



Silniki pneumatyczne
Vzduchové motory
Пневматические
двигатели
Hava Motorları




MRV003




MRV005




MRV009




MRV015



MRV040



MRV050








Tabela zamienników
Přehledová tabulka
Таблица взаимозаменяемых частей
Değişim tablosu




NO. GAST	NO. IR Ingersoll Rand	kW _{att}	1 min.	
		kW (кВт)	1/min (об/мин)	
1AM-NCC-12	MRV003AR	0.25	15 200	A
1AM-NCW-14	MRV003AL	0.25	15 200	A
1AM-NRV-39A	MRV003A	0.25	15 200	A
1AM-NRV-63A	MRV003A	0.25	15 200	A
AG585	MRV003-AG587	0.25	15 200	A
1UP-NCC-1A	MRV005CR	0.45	12 500	A
1UP-NCW-2A	MRV005CL	0.45	12 500	A
1UP-NRV-3A	MRV005C	0.45	12 500	A
1UP-NRV-10	MRV005C	0.45	12 500	A
2AM-FCC-16	MRV009C	0.66	8 070	A
2AM-FCC-16F		0.66	8 070	
2AM-FCW-7A		0.66	8 070	
2AM-FCW-7B		0.66	8 070	
2AM-NRV-89		0.66	8 070	
2AM-FCC-1	MRV009C +	0.66	8 070	B
2AM-FCC-13	MRV015B-AH636	0.66	8 070	
2AM-NCC-43A	MRV009A +	0.66	8 070	C
2AM-NRV-90	MRV015A-AH633	0.66	8 070	
2AM-ACC-88	MRV009B5D71	1.10	7 900	A
2AM-ARV-92		1.10	7 900	
2AM-ACC-91	MRV009B14D71	1.10	7 900	A
2AM-ARV-93		1.10	7 900	
4AM-NRV-22B	MRV015B	1.10	7 900	A
4AM-NRV-54A		1.10	7 900	
4AM-FRV-13C	MRV015B +	1.10	7 900	B
4AM-FRV-13H		1.10	7 900	
4AM-FRV-63A	MRV015F	1.10	7 900	B
4AM-NRV-50C	MRV015A +	1.10	7 900	C
4AM-NRV-70C		1.10	7 900	
6AM-FRV-5A	MRV040A +	2.70	7 900	B
6AM-FRV-23A	MRV015A-AH636	2.70	7 900	
6AM-NRV-11A	MRV040A +	2.70	7 900	C
6AM-NRV-22A		2.70	7 900	
8AM-NRV-5B	MRV050B	3.60	7 000	A
8AM-NRV-42A		3.60	7 000	
8AM-FRV-2B	MRV050F	3.60	7 000	B
8AM-FRV-30A		3.60	7 000	
8AM-NRV-28A	MRV050A	3.60	7 000	C
8AM-NRV-32A		3.60	7 000	

Standardowe wyposażenie Standardní vybavení
Стандартное оборудование Standart Donanım



- Regulowana prędkość i płynny start - ATEX - Szybka zmiana kierunku obrotów - Minimum obsługi - Brak przegrzewania - Małe zużycie powietrza - Praca w różnych pozycjach - z tłumikiem.
- Regulace otáček - Nevýbušné provedení - Obousměrný chod - Minimální údržba - Plynulý rozběh - Samotěsnící lamely - Variabilní instalace - Optimální poměr spotřeby vzduchu a otáček - Dodává se s tlumičem vzduchu.
- Регулируемая скорость - Взрывобезопасный - Мгновенно реверсируемый - «Холодный» режим - Минимальное техническое обслуживание - Не перегорает - Плавный пуск работы - Самоуплотняющиеся клапаны - Работает во всех положениях - Низкое соотношение расход воздуха/ скорость - Поставляется с шумоглушителем.
- Değişken hız - Patlamaya dayanıklı - Çift yönlü - Soğuk çalışan - Asgari bakım gerektiren - Darbesiz ilk çalıştırma - Kaçırmayan kanatçıklar - Tüm pozisyonlarda çalışabilir - Hava / hız oranı düşük - Susturuculu



MRV009C

MRV015B

Parametry przy ciśnieniu 6,2 bar - Specifikace při 6,2 bar - Спецификации при 6,2 бар - 6,2 bar'daki özellikler

NO.	kW _{att}	1 min.	@ Max Power	1 min.	Nm	Max. Nm	AIR	
	kW (кВт)	1/min (об/мин)		1/min (об/мин)	Nm (Нм)	Nm (Нм)	m³/min	kg (кг)
MRV003	0,25	7600		15,200	0,39	0,52	0,5	0,7
MRV005	0,45	6000		12,500	0,6	0,81	1,2	0,8
MRV009	0,66	3000		8,070	2,3	3,1	1,4	3,4
MRV015	1,10	3000		7900	3,5	5,6	1,9	3,7
MRV040	2,70	3000		7900	7,2	11,8	3,4	7,4
MRV050	3,60	2500		7000	13,6	19	4,3	10,2