

Akumulatorowe klucze zapadkowe

R385 - 1/2" □
Narzędzie bez akumulatora

R385-2L
1/2" □ - Zestaw

R380 - 3/8" □
Narzędzie bez akumulatora

R380-2L
3/8" □ - Zestaw

- 95 Nm – 225 obr./min.
- 14,4 V.

● Płynna regulacja prędkości spustem.
Akcesoria: **107-BOOT** (CPN: 45505328), ochronna nakładka na narzędzie.



R145 - 3/8" □
Narzędzie bez akumulatora

R145-2L
3/8" □ - Zestaw

R140 - 1/4" □
Narzędzie bez akumulatora

R140-2L
1/4" □ - Zestaw

- 34 Nm – 225 obr./min.
- 7,2 V.

● Płynna regulacja prędkości spustem.
Akcesoria: **103-BOOT** (CPN: 45505310), ochronna nakładka na narzędzie.



Zestawy nasadek uderowych

SK2M12 (CPN: 81287336) nasadki uderowe 1/4" (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 mm, przedłużka 50 i 100 mm).

SK3M10 (CPN: 81287344) nasadki uderowe 3/8" (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 19 mm).

SK4M14 (CPN: 81287351) nasadki uderowe 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 i 24 mm).

	CPN Narzędzie bez akumulatora	CPN Zestaw	V	Nm	Max. Nm	1 min. obr./min.	kg	mm	dB(A)	m/s ² / K ⁽¹⁾
1/2" □										
R385	45498839	17016239	14,4	14-81	95	225	1,90	315	80,8	4,9 / 0,9
3/8" □										
R380	45498821	17016338	14,4	14-81	95	225	1,90	315	80,8	4,9 / 0,9
R145	45498854	17016312	7,2	7-34	34	225	1,30	272	74,9	<2,5
1/4" □										
R140	45498847	17016270	7,2	7-34	34	225	1,30	272	74,9	<2,5

(1) ISO28927 - pomiar 3-osiowy: poziom wibracji / niepewność pomiaru.

Wiertarki akumulatorowe

D650S
Narzędzie bez akumulatora

D650S-2L - Zestaw

- Uchwyt bezkluczowy: 13 mm.
- 73 Nm – 19,2 V.
- 17-pozycyjne sprzęgło.
- 2 prędkości: 360 obr./min. i 1 300 obr./min.
- Przelączanie kierunku obrotów jednym palcem.



D550S
Narzędzie bez akumulatora

D550S-2L - Zestaw

- Uchwyt bezkluczowy: 13 mm.
- 62 Nm – 14,4 V.
- 17-pozycyjne sprzęgło.
- 2 prędkości: 360 obr./min. i 1 300 obr./min.
- Przelączanie kierunku obrotów jednym palcem.



1,15 kg,
176 mm

D040
Narzędzie bez akumulatora

D040-2L - Zestaw

- Uchwyt standardowy: 6,5 mm.
- 4,5 Nm – 7,2 V.
- 1 100 obr./min.
- Przelączanie kierunku obrotów jednym palcem.



	CPN Narzędzie bez akumulatora	CPN Zestaw	V	Max. Nm	1 min. obr./min.	kg	mm	dB(A)	m/s ² / K ⁽¹⁾
Uchwyt bezkluczowy: 13 mm									
D650S	45651767	17024985	19,2	74	360 / 1 300	2,10	244	70,8	<2,5
D550S	45651478	17025750	14,4	62	360 / 1 300	2,05	244	76,1	<2,5
Uchwyt standardowy: 6,5 mm									
D040	45518230	24930257	7,2	4,5	1 100	1,15	176	63,4	<2,5

(1) ISO28927 - pomiar 3-osiowy: poziom wibracji / niepewność pomiaru.