

Wiertarki pneumatyczne

Nowość

7804XP

- 0,12 kW.
- Uchwyt standardowy: 6,5 mm.
- 1 600 obr./min.
- Tylko 0,6 kg i 180 mm.
- Kompozytowa obudowa.
- Dwukierunkowa.



7807R-EU

- Uchwyt standardowy: 10 mm.
- 0,25 kW - 2 000 obr./min.
- Dwukierunkowa.



7803AKC

7803A - uchwyt standardowy

7803AKC - uchwyt bezkluczowy

7803RA - uchwyt standardowy, dwukierunkowa

7803RAKC - uchwyt bezkluczowy, dwukierunkowa

- Uchwyt: 13 mm.
 - 0,37 kW - 500 obr./min.
- Akcesoria: **7803-BOOT** (CPN: 45524287), ochronna nakładka na narzędzie.

LA410-EU

- Uchwyt standardowy: 10 mm.
- 0,25 kW - 4 500 obr./min.

Akcesoria: **327LS-K284** (CPN: 10323095), zestaw odprowadzenia powietrza.



7802RAKC

7802A - uchwyt standardowy

7802AKC - uchwyt bezkluczowy

7802RA - uchwyt standardowy, dwukierunkowa

7802RAKC - uchwyt bezkluczowy, dwukierunkowa

- Uchwyt: 10 mm.
- 0,37 kW - 2 000 obr./min.

Akcesoria: **7802-BOOT** (CPN: 45524279), ochronna nakładka na narzędzie.



LA410-EU

Dane techniczne przy 6,2 bar

	CPN	Max. Ø mm	Max. Nm	horsepower kW	1 min. obr./min.	kg	L mm	AIR NPTF	AIR mm	L/s	Max. L/s	dB(A)	m/s ² / K ⁽¹⁾
Wiertarki pneumatyczne													
7803A	80113632	13	28	0,37	500	1,63	195	1/4"	10	1,9	12,7	83,0	<2,5
7803AKC	10563724	13	28	0,37	500	1,63	200	1/4"	10	1,9	12,7	83,0	<2,5
7803RA	80113673	13	28	0,37	500	1,64	195	1/4"	10	1,9	12,7	83,0	<2,5
7803RAKC	10563732	13	28	0,37	500	1,64	200	1/4"	10	1,9	12,7	83,0	<2,5
7802A	80113616	10	7	0,37	2 000	1,31	163	1/4"	10	1,9	12,3	83,0	2,8 / 0,7
7802AKC	10563716	10	7	0,37	2 000	1,35	175	1/4"	10	1,9	12,3	83,0	2,8 / 0,7
7802RA	80113640	10	7	0,37	2 000	1,30	163	1/4"	10	1,9	12,3	83,0	2,8 / 0,7
7802RAKC	80147424	10	7	0,37	2 000	1,36	175	1/4"	10	1,9	12,3	83,0	2,8 / 0,7
7807R-EU	01352160	10	5	0,25	1 800	1,07	206	1/4"	10	1,9	8,1	89,2	<2,5
LA410-EU	01328616	10	2	0,25	4 500	0,91	228	1/4"	10	1,4	12,8	84,9	2,9 / 0,7
7804XP	16599433	6,5	3	0,12	1 600	0,80	180	1/4"	10	0,9	8,3	83,6	3,0 / 0,8

(1) ISO28927 - pomiar 3-osiowy: poziom vibracji / niepewność pomiaru.

Szlifierki pneumatyczne do opon

327LS

- 0,38 kW.
- 3 000 obr./min..
- Tylko 0,50 kg.
- Zestaw odprowadzenia powietrza.



22 000 obr./min



327-EU

- Uchwyt standardowy: 10 mm.
- 0,38 kW.
- Tylko 0,73 kg.

Akcesoria: **327LS-K284** (CPN: 10323095), zestaw odprowadzenia powietrza.

Dane techniczne przy 6,2 bar

	CPN	AIR mm	horsepower kW	1 min. obr./min.	kg	L mm	AIR NPTF	AIR mm	L/s	Max. L/s	dB(A)	m/s ² / K ⁽¹⁾
Szlifierki pneumatyczne do opon												
327LS	01371699	7/16"⊘	0,38	3 000	0,50	216	1/4"	10	6,6	12,6	77,4 ⁽²⁾	<2,5
327-EU	01343771	10 mm	0,38	22 000	0,73	224	1/4"	10	7,1	12,6	87,9	4,6 / 1,1

(1) ISO28927 - pomiar 3-osiowy: poziom vibracji / niepewność pomiaru - (2) Zestaw odprowadzenia powietrza.