

Szlifierki pneumatyczne

Nowość

- 0,25-0,30 kW.
- Kompozytowa obudowa.
- W zestawie: tulejki zaciskowe 6 mm i 1/4".

Akcesoria: **LG1-K284**
(CPN: 80152119), zestaw odprowadzenia powietrza.

335SC4A - 35 000 obr./min.

330SC4A - 30 000 obr./min.

325SC4A - 25 000 obr./min.

Tylko 0,4 kg i 166 mm.



330XC4A - 30 000 obr./min.

325XC4A - 25 000 obr./min.

Tylko 0,6 kg.



320AC4A - 20 000 obr./min.

314AC4A - 14 000 obr./min.

312AC4A - 12 000 tr/min

Tylko 0,55 kg i 170 mm.



Nowość

5108MAX

- 0,30 kW.
- 25 000 obr./min.
- Tylko 0,46 kg i 172 mm.
- Kompozytowa obudowa.
- W zestawie: tulejki zaciskowe 6 mm i 1/4".



5102MAX

- 0,30 kW.
- 20 000 obr./min.
- Tylko 0,64 kg i 178 mm.
- Kompozytowa obudowa.
- W zestawie: tulejki zaciskowe 6 mm i 1/4".



308B

- 0,25 kW.
- 25 000 obr./min.
- Tylko 0,46 kg i 172 mm.
- W zestawie: tulejki zaciskowe 6 mm i 1/4".



302B

- 0,25 kW.
- 20 000 obr./min.
- Tylko 0,58 kg i 175 mm.
- W zestawie: tulejki zaciskowe 6 mm i 1/4".



307B

- 0,19 kW.
- 28 000 obr./min.
- Tylko 0,33 kg i 125 mm.
- W zestawie: tulejki zaciskowe 6 mm i 1/4".



301B

- 0,19 kW.
- 21 000 obr./min.
- Tylko 0,46 kg i 128 mm.
- W zestawie: tulejki zaciskowe 6 mm i 1/4".



LA429-EU

- 0,42 kW.
- 20 000 obr./min.
- Tylko 0,54 kg.
- W zestawie: tulejki zaciskowe 3 i 6 mm oraz 10 ściernic trzpieniowych.



Tulejki zaciskowe



301-700B

Tulejki zaciskowe (Erickson) do 3...C4A

DG110-700-G2	03641743	Ø 1/8"
DG110-700-6MM	04261053	Ø 6 mm
DG110-700-G4	03641602	Ø 1/4"

Tulejki zaciskowe do 301B, 302B, 307B, 308B, 5102MAX, 5108MAX i LA429-EU

301-700C	80128952	Ø 1/8"
301-700B	04552600	Ø 6 mm
301-700	80102346	Ø 1/4"

Dane techniczne przy 6,2 bar

	CPN											
			kW	obr./min.	kg	mm	AIR NPTF	AIR mm	L/s	L/s	dB(A)	m/s ² / K(1)
Szlifierki proste												
335SC4A	45763489	6mm + 1/4"	0,28	35 000	0,40	166	1/4"	10	3,8	14,2	78,4	3,0 / 0,8
330SC4A	45762390	6mm + 1/4"	0,25	30 000	0,40	166	1/4"	10	3,8	14,2	77,2	3,8 / 1,9
330XC4A	45763547	6mm + 1/4"	0,25	30 000	0,62	244	1/4"	10	3,8	14,2	80,2	< 2,5
325SC4A	45752366	6mm + 1/4"	0,30	25 000	0,40	166	1/4"	10	3,8	15,1	78,6	2,6 / 1,1
325XC4A	45763521	6mm + 1/4"	0,30	25 000	0,62	244	1/4"	10	3,8	15,6	78,6	< 2,5
5108MAX	48488340	6mm + 1/4"	0,30	25 000	0,46	172	1/4"	10	2,8	11,8	83,3	1,8 / 0,8
308B	48488332	6mm + 1/4"	0,25	25 000	0,46	172	1/4"	10	3,3	13,2	92,0	3,7 / 1,2
307B	48488316	6mm + 1/4"	0,19	28 000	0,33	125	1/4"	10	2,8	11,3	83,0	4,5 / 1,1
LA429-EU	01328558	3mm + 6mm	0,42	22 000	0,54	142	1/4"	10	1,8	9,4	91,0	3,2 / 1,7
Szlifierki kątowe												
320AC4A	45763471	6mm + 1/4"	0,30	20 000	0,55	170	1/4"	10	3,8	15,1	78,6	2,5 / 1,1
314AC4A	45763455	6mm + 1/4"	0,25	14 000	0,55	170	1/4"	10	3,8	14,2	80,2	3,2 / 0,7
312AC4A	45754595	6mm + 1/4"	0,30	12 000	0,55	170	1/4"	10	3,8	15,1	78,6	3,4 / 1,0
5102MAX	48488357	6mm + 1/4"	0,30	20 000	0,64	180	1/4"	10	2,8	11,8	84,1	3,3 / 1,1
302B	48488365	6mm + 1/4"	0,25	20 000	0,58	175	1/4"	10	2,8	10,8	90,0	5,5 / 1,5
301B	48488308	6mm + 1/4"	0,19	21 000	0,46	128	1/4"	10	2,8	11,3	91,8	5,9 / 1,0

(1) ISO28927 - pomiar 3-osiowy: poziom wibracji / niepewność pomiaru.