

Szlifierko-polerki i polerki pneumatyczne

4151-HL - Ø 150 mm,
mimośród 5 mm

4151-HL-2 - Ø 150 mm,
mimośród 5 mm

4152-HL - Ø 150 mm,
mimośród 2,5 mm

4152-HL-SR - Ø 75 mm,
mimośród 2,5 mm

- 0,15 kW.
- 12 000 obr./min.
- Tylko 0,86 kg.
- Kompozytowa obudowa.
- Autobalanser.
- Regulator mocy.



4151-HL



4152-HL



4152-HL-SR



4151-HL-2

49840



4151JV

Akcesoria do 4151 i 4152

	CPN	Opis
4151JV	04662896	System samoodysania Jet-Vac
49988	04324455	Wymienne worki na pył (20 szt.)
49987	04324448	Wymienne worki na pył (250 szt.)
4151-747B	80095151	Ergonomiczna nakładka na uchwyt
4151-2-747BLK	22041941	Ergonomiczna nakładka na uchwyt, przedłużona rękojeść

	CPN	Opis
49801	04248571	Ergonomiczna nakładka na uchwyt, mała
49798	04248555	Ergonomiczna nakładka na uchwyt, średnia
49799	04248563	Ergonomiczna nakładka na uchwyt, duża
49840	04252938	Ergonomiczne nakładki na uchwyt (3 szt.: mała, średnia i duża).



311A

- Ø 150 mm.
- Mimośród: 5 mm.
- 0,19 kW.
- 10 000 obr./min.
- Regulator mocy.



312A

- 93 x 171 mm.
- 0,22 kW.
- 8 000 cykli na minutę.

313A - 5 000 obr./min.

314A - 5 000 obr./min.

- Ø 180 mm.
- 0,37 kW.

318A - 5 000 obr./min.

319A - 5 000 obr./min.

- Ø 180 mm.
- 0,6 kW.

Akcesoria:

P500-850 (CPN: 03379542),
kożuch polerski Ø 180 mm
do 314A i 318A.



313A



314A



318A



319A

317A

- Ø 75 i 125 mm.
- 0,35 kW.
- 18 000 obr./min.
- Regulator mocy.



315-EU

- 70 x 455 mm.
- 3 000 cykli na minutę.

Szlifierko-polerki i polerki pneumatyczne

Nowość

3103XP – Narzędzie

3103K – Zestaw

- Ø 75 mm.
- 0,15 kW.
- Dwupozycyjny regulator mocy: 10 000 lub 15 000 obr./min.
- Tylko 0,45 kg i 125 mm.
- Kompozytowa obudowa.

3128XP – Narzędzie

3128K – Zestaw

- Ø 75 mm.
- Mimośród: 5 mm.
- 0,15 kW.
- Dwupozycyjny regulator mocy: 12 000 lub 15 000 obr./min.
- Tylko 0,50 kg i 115 mm.
- Kompozytowa obudowa.

3129XP – Narzędzie

3129K – Zestaw

- Ø 75 mm.
- 0,22 kW.
- Dwupozycyjny regulator mocy: 3 500 lub 6 000 obr./min.
- Tylko 0,60 kg i 125 mm.
- Kompozytowa obudowa.



Zestaw 3103K
(CPN: 80195597)



Zestaw 3128K
(CPN: 80195613)



Zestaw 3129K
(CPN: 80195605)

Akcesoria



Tarcze i materiały ściernie do szybkiej wymiany Ø 50 i 75 mm

CPN	Opis	Ilość
Ø 50 mm		
80199177	Tarcza do szybkiej wymiany z trzpieniem 1/4"	1
16593386	Tarcze do zgrubnego usuwania powłoki	25
16593428	Tarcze do dokładniejszego usuwania powłoki	25
80207574	Tarcze do szybkiego usuwania powłoki	25
80215023	Tarcza z ziarnem z tlenku aluminium, ziarno 36	25
16593196	Tarcza z ziarnem z tlenku aluminium, ziarno 80	25
Ø 75 mm		
80198963	Tarcza do szybkiej wymiany z trzpieniem 1/4"	1
80206238	Tarcze do zgrubnego usuwania powłoki	25
80206220	Tarcze do dokładniejszego usuwania powłoki	25
80216690	Tarcze do szybkiego usuwania powłoki	10
16593238	Tarcza z ziarnem z tlenku aluminium, ziarno 36	25
16593253	Tarcza z ziarnem z tlenku aluminium, ziarno 80	25



Tarcze, materiały ściernie i polerskie na rzepy Ø 75 mm

CPN	Opis	Ilość
Tarcza mocująca		
80199136	Tarcza mocująca Ø 75 mm na rzep	1
Tarcza z ziarnem z tlenku aluminium		
80207582	Ziarno 40	50
80206279	Ziarno 100	50
80206295	Ziarno 180	50
80206303	Ziarno 220	50
80206329	Ziarno 320	50
80206352	Ziarno 500	50
80205404	Ziarno 800	50
Nakładki polerskie		
80206170	Nakładka wełniana (do docierania)	6
80206188	Nakładka polerska, biała (do docierania)	6
80206196	Nakładka polerska, żółta (do polerowania)	6

Dane techniczne przy 6,2 bar

	CPN	 mm	 mm	 kW	 obr./min.	 kg	 mm	 NPTF	 mm	 L/s	 L/s	 dB(A)	 m/s² / K(0.1)	
Polerko-szlifierki pneumatyczne														
4151-HL	01371624	150	5/16"-24	0,15	12 000	0,86	190	1/4"	8	3,7	7,2	81,6	7,5 / 1,6	
4151-HL-2	22041198	150	5/16"-24	0,15	12 000	1,12	252	1/4"	8	3,7	7,2	81,6	6,2 / 1,0	
4152-HL	80134356	150	5/16"-24	0,15	12 000	0,86	190	1/4"	8	3,7	7,2	81,6	8,2 / 1,7	
4152-HL-SR	16674301	75	5/16"-24	0,15	12 000	0,84	155	1/4"	8	3,7	7,2	81,6	4,7 / 1,3	
311A	01365253	150	5/16"-24	0,19	10 000	1,90	248	1/4"	10	8,0	11,8	84,3	32,3 / 5,6	
312A	80147101	93 x 171	–	0,22	8 000	2,09	171	1/4"	10	4,3	5,7	86,0	7,7 / 1,5	
313A	80141021	180	5/8"-11	0,37	5 000	2,04	406	1/4"	10	3,8	13,7	88,0	<2,5	
315-EU	01343961	70 x 445	–	N/A	3 000	2,77	445	1/4"	10	3,8	4,3	93,3	20,5 / 1,6	
317A	80090863	125	7/16"-20	0,35	18 000	1,05	104	1/4"	10	5,7	11,8	86,7	3,3 / 0,8	
319A	80141054	180	5/8"-11	0,60	5 000	2,05	203	1/4"	10	2,8	9,9	85,0	<2,5	
3103XP	16619595	75	1/4"-20	0,15	15 000	0,45	125	1/4"	10	1,0	9,2	84,9	3,5 / 1,3	
3128XP	16599458	75	5/16"-24	0,15	15 000	0,50	140	1/4"	10	1,0	6,9	78,2	5,2 / 0,9	
Polerki pneumatyczne														
314A	80141039	180	5/8"-11	0,37	2 500	1,90	406	1/4"	10	3,8	13,7	87,0	<2,5	
318A	80141047	180	–	0,60	2 800	2,05	203	1/4"	10	2,8	9,9	85,0	<2,5	
3129XP	16599441	75	5/16"-24	0,22	6 000	0,60	152	1/4"	10	1,0	9,4	83,5	3,5 / 1,3	

(1) ISO28927 - pomiar 3-osiowy: poziom wibracji / niepewność pomiaru.