


Końcówki i nasadki do kluczy i wkrętarek

Przedłużki chwyt 1/4"



Nr kat.	Chwyt	Czop	Długość
7102-T	1/4"	1/4"	51
7103	1/4"	1/4"	102
7104	1/4"	1/4"	152
7105	1/4"	3/8"	51
7106	1/4"	3/8"	102
7107	1/4"	3/8"	152
7108	1/4"	1/2"	102
7109	1/4"	1/2"	152

Nasadki na czop 1/4"



Niemagnetyczne			Magnetyczne		
mm	Nr kat.	D x L	mm	Nr kat.	D x L
4	S62M4	Ø7,6 x 23	9	S62M9	Ø13,8 x 23
4,5	S62M45	Ø8,2 x 23	10	S62M10	Ø15 x 23
5	S62M5	Ø8,8 x 23	11	S62M11	Ø16,3 x 23
5,5	S62M55	Ø9,5 x 23	12	S62M12	Ø17 x 23
6	S62M6	Ø10 x 23	13	S62M13	Ø18,8 x 23
7	S62M7	Ø11,3 x 23	14	S62M14	Ø20 x 23
8	S62M8	Ø12,5 x 23			

NASADKI UDAROWE NA CZOP 3/8"

mm	Standard	Wymiary	Długa	Wymiary
6	S63M6	Ø11/19 x 30	S63M7L	Ø12,5/19 x 65
7	S63M7	Ø12,5/19 x 30	S63M8L	Ø13,8/19 x 65
8	S63M8	Ø13,8/19 x 30	S63M9L	Ø15/19 x 65
9	S63M9	Ø15/19 x 30	S63M10L	Ø16/19 x 65
10	S63M10	Ø16/19 x 30	S63M11L	Ø17,5/19 x 65
11	S63M11	Ø17,5/19 x 30	S63M12L	Ø19/19 x 65
12	S63M12	Ø19/19 x 30	S63M13L	Ø20/22 x 65
13	S63M13	Ø20/22 x 30	S63M14L	Ø21/22 x 65
14	S63M14	Ø21/22 x 30	S63M15L	Ø22/22 x 65
15	S63M15	Ø22/22 x 30	S63M16L	Ø24/22 x 65
16	S63M16	Ø24/22 x 30	S63M17L	Ø25/22 x 65
17	S63M17	Ø25/22 x 30	S63M18L	Ø26/22 x 65
18	S63M18	Ø26/22 x 30	S63M19L	Ø27,5/22 x 65
19	S63M19	Ø27,5/22 x 30	S63M20L	Ø28/22 x 65
20	S63M20	Ø28/22 x 30	S63M21L	Ø30/22 x 65
21	S63M21	Ø30/22 x 30	S63M22L	Ø32/22 x 65
22	S63M22	Ø32/22 x 30		

NASADKI UDAROWE NA CZOP 1/2"

mm	Standard	Wymiary	Długa	Wymiary
8	S64M8	Ø15/25 X 38	S64M8L	Ø15/25 X 78
9	S64M9	Ø16/25 X 38	S64M9L	Ø16/25 X 78
10	S64M10	Ø17,5/25 X 38	S64M10L	Ø17,5/25 X 78
11	S64M11	Ø18,7/25 X 38	S64M11L	Ø18,7/25 X 78
12	S64M12	Ø20/25 X 38	S64M12L	Ø20/25 X 78
13	S64M13	Ø21/25 X 38	S64M13L	Ø21/25 X 78
14	S64M14	Ø22,5/25 X 38	S64M14L	Ø22,5/25 X 78
15	S64M15	Ø23,7/30 X 38	S64M15L	Ø23,7/30 X 78
16	S64M16	Ø25/30 X 38	S64M16L	Ø25/30 X 78
17	S64M17	Ø26/30 X 38	S64M17L	Ø26/30 X 78
18	S64M18	Ø27,5/30 X 38	S64M18L	Ø27,5/30 X 78
19	S64M19	Ø28,7/30 X 38	S64M19L	Ø28,7/30 X 78
20	S64M20	Ø30/30 X 38	S64M20L	Ø30/30 X 78
21	S64M21	Ø30/30 X 38	S64M21L	Ø30/30 X 78
22	S64M22	Ø32/30 X 38	S64M22L	Ø32/30 X 78
23	S64M23	Ø32/30 X 38	S64M23L	Ø32/30 X 78
24	S64M24	Ø35/30 X 38	S64M24L	Ø35/30 X 78
25	S64M25	Ø36/30 X 45	S64M25L	Ø36/30 X 78
26	S64M26	Ø38/30 X 45	S64M26L	Ø38/30 X 78
27	S64M27	Ø38,7/30 X 50	S64M27L	Ø38,7/30 X 78
28	S64M28	Ø40/30 X 50	S64M28L	Ø40/30 X 78
29	S64M29	Ø40/30 X 50	S64M29L	Ø40/30 X 78
30	S64M30	Ø42/30 X 50	S64M30L	Ø42/30 X 78
32	S64M32	Ø44/30 X 50	S64M32L	Ø44/30 X 78

Uchwyty z chwyt 1/4" do wkładek 1/4"



Niemagnetyczne		Magnetyczne	
Nr kat.	Długość	Nr kat.	Długość
631	54	M-630	54
631-4	102	M-631-4	102
631-6	152	M631-6	152

Uchwyty na czop kwadratowy do wkładek 1/4"



Niemagnetyczne			Magnetyczne		
Nr kat.	Czop	Długość	Nr kat.	Czop	Długość
631-1	1/4"	50	M-631-2	1/4"	51
38BH14	3/8"	38	M38BH14	3/8"	69

Szybka wymiana końcówek

Nr kat.	Czop	Długość
38BHQR14	3/8"	41
12BHQR14	1/2"	46



Wkładki Philips 1/4"



Typ	Rodzaj	Długość
XPB070	Philips 0	25
XPB071	Philips 1	25
XPB072	Philips 2	25
XPB073	Philips 3	25
XPB074	Philips 4	32
XPB071ACR	Philips 1 ACR	25
XPB072ACR	Philips 2 ACR	25
XPB073ACR	Philips 3 ACR	25

Wkładki Pozidriv 1/4"



Typ	Rodzaj	Długość
XPZB071	Pozidriv 1	25
XPZB072	Pozidriv 2	25
XPZB073	Pozidriv 3	25
LXPZB072	Pozidriv 2	38
ELXPZB072	Pozidriv 2	51

Wkładki Torx 1/4"

(standardowe lub z otworem)



Typ	Rodzaj	Długość	Gwint śruby
XIBT07	TTR-07	25	M2
XIBT08	TTR-08	25	M2,5
XIBT09	TTR-09	25	M3
XIBT10	TTR-10	25	M3
XIBT15	TTR-15	25	M4
XIBT20	TTR-20	25	M4
XIBT25	TTR-25	25	M4
XIBT27	TTR-27	25	M5
XIBT30	TTR-30	25	M6
XIBT40	TTR-40	25	M8

Wkładki Inbus 1/4"




Typ	Wymiar	Długość	Gwint wkręta	Gwint śruby
HXB1,5	1,5 mm	25	—	M3
HXB2	2 mm	25	—	M4
HXB2,5	2,5 mm	25	M3	M5
HXB3	3 mm	25	M4	M6
HXB4	4 mm	33	M5	M8
HXB5	5 mm	33	M6	M10
HXB6	6 mm	33	M8	M12
HXB8	8 mm	33	M10	M16

Wkładki proste 1/4"



Typ	Wymiar	Długość	Grubość	Ø ostrza
XFIB0	3F-4R	25	0,8	3,9
XFIB1	4F-5R	25	0,9	4,8
XFIB20	5F-6R	25	0,9	5,5
XFIB2	6F-8R	25	1,0	5,6
XFIB3	8F-10R	25	1,1	6,4
XFIB4	10F-12R	25	1,2	7,2
XFIB15	4F-5R	33	0,9	6,3
XFIB152	5F-6R	33	1,0	7,0
XFIB153	6F-8R	33	1,1	7,0
LXFIB154	8F-10R	33	1,2	7,2
LXFIB5	10F-12R	33	1,3	7,2
LXFIB6	12F-14R	33	1,4	9,0

Końcówki Phillips Ø 4 i tulejki do zasysania



Dług. 44 mm	Dług. 64 mm	Wielkość	Ø A	Tulejka	Ø A
DLB2120-10	DLB2121-10	0	1,8	DLS2120	2,0
DLB2122-10	DLB2123-10	00	2,0	DLS2121	2,2
DLB2124-10	DLB2125-10	0	2,5	DLS2123	2,7
DLB2126-10	DLB2127-10	1	3,0	DLS2125	3,3
DLB2130-10	DLB2131-10	2	4,0	DLS2129	4,2

Na życzenie: proste, inbus, do łba sześciokątnego.
Do serii Versatec. Tulejki tylko do serii ESD.

Końcówki Philips

chwyt 1/4"



Typ	Rodzaj	Długość	Średnica
XP-161	Philips 1	50	4,8
XP-162	Philips 2	50	6,4
XP-163	Philips 3	50	8,0
XP-221	Philips 1	70	4,8
XP-222	Philips 2	70	6,4
XP-223	Philips 3	70	8,0

Końcówki Pozidriv

chwyt 1/4"



Typ	Rodzaj	Długość	Średnica
XPZ-161	Pozidriv 1	50	4,8
XPZ-162	Pozidriv 2	50	6,4
XPZ-163	Pozidriv 3	50	8,0
XPZ-261	Pozidriv 1	70	4,8
XPZ-262	Pozidriv 2	70	6,4
XPZ-263	Pozidriv 3	70	8,0
XPZ-361	Pozidriv 1	90	4,8
XPZ-362	Pozidriv 2	90	6,4
XPZ-363	Pozidriv 3	90	8,0
XPZ-661	Pozidriv 1	152	4,8
XPZ-662	Pozidriv 2	152	6,4
XPZ-663	Pozidriv 3	152	8,0

Końcówki Torx

chwyt 1/4"



Długość		Rodzaj	Gwint śruby
50 mm	90 mm		
XT07	XTB07	Torx T-7	M2
XT08	XTB08	Torx T-8	M2,5
XT09	XTB09	Torx T-9	M3
XT10	XTB10	Torx T-10	M3
XT15	XTB15	Torx T-15	M4
XT20	XTB20	Torx T-20	M4
XT25	XTB25	Torx T-25	M4
XT27	XTB27	Torx T-27	M5
XT30	XTB30	Torx T-30	M6
XT40	XTB40	Torx T-40	M8

Końcówki Inbus

chwyt 1/4"



Typ wkręta	Wymiar	Długość	do wkręta	do śruby
HXM2,5	2,5 mm	50	M3	M5
HXM3	3 mm	50	M4	M6
HXM4	4 mm	50	M5	M8
HXM5	5 mm	50	M6	M10
HXM6	6 mm	50	M8	M12

Końcówki proste

chwyt 1/4"



Długość końcówki			Ostrze	
50 mm	75 mm	90 mm	symbol	grubość Ø
XF-164	XF-224	XF-324	1F-2R	0,7 3,1
XF1645	XF2445	XF3445	2F-3R	0,7 3,4
XF-165	XF-245	XF-345	3F-4R	0,8 3,9
XF-166	XF-246	XF-346	4F-5R	0,9 4,7
XF-167	XF-247	XF-347	5F-6R	0,9 5,5
XF-168	XF-248	XF-348	6F-8R	1,0 6,4
XF-169	XF-249	XF-349	8F-10R	1,1 7,0
XF-1610	XF-250	XF-350	10F-12R	1,2 7,9
XF-1612	XF-2512	XF-352	12F-14R	1,3 9,1

Nasadki do łba śruby

chwyt 1/4"



Niemagnetyczne			Magnetyczne		
Nr kat.	Łeb	Długość	Nr kat.	Łeb	Długość
OX1304	4	80	NSM5.5M	5,5 mm	41,5 mm
OX1305	5	80	NSM6M	6 mm	41,5 mm
OX1315	5,5	80	NSM8M	8 mm	41,5 mm
OX1306	6	80	NSM10M	10 mm	41,5 mm
OX1307	7	80	NSM14	1/4"	41,5 mm
OX1308	8	80	NSM516	5/16"	41,5 mm
OX1309	9	80	NSM38	3/8"	41,5 mm
OX1310	10	80	NSML14	1/4"	65 mm
OX1311	11	80	NSML516	5/16"	65 mm
OX1312	12	80	NSML38	3/8"	65 mm
OX1313	13	95			
OX1314	14	95			