

MŁOTY WYBURZENIOWE

ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ



ZASTOSOWANIE • ПРИМЕНЕНИЕ:


- Rozkruszanie i rozdrabnianie podłoża skalistego oraz zamrożonych gruntów
- Rozbijanie nawierzchni dróg betonowych, usuwanie nawierzchni asfaltowych
- Rozbijanie konstrukcji żelbetonowych, ceglanych i kamiennych, przebijanie otworów
- Rozbijanie bloków skalnych
- Wbijanie elementów szalunkowych wykopów
- Крошение и дробление скального и мёрзлого грунта
- Разбивка бетонного покрытия дорог, удаление асфальтовых покрытий
- Разбивка железобетонных, кирпичных и каменных конструкций, пробивание отверстий
- Разбивка скальных блоков
- Забивание элементов опалубки траншей






ZALETY • ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Obniżony poziom hałasu i wibracji
- Stosunkowo małe zużycie powietrza
- Nieskomplikowana obsługa, niezawodne w trudnych warunkach pracy
- Możliwość pracy w temperaturach ujemnych o wysokim stopniu wilgotności
- Zwarta i mocna oraz trwała konstrukcja
- Сниженный уровень шума и вибрации
- Относительно небольшой расход воздуха
- Простота обслуживания, надежность в трудных условиях работы
- Возможность работы при минусовой температуре в условиях высокой влажности
- Компактная, прочная и долговечная конструкция

LEGENDA • ОБОЗНАЧЕНИЯ



MW728A8

	p=0,63 MPa
	29,5 kg
	dziwość długość 700 mm



	Model								
typ тип	skok bijaka ход ударника	częstotliwość uderzeń bijaka частота ударника	średnica bijaka диаметр ударника	zużycie powietrza расход воздуха	średnica przewodu pow. диаметр воздуховода	poziom ciśnienia akustycznego max. уровень акустического давления макс.	poziom drgań max. (niepewność +/-) уровень вибрации макс. (неуверенность +/-)		
MW728A8	175	16	58	110	19	110	12,4(3,5)		
	mm mm	Hz Гц	mm mm	m ³ /h м ³ /ч	mm mm	dB(A) дБ(А)	m/s ² м/с ²		

w zestawie
в комплекте



narzędzie robocze – szpicak, kłama zaciskowa SL34, okulary ochronne, wkładki przecięwalasowe
рабочий инструмент – пикообразное долото, затяжка SL34, защитные очки, беруши