

WIERTARKI

ДРЕЛИ



ZASTOSOWANIE • ПРИМЕНЕНИЕ:

- Do wykonywania otworów w różnorodnych materiałach, w zakresie średnic do 13 mm; Stosowane w przemyśle elektromaszynowym, maszynowym, meblarskim, motoryzacyjnym itp.
- Для просверливания отверстий диаметром до 13 мм в разнообразных материалах; применяются в электротехнической промышленности, машиностроении, мебельной, автомобильной и др. отраслях



ZALETY • ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Niewielkie gabaryty przy stosunkowo dużej mocy
- Małe zużycie powietrza
- Niski hałas
- Swobodna praca w wielu różnych pozycjach
- Небольшие габариты при относительно большой мощности
- Небольшой расход воздуха
- Низкий уровень шума
- Комфортабельная работа в различных положениях

LEGENDA • ОБОЗНАЧЕНИЯ



p=0,63
MPa

ciężnienie
давление



1,4 kW

moc
мощность



3,7 kg

masa
вес



wymiary
размеры
38x230x155
o x l x h

długość/szerokość
длина/ширина



h
398 mm

wysokość w osi wrzeciona
высота по оси шпинделя

W1329B1



p=0,63
MPa



300 W



0,9 kg



bez ustfm./bez patrona
40x157 ø x l

z ustfm./z patronem
40x223 ø x l



	Model								
W1329B1	тип тип	wielkość uchwytu величина патрона	prędkość obrotowa biegu luzem число оборотов холостого хода	zużycie powietrza расход воздуха	gniazdo końcówki powietrza гнездо наконечника шланга с воздухом	wewnętrzna średnica przewodu внутренний диаметр воздуховода	poziom ciśnienia akustycznego max. уровень акустического давления макс.	poziom drgań max. уровень вибрации макс	
	mm мм	0-8	2900	33	G1/4	8	76	<2,5	
	obr./min об./мин.			m ³ /h м ³ /ч	gwint резьба	mm мм	dB(A) дБ(А)	m/s ² м/с ²	

W zestawie
в комплекте



ustfm. samozadiskowy 3/8"x24 UNF
быстрозажимной патрон 3/8"x24 UNF

W1329B2



$p=0,63$
MPa



300 W



0,93 kg



bez udw./bez patrona
38x150x155 ϕ x l x h

z udw./с патроном
38x212x155 ϕ x l x h



Model	typ тип	wielkość uchwytu величина патрона	prędkość obrotowa biegu luzem число оборотов холостого хода	zużycie powietrza расход воздуха	gniazdo końcówki powietrza гнездо наконечника шланга с воздухом	wewnętrzna średnica przewodu внутренний диаметр воздуховода	poziom ciśnienia akustycznego max. уровень акустического давления макс.	poziom drgań max. уровень вибрации макс
W1329B2	0-8 mm	2900 obr./min об./мин.	32 m ³ /h м ³ /ч	G1/4	8 mm	78 dB(A)	<2,5 m/s ² м/с ²	

W zestawie
в комплекте



uchwyt samozadajkowy 3/8"x24 UNF
быстрозажимной патрон 3/8"x24 UNF

W1354B2



p=0,63
MPa



300 W



0,93 kg



bez uchw./bez патрона
38x150x155 ø x l x h

z uchw./z патроном
38x121x155 ø x l x h



	Model								
тип тип	mm mm	obr./min об./мин.	m ³ /h м ³ /ч	gwint резьба	mm mm	dB(A) дБ(А)	m/s ² м/с ²		
W1354B2	0-8	5400	33	G1/4	8	77	<2,5		
	wielkość uchwytu величина патрона	prędkość obrotowa biegu luzem число оборотов холостого хода	zużycie powietrza расход воздуха	gniazdo końcówki powietrza гнездо наконечника шланга с воздухом	wewnętrzna średnica przewodu внутренний диаметр воздуховода	poziom ciśnienia akustycznego max. уровень акустического давления макс.	poziom drgań max. уровень вибрации макс		

W zestawie
в комплекте



uchwyt samozadiskowy 3/8"x24 UNF
быстрозажимной патрон 3/8"x24 UNF

W1426D1

	p=0,63 MPa		400 W		1,31 kg		bez uchw./bez patrona 46x245 ø x l	z uchw./z patronem 46x283 ø x l
---	-------------------	---	--------------	---	----------------	---	---	--



	Model								
typ тип	mm мм	obr./min об./мин.	m ³ /h м ³ /ч	gwint резьба	mm мм	dB(A) дБ(А)	m/s ² м/с ²		
W1426D1	1-10	2600	40	G1/4	8	77	<2,5		
	wielkość uchwytu величина патрона	prędkość obrotowa biegu luzem число оборотов холостого хода	zużycie powietrza расход воздуха	gniazdo końcówki powietrza гнездо наконечника шланга с воздухом	wewnętrzna średnica przewodu внутренний диаметр воздуховода	poziom ciśnienia akustycznego max. уровень акустического давления макс.	poziom drgań max. уровень вибрации макс		

W zestawie
в комплекте



uchwyt samozadajkowy 1/2"x20 UNF
быстрозажимной патрон 1/2"x20 UNF

WI426C2



p=0,63
MPa



380 W



0,98 kg



bez uchwytu/bez patrona
38x165x155 ø x l x h

z uchwytem/patronom
38x227x155 ø x l x h



	Model								
WI426C2	typ тип	mm мм	obr./min об./мин.	m ³ /h м ³ /ч	gwint резьба	mm мм	dB(A) дБ(А)	m/s ² м/с ²	
	1-10	wielkość uchwytu величина патрона	prędkość obrotowa biegu luzem число оборотов холостого хода	zużycie powietrza расход воздуха	gniazdo końcówki powietrza гнездо наконечника шланга с воздухом	wewnętrzna średnica przewodu внутренний диаметр воздуховода	poziom ciśnienia akustycznego max. уровень акустического давления макс.	poziom drgań max. уровень вибрации макс	
	2600			36	G1/4	8	77	<2,5	

W zestawie
в комплекте



uchwyt samozadawkowy 3/8"x24 UNF
быстрозажимной патрон 3/8"x24 UNF

W1418D2



p=0,63
MPa



400 W



1,52 kg



bez udw./bez patrona
46x165x170 o x l x h

z udw./с патроном
46x235x170 o x l x h



Model	Model	typ тип	typ тип
wielkość uchwytu величина патрона	1-10	mm мм	mm мм
prędkość obrotowa biegu luzem число оборотов холостого хода	1800	obr./min об./мин.	obr./min об./мин.
zużycie powietrza расход воздуха	40	m ³ /h м ³ /ч	m ³ /h м ³ /ч
gniazdo końcówki powietrza гнездо наконечника шланга с воздухом	G1/4	gwint резьба	gwint резьба
wewnętrzna średnica przewodu внутренний диаметр воздуховода	8	mm мм	mm мм
poziom ciśnienia akustycznego max. уровень акустического давления макс.	76	dB(A) дБ(А)	dB(A) дБ(А)
poziom drgań max. уровень вибрации макс	<2,5	m/s ² м/с ²	m/s ² м/с ²

W zestawie
В комплекте



uchwyt samozadajkowy 1/2"x20 UNF
выстреляющий патрон 1/2"x20 UNF

WI608D2



p=0,63
MPa



400 W



1,82 kg



bez uchwu/без патрона
46x195x170 o x l x h

z uchw./с патроном
46x205x170 o x l x h








	Model									
WI608D2	тип тип	wielkość uchwytu величина патрона	prędkość obrotowa biegu luzem число оборотов холостого хода	zużycie powietrza расход воздуха	gniazdo końcówki powietrza гнездо наконечника шланга с воздухом	wewnętrzna średnica przewodu внутренний диаметр воздуховода	poziom ciśnienia akustycznego max. уровень акустического давления макс.	poziom drgań max. уровень вибрации макс		
	mm	obr./min об./мин.	m ³ /h м ³ /ч	G1/4	mm	dB(A)	m/s ² м/с ²			
	1-13	750	40	8	76	<2,5				

W zestawie
в комплекте



uchwyt samozadziałkowy 1/2"x20 UNF
быстрозажимной патрон 1/2"x20 UNF

W1345B9

	p=0,63 MPa		300 W		1,23 kg		bez uchw./bez patrona 40x255x116 ø x l x h	z uchw./z patronem 40x255x116 ø x l x h
	h 83 mm							



	Model								
typ тип	mm мм	obr./min об./мин.	m ³ /h м ³ /ч	gwint резьба	mm мм	dB(A) дБ(А)	m/s ² м/с ²		
W1345B9	0-6	4500	33	G1/4	8	78	<2,5		
	wielkość uchwytu величина патрона	prędkość obrotowa biegu luzem число оборотов холостого хода	zużycie powietrza расход воздуха	gniazdo końcówki powietrza гнездо наконечника шланга с воздухом	wewnętrzna średnica przewodu внутренний диаметр воздуховода	poziom ciśnienia akustycznego max. уровень акустического давления макс.	poziom drgań max. уровень вибрации макс		

W zestawie
в комплекте



uchwyt samozadajacy 3/8"x24 UNF
быстрозажимной патрон 3/8"x24 UNF