

PIŁOWANIE

| | |
|------------------|---------|
| Wyrzynarki | 47 |
| Piła szablasta | 48 |
| Pilarki tarczowe | 48 – 49 |



RJS750-G

Wyrzynarka 500 W

- Najlepsza widoczność linii cięcia, zapewniona przez wąski kształt, diody LED i system AIRFORWARDS do usuwania pyłu
- Precyzyjne prowadzenie brzeszczotu dzięki mechanizmowi PRO STROKE oraz LINEASSIST
- Bezkluczykowa wymiana brzeszczotu Quick Lock
- Kompaktowa i ergonomiczna



| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Moc wejściowa (W) | 500 |
| Długość skoku (mm) | 19 |
| Prędkość bez obciążenia (obr./min) | 0-3,000 |
| Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm) | 75 |
| Maks. zdolność cięcia w stali (mm) | 6 |
| Waga (kg) | 1.8 |
| Opakowanie | Karton |
| Numer Artykułu | 5133002215 |
| Kod EAN | 4892210128317 |

Wyposażenie standardowe (RJS750-G)

1 x brzeszczot do cięcia drewna,
1 x klucz sześciokątny, 1 x wylot pyłu

RJS850-K

Wyrzynarka 600 W

- Najlepsza widoczność linii cięcia, zapewniona przez wąski kształt, diody LED i system AIRFORWARDS do usuwania pyłu
- Funkcja 4 stopniowego podcinania dla bardziej agresywnego cięcia
- Regulacja prędkości
- Bezkluczykowa wymiana brzeszczotu



| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Moc wejściowa (W) | 600 |
| Długość skoku (mm) | 23 |
| Prędkość bez obciążenia (obr./min) | 500-3,100 |
| Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm) | 85 |
| Maks. zdolność cięcia w stali (mm) | 9 |
| Waga (kg) | 2.0 |
| Opakowanie | Walizka |
| Numer Artykułu | 5133002217 |
| Kod EAN | 4892210128348 |

Wyposażenie standardowe (RJS850-K)

1 x brzeszczot do cięcia drewna,
1 x klucz sześciokątny, 1 x wylot pyłu

RJS1050-K

Wyrzynarka 680 W

- Najlepsza widoczność linii cięcia, zapewniona przez cienki kształt, diody LED i system AIRFORWARDS do usuwania pyłu
- Funkcja 4 stopniowego podcinania dla bardziej agresywnego cięcia
- Regulacja prędkości
- Zacisk SURELOCK oznaczony kolorami wskazuje czy brzeszczot jest prawidłowo założony
- Brzeszczot FLUSHCUT pozwala użytkownikowi ciąć aż do osłony
- Dodatkowa, wysuwana prowadnica dla utrzymania dokładności cięcia



| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Moc wejściowa (W) | 680 |
| Długość skoku (mm) | 23 |
| Prędkość bez obciążenia (obr./min) | 500-3,100 |
| Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm) | 105 |
| Maks. zdolność cięcia w stali (mm) | 12 |
| Waga (kg) | 2.2 |
| Opakowanie | Walizka |
| Numer Artykułu | 5133002219 |
| Kod EAN | 4892210128379 |

Wyposażenie standardowe (RJS1050-K)

1 x brzeszczot do drewna,
1 x brzeszczot Flush Cut, 1 x wylot pyłu

NOWOŚĆ

RRS1200-K Piła szablasta 1200 W

- Moc 1200 W daje szybkie i skuteczne cięcia
- Posuw brzeszczotu 30 mm
- Bezkluczykowa wymiana brzeszczotu
- Regulowana stopa
- Antywibracyjna rękojeść dla większego komfortu pracy



| | |
|--|---------|
| Moc wejściowa (W) | 1200 |
| Długość skoku (mm) | 30 |
| Prędkość bez obciążenia (obr./min) | 0-3000 |
| Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm) | 200 |
| Maks. zdolność cięcia w aluminium (mm) | 20 |
| Maks. zdolność cięcia w stali (mm) | 20 |
| Waga (kg) | 5.25 |
| Opakowanie | Walizka |

Wyposażenie standardowe (RRS1200-K)

- 1 x brzeszczot do drewna
- 1 x brzeszczot do metalu
- 1 x brzeszczot do aluminium

RWS1250-G

Piłarka tarczowa 1250 W, tarcza 66 mm

- Kompaktowy, lekki i ergonomiczny kształt zapewnia komfort przy cięciu
- Regulowany kąt cięcia od 0° do 45°
- Regulowana głębokość cięcia
- Zintegrowany magazynek na klucz
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem



| | |
|--|---------------|
| Moc wejściowa (W) | 1250 |
| Średnica tarczy tnącej (mm) | 190 |
| Średnica otworu tarczy (mm) | 16 |
| Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm) | 66 |
| Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm) | 50 |
| Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°) | 45° |
| Prędkość bez obciążenia (obr./min) | 5,000 |
| Waga (kg) | 3.7 |
| Opakowanie | Walizka |
| Numer Artykułu | 5133001784 |
| Kod EAN | 4892210121981 |

Wyposażenie standardowe (RWS1250-G)

- 1 x tarcza tnąca z 20-zębami TCT, prowadnica równoległa, klucz

RWS1400-K

Pilarka tarczowa 1400 W, tarcza 66 mm

- Kompaktowy, lekki i ergonomiczny kształt zapewnia komfort przy cięciu
- Regulowana podstawa zapewnia regulację skosu w zakresie od 0° do 45°
- Zmienną głębokość cięcia
- System naprowadzania laserowego: większa dokładność pracy
- Zintegrowany magazynek na klucz
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem



| | |
|--|---------------|
| Moc wejściowa (W) | 1400 |
| Średnica tarczy tnącej (mm) | 190 |
| Średnica otworu tarczy (mm) | 16 |
| Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm) | 66 |
| Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm) | 50 |
| Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°) | 45° |
| Prędkość bez obciążenia (obr./min) | 5,000 |
| Waga (kg) | 3.9 |
| Opakowanie | Walizka |
| Numer Artykułu | 5133001786 |
| Kod EAN | 4892210122001 |

Wyposażenie standardowe (RWS1400-K)
1 x tarcza tnąca z 24-zębami TCT, prowadnica równoległa, klucz

RWS1600-K

Pilarka tarczowa 1600 W, tarcza 66 mm

- Kompaktowy, lekki i ergonomiczny kształt zapewnia komfort przy cięciu
- Regulowany kąt cięcia od 0° do 45°
- Regulowana głębokość cięcia
- System naprowadzania laserowego: większa dokładność pracy
- Zintegrowany magazynek na klucz
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- W wyposażeniu szyna równoległa



| | |
|--|---------------|
| Moc wejściowa (W) | 1600 |
| Średnica tarczy tnącej (mm) | 190 |
| Średnica otworu tarczy (mm) | 16 |
| Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm) | 66 |
| Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm) | 50 |
| Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°) | 45° |
| Prędkość bez obciążenia (obr./min) | 5,000 |
| Waga (kg) | 3.9 |
| Opakowanie | Walizka |
| Numer Artykułu | 5133001788 |
| Kod EAN | 4892210122032 |

Wyposażenie standardowe (RWS1600-K)
1 x tarcza tnąca z 24-zębami TCT, prowadnica równoległa, szyna prowadząca, klucz

EWS1150RS

Pilarka tarczowa 1150 W, tarcza 55 mm

- Możliwość regulacji kąta cięcia w zakresie od 0° do 45°
- Błokada wrzeczona ułatwiająca wymianę tarczy
- Możliwość regulacji głębokości
- Zintegrowany magazynek na klucz
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem



| | |
|--|---------------|
| Moc wejściowa (W) | 1150 |
| Średnica tarczy tnącej (mm) | 170 |
| Średnica otworu tarczy (mm) | 20 |
| Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm) | 55 |
| Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm) | 38 |
| Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°) | 45° |
| Prędkość bez obciążenia (obr./min) | 5,600 |
| Waga (kg) | 4.7 |
| Opakowanie | Karton |
| Numer Artykułu | 5133000552 |
| Kod EAN | 4892210111487 |

Wyposażenie standardowe (EWS1150RS)
tarcza tnąca z 12 zębami TCT, prowadnica równoległa