

OPALARKA

HG 560

Charakterystyka

- Opalarka z dwoma ustawieniami temperatury (300°/560° C)
- Przepływ powietrza: 253-420 l/min
- Wydajny wentylator do pracy ciągłej
- Wyjątkowo lekka opalarka - 0,85 kg
- Stabilna, antypoślizgowa obudowa urządzenia - ułatwia użytkowanie



Specyfikacja

	HG 560 D
Moc wejściowa (W)	1500
Przepływ powietrza (l/min)	253 - 420
Zakres temperatur (°C)	300 / 560
Waga (kg)	0.85
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935441015
Kod EAN	4002395134991

1500
W

0.85kg

OPALARKA

HG 600

Charakterystyka

- Opalarka z dwoma ustawieniami temperatury (90°/600° C)
- Przepływ powietrza: 345-434 l/min
- Wydajny wentylator do pracy ciągłej
- Wyjątkowo lekka opalarka - 0,9 kg
- Stabilna, antypoślizgowa obudowa urządzenia - ułatwia użytkowanie



Specyfikacja

	HG 600 V	HG 600 VK
Moc wejściowa (W)	2000	2000
Przepływ powietrza (l/min)	345 - 434	345 - 434
Zakres temperatur (°C)	90 - 600	90 - 600
Waga (kg)	0.9	0.9
Opakowanie	-	Walizka
Numer Artykułu	4935441025	4935441035
Kod EAN	4002395135011	4002395135035

2000
W

0.9kg

PILARKA STOŁOWA

TS 250 K

Charakterystyka

- Silnik dużej mocy 1800 W
- Dokładne, nie wymagające wysiłku cięcie 4800 obr./min
- Głębokość cięcia 90 mm (62 mm przy 45°)
- Podwójny zacisk prowadnicy równoległej dla większej stabilności i dokładności
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewnia trwałość
- Łagodny rozruch
- Zintegrowany stolik boczny do 645 mm daje ogromne zdolności cięcia
- Składany stojak z kołami i dopasowanie wysokości do łatwego przewożenia i przenoszenia
- Zintegrowany magazynek na wszystkie narzędzia i części zamienne
- W wyposażeniu tarcza TCT z 36 zębami, prowadnica, regulacja kąta i prowadnicy, składany stojak z kołami, popychacz, klucz



Specyfikacja

	TS 250 K
Moc wejściowa (W)	1800
Średnica tarczy tnącej (mm)	254 x 30
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4800
Kąt ukosu (°)	45°
Maks. głębokość cięcia 45°/90° (mm)	62/90
Waga (kg)	41.0
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4935419265
Kod EAN	4002395133093

