



	56CD*	56CD* G/M	56CD* S	56CD* S G/M	56CD* i&	56CD* i& G/M	5K 6D*	5K 6D* G/M
	Oni_cdfdekUNj ai Ue rowa) wiertarka 1-biegowa do otworów o średnicy do 6 mm w stali o wysokiej stabilności obrotów do obróbki metalu.		Kompaktowa 1-biegowa wierarka (akumulatorowa) o wysokiej stabilności obrotów do otworów do 10 mm w stali, idealna do prac montażowych.		Uniwersalna (akumulatorowa) wierarka 2-biegowa do otwo- rów o średnicy do 13 mm, z zakresem obrotów idealnym do stali i stali nierdzewnej.		Niezwykle mała akumulato! fckUkMM_U_ lekUc: dUmk hi Xc-Xcghdria/ aJyUW	
GfcbU	)'	)'	)'	54	54	54	55	55
Bu] VUj ai UeUzE	%	%	%	%	%	%	%	%
Pojemność akumulatora (Ah)	5	5	5	5	5	5	2,5	2,5
Ø wiercenia w stali (mm)	6	6	10	10	13/10	13/10	10	10
« k]MWSjk gu]tjONkbr fbał	*	*	%	%	13/10	13/10	10	10
Wiercenie w aluminium (mm)	10	10	15	15	%##	%##	%	%
K ]MWSjk Xkbyfbał	8\$	8\$	' \$	' \$	37/27	37/27	25	25
Gwintowanie			M 6	M 6	M 10	M 10	M 6	M 6
Prędkość obrotowa pod obciążeniem (obr/min)	0-2 900	0-2 900	0-1 100	0-1 100	##	##	##	##
K UUnj ai UeNa ]]]	82%		82%		82%		82%	

**ABOP 6**

Szybkoobrotowa (akumulatorowa) wiertarka 1-biegowa do otworów o średnicy do 6 mm w stali o wysokiej stabilności obrotów do obróbki metalu.



Akcesoria, patrz strona 56  
Wersja sieciowa patrz strona 64

<b>BuUj WUj ai UafU</b>	<b>J</b>	<b>%</b>
<b>DcYabc Uj ai UafU</b>	<b>5A</b>	<b>5</b>
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	obr/min	0-2 900
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	0-3 350
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej	<b>Ba</b>	<b>(</b>
<b>AcaYhforfi Wdkm</b>	<b>Ba</b>	<b>+</b>
Ø wiercenia w stali	mm	6
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	mm	6
<b>K JMVWYk U a Jj a</b>	<b>aa</b>	<b>%</b>
<b>K JMVWYk X Yk b j</b>	<b>aa</b>	<b>\$\$</b>
Ø tulei mocującej	mm	43
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	<b>\$\$!%</b>
<b>; k JHkfrWdkMm J</b>		<b>%!\$! B:</b>
<b>K ra Jj _ lckm</b>	<b>aa</b>	<b>£</b>
<b>K Uj h Uj ai UafYa</b>	kg	2,1
<b>Bi a Yf rLa CE JbU</b>		<b>+%) \$%*%\$\$\$</b>
EAN		4014586870250
<b>Cena netto (bez VAT) [PK 01]</b>		<b>1.870,00</b>
<b>Cena brutto w PLN [PK 01]</b>		<b>2.300,10</b>

**Zalety narzędzi FEIN:**

K JMVW Uj ai UafU UcbkmgV Yc W Xc Ybc W fi W cfdck V c r n k b j k r g z c f w w k j m v w j b r c j [ c k n a m g m h c k n g j ] ' 9' c k r g z j a k g j m v b j j g l u k b c v j k r g z j v g w j b c v a f d c e " C d m a U b U d X c c d f d c k U X U G b j [ c d i n W j j y f r m j y x j ] j h a i Y d b a j m b u r u h k n l u b r a r l g g k u j a a l g r n h A W b k U j y k j m h n y j b j c k U D W n i n i W k r t k j m m g j n a v u " G a c r U j j c k Y g l W j a c i m v i W k r t k j m m g j c " S i l e a U h m e U c U U k r n j b U j W b d i Y e k m g n i c r U j j c k n i W k r t k j m m g j " K r f e b U f \_ c Y : 9 B " 9 Y h c j m b r k j \_ g l u j y c f d c e " D n y W j \_ j m i b j c f d c e "

**K ndoUj YbJ.**

% W b d i Y e k n i g n i c r U j j c k n i Y U c k n i W k r t k j m m g j SUPRA SKE, 1 uchwyt dodatkowy, 1 ładowarka ALG 50, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 plastikowa walizka na narzędzia

**ABOP 6 Select**

Szybkoobrotowa (akumulatorowa) wiertarka 1-biegowa do otworów o średnicy do 6 mm w stali o wysokiej stabilności obrotów do obróbki metalu.



5 Wj g j j d U j g f d b U ) \* K Y g U j j m k U d W i n g f d b U (

<b>BuUj WUj ai UafU</b>	<b>J</b>	<b>18</b>
<b>DcYabc Uj ai UafU</b>	<b>5A</b>	<b>5</b>
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	obr/min	0-2 900
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	0-3 350
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej	<b>Ba</b>	<b>(</b>
<b>AcaYhforfi Wdkm</b>	<b>Ba</b>	<b>+</b>
« <b>K JMVWYk gUj</b>	mm	6
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	mm	6
Wiercenie w aluminium	<b>aa</b>	<b>%</b>
<b>K JMVWYk X Yk b j</b>	<b>aa</b>	<b>\$\$</b>
Ø tulei mocującej	mm	43
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	0,5-10
Gwint wrzeczona wiertarki		1/2"-20 UNF
Wymiar kątowy	<b>aa</b>	<b>£</b>
<b>Bi a Yf rLa CE JbU</b>		<b>+%) \$%*%\$\$\$</b>
<b>95B</b>		<b>(%) , * , , %((</b>
<b>7YbUjHtc fWnJ SH:OP: \$Q</b>		<b>%/8/4Z \$</b>
<b>7YbUVi Htc DeB OP: \$Q</b>		<b>% + (Z)</b>

**NUYmbUfn Xrj: 9B.**

K JMVW Uj ai UafU UcbkmgV Yc W Xc Ybc W fi W cfdck V c r n k b j k r g z c f w w k j m v w j b r c j [ c k n a m g m h c k n g j ] ' 9' c k r g z j a k g j m v b j j g l u k b c v j k r g z j v g w j b c v a f d c e " C d m a U b U d X c c d f d c k U X U G b j [ c d i n W j j y f r m j y x j ] j h a i Y d b a j m b u r u h k n l u b r a r l g g k u j a a l g r n h A W b k U j y k j m h n y j b j c k U D W n i n i W k r t k j m m g j n a v u " G a c r U j j c k Y g l W j a c i m v i W k r t k j m m g j c " S i l e a U h m e U c U U k r n j b U j W b d i Y e k m g n i c r U j j c k n i W k r t k j m m g j " K r f e b U f \_ c Y : 9 B " 9 Y h c j m b r k j \_ g l u j y c f d c e " D n y W j \_ j m i b j c f d c e "

**K ndoUj YbJ.**

1 jednotulejowy szybkozaciskowy metalowy uchwyt wiertarski SUPRA SKE, 1 uchwyt dodatkowy, 1 plastikowa walizka na narzędzia

**56CD%**

? cad J j k U p n j [ c k U k j m v U u j ai UafU U c k r g z j v g w j b c v a f d c e X c d k c e X c % a a k g U j j m b u r u h k n l u b r a r l g g k u j a a l g r n h



Akcesoria, patrz strona 56  
Wersja sieciowa patrz strona 64

Napięcie akumulatora	V	18
<b>DcYabc Uj ai UafU</b>	<b>5A</b>	<b>)</b>
<b>Df Xc cfdck Ucbk c d m Y g j a</b>	<b>c d f a j b</b>	<b>0-1 100</b>
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	0-1 250
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej	<b>Ba</b>	<b>%</b>
<b>AcaYhforfi Wdkm</b>	<b>Ba</b>	<b>19</b>
Ø wiercenia w stali	mm	10
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	mm	10
Wiercenie w aluminium	<b>aa</b>	<b>%</b>
<b>K JMVWYk X Yk b j</b>	<b>aa</b>	<b>* \$</b>
<b>; k JHkUj</b>		<b>A*</b>
Ø tulei mocującej	mm	43
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	<b>%!%</b>
<b>; k JHkfrWdkMm J</b>		<b>%!\$! B:</b>
<b>K ra Jj _ lckm</b>	<b>aa</b>	<b>£</b>
<b>K Uj h Uj ai UafYa</b>	kg	2,2
Numer zamówienia		7 105 02 61 00 0
<b>95B</b>		<b>(%) , * , + \$ \$ +</b>
<b>7YbUjHtc fWnJ SH:OP: \$Q</b>		<b>% + \$ \$ \$</b>
<b>7YbUVi Htc DeB OP: \$Q</b>		<b>£! \$ \$ \$</b>

**Zalety narzędzi FEIN:**

- ▶ Wiertarka akumulatorowa o najwyższej jakości i dokładności ruchu obrotowego zapewnia wysoką precyzję wiercenia.
- ▶ Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o wysokim współczynniku sprawności i wysokiej stabilności obrotów.
- ▶ Wyjątkowo płaska i smukła, z doskonalym wymiarem kątowym, idealna do prac montażowych nawet w trudno dostępnych miejscach.
- ▶ Metalowa głowica przekładniowa
- ▶ Precyzyjny uchwyt wiertarski z metalu.
- ▶ Samozaciskowe szczęki mocujące uchwytu wiertarskiego.
- ▶ Automatyczna blokada wrzeczona i jednotulejowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski.
- ▶ Wygodna rękojeść FEIN.
- ▶ Elektroniczne zwiększanie obrotów.
- ▶ Przełącznik kierunku obrotów.

**Wyposażenie:**

% W b d i Y e k n i g n i c r U j j c k n i Y U c k n i W k r t k j m m g j G o s SKE, 1 uchwyt dodatkowy, 1 ładowarka ALG 50, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 plastikowa walizka na narzędzia

56CD%\$GYW



Akcesoria, patrz strona 56  
Wersja sieciowa patrz strona 64

?cadUjkUPAJ[ckUk]MM\_UUj ai UedckUckrny\_rYgUjbc VAdcCE XcdkCE Xc%\$aa k GUJ]XUUBcdUWcdUckrny

Napięcie akumulatora	V	18
Ø X_c c'fidekUdbX cWV YgJa	c'f#a]b	\$%\$
Ø X_c c'fidekUMM'i 'YjkY[c	c'f#a]b	0-1 250
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej	Nm	11
Moment rozruchowy	Ba	%
« k]MVB]k GUJ	aa	%\$
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	mm	10
Wiercenie w aluminium	mm	15
Wiercenie w drewnie	aa	' \$
; k]HkUjY		A*
« h YjadMVF	aa	43
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	1,5-13
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2"-20 UNF
Wymiar kątowy	mm	23
Numer zamówienia		7 105 02 62 00 0
EAN		4014586881751
Cena netto (bez VAT) [PK 01]		1.117,60
Cena brutto w PLN [PK 01]		1.374,65

**Zalety narzędzi FEIN:**

- ▶ Wiertarka akumulatorowa o najwyższej jakości i dokładności ruchu obrotowego zapewnia wysoką precyzję wiercenia.
- ▶ Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o wysokim współczynniku sprawności i wysokiej stabilności obrotów.
- ▶ Wyjątkowo płaska i smukła, z doskonałym wymiarem kątowym, idealna do prac montażowych nawet w trudno dostępnych miejscach.
- ▶ Metalowa głowica przekładniowa
- ▶ Precyzyjny uchwyt wiertarski z metalu.
- ▶ Samozaciskowe szczęki mocujące uchwytu wiertarskiego.
- ▶ Automatyczna blokada wrzeciona i jednotulejowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski.
- ▶ Wygodna rękojeść FEIN.
- ▶ Elektroniczne zwiększanie obrotów.
- ▶ Przelącznik kierunku obrotów.

**Wyposażenie:**

%Mcdh Yekrnyr] cUj]ckna VUckn Wkrhk]MMG] Gofs SKE, 1 uchwyt dodatkowy, 1 plastikowa walizka na narzędzia

56CD%!!&



5\_V]g]ZidUingidbU)\*  
K YfgUjM]kUdUingidbU\*(

I h]kYfgUj ai UedckUk]MM\_UUjV]ckUcdkCE c fW]M]c% aaZnrU]NgJa c'fidek]XUba XcGUJ]GUJ]M]k]b

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	)
Ø X_c c'fidekUdbX cWV YgJa	c'f#a]b	\$)\$\$\$%\$
Ø X_c c'fidekUMM'i 'YjkY[c	c'f#a]b	\$), \$\$\$\$*'\$
Aca Yh'fidekri]m]ia Ug' adhkrM]kY	Ba	24/8
Moment rozruchowy	Nm	39/13
Ø wiercenia w stali	mm	13/10
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	aa	%##\$
K]MVB]k U a]j] a	aa	16/10
Wiercenie w drewnie	mm	37/27
Gwintowanie		M 10
« h YjadMVF	aa	C
N]U]NgJa cWkUj]i Wkrh' k]MMG]M]c	aa	1,5-13
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2"-20 UNF
Wymiar kątowy	mm	23
Waga z akumulatorem	kg	2
Bi a Yf r]b CE]YbU		+%) \$ **%\$\$
EAN		4014586870274
Cena netto (bez VAT) [PK 01]		2.098,80
Cena brutto w PLN [PK 01]		2.581,52

**Zalety narzędzi FEIN:**

- ▶ Wiertarka akumulatorowa o najwyższej jakości i dokładności ruchu obrotowego zapewnia wysoką precyzję wiercenia.
- ▶ Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o wysokim współczynniku sprawności i wysokiej stabilności obrotów.
- ▶ Mechaniczna przekładnia dwubiegowa do optymalnego dopasowania prędkości obrotowej do najróżniejszych zastosowań.
- ▶ Metalowa głowica przekładniowa
- ▶ Precyzyjny uchwyt wiertarski z metalu.
- ▶ Samozaciskowe szczęki mocujące uchwytu wiertarskiego.
- ▶ Automatyczna blokada wrzeciona i jednotulejowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski.
- ▶ Wygodna rękojeść FEIN.
- ▶ Elektroniczne zwiększanie obrotów.
- ▶ Przelącznik kierunku obrotów.

**Wyposażenie:**

1 jednotulejowy szybkozaciskowy metalowy uchwyt wiertarski St os G'Z% Wkrh'cUj]ckna VUckn Wkrhk]MMG] Gofs SKE, 1 uchwyt dodatkowy, 1 plastikowa walizka na narzędzia

56CD%!!&GYW



5\_V]g]ZidUingidbU)\*  
K YfgUjM]kUdUingidbU\*(

I h]kYfgUj ai UedckUk]MM\_UUjV]ckUcdkCE c fW]M]c% aaZnrU]NgJa c'fidek]XUba XcGUJ]GUJ]M]k]b

Napięcie akumulatora	V	18
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	obr/min	0-500/0-1 500
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	0-580/0-1 760
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej	Ba	2/#
Aca Yh'fidekri]m]ia Ug' adhkrM]kY	Ba	39/13
Ø wiercenia w stali	mm	13/10
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	mm	%##\$
K]MVB]k U a]j] a	aa	%##\$
K]MVB]k X]V]k]Y	aa	37/27
Gwintowanie		M 10
Ø tulei mocującej	mm	C
N]U]NgJa cWkUj]i Wkrh' k]MMG]M]c	aa	%!%\$
; k]HkUjY		%!%\$ B:
K ra]U_ hckm	mm	23
Numer zamówienia		7 105 03 62 00 0
95B		(\$Q), *, %, *
7YbU]h'c T]W]r]j 5H'c]P \$%Q		% (2\$)
7YbU]V]i H'c k D]B c]P \$%Q		%) \$2*

**Zalety narzędzi FEIN:**

- ▶ Wiertarka akumulatorowa o najwyższej jakości i dokładności ruchu obrotowego zapewnia wysoką precyzję wiercenia.
- ▶ Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o wysokim współczynniku sprawności i wysokiej stabilności obrotów.
- ▶ Mechaniczna przekładnia dwubiegowa do optymalnego dopasowania prędkości obrotowej do najróżniejszych zastosowań.
- ▶ Metalowa głowica przekładniowa
- ▶ Precyzyjny uchwyt wiertarski z metalu.
- ▶ Samozaciskowe szczęki mocujące uchwytu wiertarskiego.
- ▶ Automatyczna blokada wrzeciona i jednotulejowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski.
- ▶ Wygodna rękojeść FEIN.
- ▶ Elektroniczne zwiększanie obrotów.
- ▶ Przelącznik kierunku obrotów.

**Wyposażenie:**

1 jednotulejowy szybkozaciskowy metalowy uchwyt wiertarski Gofs SKE, 1 uchwyt dodatkowy, 1 plastikowa walizka na narzędzia



5K 6D%

Niezwykle mała akumulatorowa wiertarka kątowa do pracy w trudno dostępnych miejscach.



Akcesoria, patrz strona 56  
Wersja sieciowa patrz strona 74

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	2,5
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	obr/min	0-1 260
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	0-1 260
Moment rozruchowy	Nm	17
Ø wiercenia w stali	mm	10
Ø wiercenia w drewnie	mm	25
Gwintowanie		M 6
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	17-25
Wysokość głowicy przekładni	mm	96
Waga z akumulatorem		1,1
EAN		4014586878829
Cena netto (bez VAT) [PK 01]		1.826,00
Cena brutto w PLN [PK 01]		2.245,98

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o wysokim współczynniku sprawności i wysokiej stabilności obrotów.
- ▶ Bardzo płaska i wąska konstrukcja o wymiarze kątowym 17 mm i wysokości głowicy przekładniowej 96 mm umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach i narożnikach.
- ▶ Elastyczne i uniwersalne narzędzie dzięki możliwości zmiany kierunku obrotów prawo/lewo do gwintowania do M6.
- ▶ Metalowa głowica przekładniowa
- ▶ Uchwyt stożkowy wrzeczona gwinciarci.
- ▶ Precyzyjny uchwyt wiertarski z metalu.
- ▶ Duża dokładność ruchu obrotowego.
- ▶ Wygodna rękojeść FEIN.

Wyposażenie:

1 uchwyt zębaty do Ø 10 mm, 1 klucz do uchwytu wiertarskiego, 1 plastikowa walizka na narzędzia

AWBP 10 Select

Niezwykle mała akumulatorowa wiertarka kątowa do pracy w trudno dostępnych miejscach.

FEIN SELECT<sup>+</sup>



Akcesoria, patrz strona 56  
Wersja sieciowa patrz strona 74

Napięcie akumulatora	V	18
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	0-1 370
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej	Nm	9,5
Moment rozruchowy	Nm	17
Ø wiercenia w stali nierdzewnej	mm	10
Ø wiercenia w aluminium	mm	15
Ø wiercenia w drewnie	mm	25
Gwintowanie		M 6
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	17-25
Wysokość głowicy przekładni	mm	96
Waga z akumulatorem		1,1
EAN		4014586878829
Cena netto (bez VAT) [PK 01]		1.826,00
Cena brutto w PLN [PK 01]		2.245,98

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o wysokim współczynniku sprawności i wysokiej stabilności obrotów.
- ▶ Bardzo płaska i wąska konstrukcja o wymiarze kątowym 17 mm i wysokości głowicy przekładniowej 96 mm umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach i narożnikach.
- ▶ Elastyczne i uniwersalne narzędzie dzięki możliwości zmiany kierunku obrotów prawo/lewo do gwintowania do M6.
- ▶ Metalowa głowica przekładniowa
- ▶ Uchwyt stożkowy wrzeczona gwinciarci.
- ▶ Precyzyjny uchwyt wiertarski z metalu.
- ▶ Duża dokładność ruchu obrotowego.
- ▶ Wygodna rękojeść FEIN.

Wyposażenie:

1 uchwyt zębaty do Ø 10 mm, 1 klucz do uchwytu wiertarskiego, 1 plastikowa walizka na narzędzia

