

-6G%



5_Vjg]ZdUingfcbU,

DnVargkngcU]k]MfUg]Yck]MfUg]Y'crUjng'fVb]Mk]MfUg]Y'aa"

7] U[k]'9D5	kg	8
Wiertło kręte, maks. średnica	mm	16
Gwintowanie		M 12
Pogłębienie Ø maks.	aa)\$
Fork]MfUg]Y'aa	aa	%
Gc' fcb]Mn	mm	145
Całk. zakres skoku	mm	295
Otwór mocujący Ø	aa)'
Bi a Yf r]Lb Ck]Yb]U		- \$ '88'88 '\$\$\$
95B		4014586878515
Cena netto (bez VAT) [PK 01]		1.790,80
Cena brutto w PLN [PK 01]		2.202,68

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Lekki, kompaktowy przemysłowy stojak wiertarski z aluminiową podstawą, do uniwersalnego zastosowania, np. wiercenia, gwintowania, rozwiercania i pogłębienia otworów.
- ▶ Podwójna prowadnica silnika umożliwiającą stosowanie największych wiertel.
- ▶ Podstawa z układem otworów do stołów spawalniczych Demmeler i Siegmi 28.
- ▶ Zintegrowany pojemnik na chłodziwo z elastycznym węzłem przegubowym.
- ▶ Pokręto posuwu z możliwością montażu po obu stronach.
- ▶ Regulacja wysokości suwaka bez użycia narzędzi.

Wyposażenie:

- 1 zbiornik na chłodziwo, 1 elastyczny węzeł przegubowy, 1 pierścień redukcyjny Ø 43 mm

A6G% L



5_Vjg]ZdUingfcbU,

AU[bYnmbYgcU]k]MfUg]Yck]MfUg]Y'caUg'fVb]Mk]MfUg]Y'aa"

D]C]Ead]M	K	%\$
Gniazdo wtykowe maks.	A	16
Kabel z wtyczką	m	(
7] U[k]'9D5]'	-9
K]MfUg]Y'f'PZaUg'fVb]M	mm	16
Gwintowanie		M 12
Pogłębienie Ø maks.	mm	50
Rozwiercanie maks. Ø	aa	%
G]b]ac]Wk]Ug]Y]a]U]b]M]M]M]c	B	%)\$
Gc' fcb]Mn	mm	145
Całk. zakres skoku	mm	325
Wymiary stopy magnetycznej	aa	%)1 -\$
C]k]C]Ead]M]Wk	aa	(
Bi a Yf r]Lb Ck]Yb]U		- \$ %'88 '\$\$\$
95B		(\$%) , +, \$ (
7]Yb]U]b]M]f]c'f]V]W]N] 5]H]C]O? '\$Q		'"%'88 '\$
7]Yb]U]V]i]H]c]k' D]B]C]O? '\$Q		(', *Z-

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Lekki, kompaktowy magnetyczny stojak wiertarski do uniwersalnego zastosowania, np. wiercenia, gwintowania, rozwiercania i pogłębienia otworów.
- ▶ Podwójna prowadnica silnika umożliwiającą stosowanie największych wiertel.
- ▶ Duża siła przyciągania magnetycznego i przełącznik zabezpieczający gwarantują bezpieczną pracę w każdym położeniu.
- ▶ Zintegrowany pojemnik na chłodziwo z elastycznym węzłem przegubowym.
- ▶ Pokręto posuwu z możliwością montażu po obu stronach.
- ▶ Regulacja wysokości suwaka bez użycia narzędzi.

Wyposażenie:

- 1 zbiornik na chłodziwo, 1 pas mocujący, 1 osłona

5_WgcfU-6G%



Pierścienie redukcyjne
do mocowania w urządzeniach z szyjką mocującą Ø 43 mm,
do DSeu 638, ASz(e)/DSe 648
FEIN BOS, KBH

« aa	Bi a Yrla QNjU	7yUbMhc (bez VAT)	Cena brutto w PLN
53 / 43	3 26 23 014 01 0	134,70	165,68

Imadło pryzmatyczne

Numer zamówienia	Cena netto	7yUbMhc
- \$! \$%\$& \$%\$	fWnJ SHL	k DBB
	(\$(\$ \$	(- \$(-

MgUk 'a cbU cknja Uqj

Bi a Yrla QNjU	7yUbMhc (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 41 31 019 01 0	85,30	104,92

Adapter do magnetycznych wiertarek rdzeniowych

Numer zamówienia	Cena netto	7yUbMhc
' \$(\$& \$ %\$&	fWnJ SHL	k DBB
	%)Z\$	\$%Z +

Akcesoria MBS 16 X



DjYf VjYbJfYXg _VwBy
Xc'acWkUjUk i fNkNqUWngn' 'acM'Wk'' aaZ
do ASye/ASke(u)/DSk e(u)/ASge 636

mm	Numer zamówienia	Cena netto	7yUbMhc
' #'	' \$' \$ %\$& \$%\$	fWnJ SHL	k DBB
		%)Z\$	%)Z,



DjYf VjYbJfYXg _VwBy
Xc'acWkUjUk i fNkNqUWngn' 'acM'Wk'' aa

mm	Numer zamówienia	Cena netto	Cena brutto
43 / 38	3 26 23 013 00 4	134,70	165,68

Akcesoria MBS 25 F



DjYf VjYbJfYXg _VwBy
Xc'acWkUjUk i fNkNqUWngn' 'acM'Wk'' aa

« aa	Numer zamówienia	Cena netto	Cena brutto
53 / 38	3 26 23 010 00 8	(bez VAT)	w PLN
		%)Z\$	%)Z,



DjYf VjYbJfYXg _VwBy
Xc'acWkUjUk i fNkNqUWngn' 'acM'Wk'' aaZ
do DSeu 638, ASz(e)/DSe 648

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto	7yUbMhc
)' #'	' \$' \$ %\$& \$%\$	fWnJ SHL	k DBB
		%)Z\$	%)Z,



DjYf VjYbJfYXg _VwBy
Xc'acWkUjUk i fNkNqUWngn' 'acM'Wk'' aaZ
do DSeu 638, ASz(e)/DSe 648
FEIN BOS, KBH


Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto	7yUbMhc
)' #'	' \$' \$ %\$& \$%\$	fWnJ SHL	k DBB
		%)Z\$	%)Z,

Akcesoria MBS 16 X, MBS 25 F, MBS 32 F



DjYf UndfmgUk _
Xc'aUMjYk UbaUjMmM'Wk' \$!'' \$! %\$aa

Numer zamówienia	Cena netto	Cena brutto
9 26 02 054 01 6	(bez VAT)	w PLN
	1.914,00	2.354,22




Płyta z mocowaniem próżniowym
Xc'aUMjYk UbaUjMmM'Wk' dXj' Ugi j' fUb[c'
fNUN'acKUBZVUNUc Wf UWckUbrUj'k'
DjYf Ufcbj'kU - *1 \$ \$ \$1 -) aa

Bi a Yrla QNjU	7yUbMhc	7yUbMhc
- \$' \$%\$& + \$%\$	fWnJ SHL	k DBB
	%)Z,	\$!(* \$&



Przylotka do wierceń w rurach
wraz z pasem mocującym, do wiercenia otworów w rurach
o średnicy od 60 do 300 mm, 220 x 130 mm.

Numer zamówienia	Cena netto	Cena brutto
9 26 02 055 01 0	(bez VAT)	w PLN
	1.042,80	1.282,64



Pompa próżniowa
z r'ldgU\$ \$) a #jZ\$ Wf- &K zkU\$) j'zkfU
ndnk'k' \$ \$ \$ \$ \$

Bi a Yrla QNjU	7yUbMhc	7yUbMhc
- \$' \$%\$& \$%\$	fWnJ SHL	k DBB
	%)Z\$	\$) \$& -

; K D%



5_VlgrJzdUingdcU+

Oni_UjdrWmU[k]dektjUhdnY_pKj bkfcdb i ac jk]Vvdingg]NgWjYdUW

DziceadMh	K	450
Moc użytkowa	W	250
Prędkość obrotowa biegu jałowego przy obrotach w lewo	obr/min	0-1 000
FdcbWdf Xc dlfdekUdbWjWjU dlf#j	0\$	
FdcbWdf Xc dlfdekUdbm dlfWk Ykc	dlf#j	\$*, \$
AcaVhldfdeknrlmaUg'adMh km]jkY'	Ba	8%
Moment rozruchowy	Nm	53
Gwint w stali do		M 10
; k]hmYgUj]b]MhkbYc		A%
<< h'jadMVF	mm	43
Stożek na wrzecionie gwinciarki		B 12
Kabel z wtyczką	a)
K ra]j_ lckm	aa	8
7] Ukl' 9H5	kg	1,6
Numer zamówienia		7 209 38 60 00 0
95B		(%) , * , %)*
7YbUjHtc fWn] 5H:OP' \$%Q		80 - 2 \$
7YbUVfi Htc k DeB OP' \$%Q		' 59 2 %

NUYmbUfn Xrj: 9B.

- ▶ Wyjątkowe tempo pracy dzięki przekładni nawrotnej umożliwiającej automatyczną zmianę kierunku obrotów podczas wyciągania wiertła z gwintowanego otworu. Szybki bieg wsteczny 680 obr./min zapewniający krótsze czasy cyklu.
- ▶ Doskonała precyzja dzięki bezluzowemu połączeniu wrzeciona z uchwytem gwintownika poprzez gniazdo stożkowe B12 zapewniające wysoką dokładność ruchu obrotowego. Kształtowe mocowanie gwintownika w uchwycie zapewniające najlepsze efekty pracy.
- ▶ Uchwyt FEIN Sensitiv umożliwia posuw bezpośrednio w osi otworu i doskonale leży w dłoni prowadzącej narzędzie.
- ▶ Mocny silnik FEIN o stabilnej prędkości obrotowej.
- ▶ Niewielki wymiar katowy 23 mm.
- ▶ Metalowa głowica przekładniowa
- ▶ Odporna na odkształcenia obudowa silnika w konstrukcji garnkowej.

Wyposażenie:

1 uchwyt dodatkowy, Bez uchwytu do gwintowników


Gwinciarki

K nlogj Yb]Yc]CBY




Tuleje zaciskowe Xci WkrlkE h' Yekrl]h' Yekrl]hdn]r]i Wa

<< [k]h	<< aa	Czworokątny mm	Numer zamówienia	Cena netto fWn] 5H	7YbUVfi Htc k DeB
A 2? A 2?	8?	8%	** 8\$ \$+ \$5%	-' 3\$	% 23%
A*	3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	93,50	115,01
M 4 / M 6	4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	93,50	115,01
M 5 / M 8	6	(2)	** 8\$ \$* \$5,	-' 3\$	% 23%
M 10	7	5,5	6 32 06 070 00 6	93,50	115,01
M 8	8	* 2	** 8\$ \$, \$5-	-' 3\$	% 23%
A% %	,		** 8\$ \$- \$5'	- \$ \$	% 22,



Wkrlh' Yekrl]hdn]r]i Wa
tuleją zaciskową 3,5/4,5/6 mm

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 32 06 076 02 2) 8 2 \$	* (, 2 *



I WkrlgM' ckn]f: t
Xc Wrc fWj] [c adWkUj] [k] dektj Udz] Ujg adWkUj 5\$; 2' aaz] i Wfa

BiaYrla]k]jU	7YbUjHtc	Cena brutto w PLN
6 32 06 019 00 9	(bez VAT)	342,70 421,52



Uchwyt szczękowy z przegubem (PBF)
do bezpośredniego mocowania gwintowników, zakres mocowania 2,0 - 8,1 mm, z kluczem


Numer zamówienia	Cena netto fWn] 5H	7YbUjHtc k DeB
** 8\$ \$% 5\$,) 9 2 \$	* 82%



?] bkn]U' Wn
Xci WkrlkE k]M]g]M]k' 6% 8]Y]c % 9 aaz
2 szt. w opakowaniu

Uchwyt	Długość mm	Numer zamówienia	Cena netto fWn] 5H	7YbUjHtc k DeB
6% %	%	6 33 05 009 01 3	113,70	139,85

Akcesoria GWP 10



Walizka narzędziowa
Walizka z tworzywa sztucznego, wymiary wewnętrzne: 470 x 275 x 116 mm

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 118 01 0	153,10	188,31



Q' fmb_ Un]k' cfn] Ug]i Vb]Y]c
K_ j]k]U]h' ckn]rl]g]b' d' f]r]h' XUM' d]b]r]W
Y]a]Y]kE]k]n]d]g]Y]U]h' d]k]Y]c]Z]g]g]k]U]r]f'
k]U]j]b]U]b]n]X]j]U' - \$% % \$% 2aU) g]H]k' k]U]M'

BiaYrla]k]jU	7YbUjHtc	Cena brutto w PLN
3 39 01 119 00 0	(bez VAT)	16,40 20,17



Uchwyt tulejowy
tuleją zaciskową 3,5/4,5/6 mm

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
** 8\$ \$' \$% 8	** * 2 \$	(%) 3'



Ogranicznik głębokości

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
' 8 2 \$ \$ 2 %	% ' 2 \$	% ' 3 -



D:K]Yg]M]jY
do zawieszenia na balanserze poziomo i pionowo

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 21 25 050 00 7	' - 2 \$	(- 2 \$)

K]M]W]jY