



		GRIT GX 75	GRIT GX 75 2H
		Wysokowydajna szlifierka taśmowa, o budowie modułowej z możliwością rozbudowy, stosowana w rzemiośle i produkcji małoseryjnej	Wysokowydajna szlifierka taśmowa, o budowie modułowej z możliwością rozbudowy, stosowana w rzemiośle i produkcji małoseryjnej, idealna do obróbki stali nierdzewnej
Strona		227	227
Dane techniczne	Pobór mocy (kW)	3	1,5 / 2
	Prędkość obrotowa biegu jałowego (obr/min)	3 000	1 500/3 000
	Wymiary taśmy (mm)	75 x 2 000	75 x 2 000
	Masa (kg)	75	75

**GRIT GX 75**

Wysokowydajna szlifierka taśmowa, o budowie modułowej z możliwością rozbudowy, stosowana w rzemiośle i produkcji małoseryjnej



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	3
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	3 000
Wymiary taśmy	mm	75 x 2 000
Masa	kg	75
Numer zamówienia	7 901 31 00 40 3	
EAN	4014586872018	
Cena netto (bez VAT) [PK 13]	4.012,80	
Cena brutto w PLN [PK 13]	4.935,74	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Możliwość rozbudowy dzięki dodatkowym modułom
- ▶ Prędkości obrotowe optymalnie dostosowane do obróbki metali do 3000 obr/min
- ▶ Stół o regulowanej wysokości do szlifowania powierzchni płaskich
- ▶ Zdejmowany odciąg wiórów
- ▶ Możliwość podłączenia zewnętrznego odsysania
- ▶ Indywidualnie ustawiana wysokość robocza
- ▶ Opatentowany system napinania taśmy
- ▶ Wytrzymały silnik trójfazowy
- ▶ O niskim poziomie wibracji

Wyposażenie:

1 wtyczka CEE (16 A), 1 taśma ścierna 75 x 2000 mm (ziarnistość 36 R)

GRIT GX 75 2H

Wysokowydajna szlifierka taśmowa, o budowie modułowej z możliwością rozbudowy, stosowana w rzemiośle i produkcji małoseryjnej, idealna do obróbki stali nierdzewnej



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	1,5 / 2
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	1 500/3 000
Wymiary taśmy	mm	75 x 2 000
Masa	kg	75
Numer zamówienia	7 901 32 00 40 3	
EAN	4014586872063	
Cena netto (bez VAT) [PK 13]	4.791,60	
Cena brutto w PLN [PK 13]	5.893,67	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Możliwość rozbudowy dzięki dodatkowym modułom
- ▶ Prędkości obrotowe optymalnie dostosowane do obróbki metali i stali nierdzewnej do 1500/3000 obr/min;
- ▶ Stół o regulowanej wysokości do szlifowania powierzchni płaskich
- ▶ Zdejmowany odciąg wiórów
- ▶ Możliwość podłączenia zewnętrznego odsysania
- ▶ Indywidualnie ustawiana wysokość robocza
- ▶ Opatentowany system napinania taśmy
- ▶ Wytrzymały silnik trójfazowy
- ▶ O niskim poziomie wibracji

Wyposażenie:

1 wtyczka CEE (16 A), 1 taśma ścierna 75 x 2000 mm (ziarnistość 36 R)

GRIT GXE

Niezwykle skuteczna maszyna do gratowania, stosowana w rzemiośle i produkcji małoseryjnej



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	2,2
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	1 500
Wymiary narzędzia Ø maks. x szerokość	mm	250 x 60
Masa	kg	32
Numer zamówienia	7 901 05 00 40 3	
EAN	4014586857879	
Cena netto (bez VAT) [PK 13]	3.216,40	
Cena brutto w PLN [PK 13]	3.956,17	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Budowa modułowa z możliwością rozszerzenia, ze stabilną podstawą i odsysaniem
- ▶ Wytrzymały silnik trójfazowy umożliwia gratowanie ze stałą prędkością obrotową
- ▶ Do usuwania gratów z rur, profili i płaskich materiałów metalowych o szerokości do 75 mm
- ▶ Możliwość podłączenia zewnętrznego odsysania
- ▶ Szeroka gama druczanych szczotek
- ▶ Skuteczne gratowanie
- ▶ Stycznik silnikowy

Wyposażenie:

1 wtyczka CEE (16 A)

GRIT GXC

Moduł do szlifowania zaokrąglenia pozwala uzyskać doskonale powierzchnie rur metalowych i ze stali nierdzewnej oraz wałków



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	0,18
dla rur maks. Ø	mm	10 - 100
Wymiary taśmy	mm	75 x 2 000
Masa	kg	48
Numer zamówienia	7 901 23 00 44 3	
EAN	4014586871936	
Cena netto (bez VAT) [PK 13]	4.593,60	
Cena brutto w PLN [PK 13]	5.650,13	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Automatyczny, indywidualnie ustawiany przesuw
- ▶ Wysoka prędkość robocza i najwyższa jakość powierzchni
- ▶ Do szlifowania rur i wałków o średnicach Ø 10 - 100 mm
- ▶ Możliwość połączenia ze szlifierką taśmową GX 75 (2H) i GI 75 (2H)
- ▶ Możliwość szlifowania na makro w połączeniu z GXW

Wyposażenie:

1 prowadnica, nylon, 1 prowadnica, mosiądz, 1 wtyczka CEE (16 A)

GRIT GXW

Moduł chłodząco-smarujący do profesjonalnego szlifowania na makro



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	0,12
Masa	kg	8,6
Numer zamówienia	7 901 24 00 44 3	
EAN	4014586873145	
Cena netto (bez VAT) [PK 13]	2.530,00	
Cena brutto w PLN [PK 13]	3.111,90	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Doskonałe wyniki szlifowania dzięki skutecznemu zasilaniu cieczy chłodząco-smarującej
- ▶ Pochłanianie pyły szlifierskiej
- ▶ Zamknięty obieg
- ▶ Możliwość połączenia ze szlifierką taśmową GX 75 (2H) i GI 75 (2H)
- ▶ Dłuższy okres trwałości taśm szlifierskich

Wyposażenie:

1 litr emulsji chłodząco-smarującej (1:30)

GRIT GXR

Moduł do szlifowania dokładnych zaokrąglenia na rurach, profilach i materiałach płaskich



Akcesoria, patrz strona 236

dla rur maks. Ø	mm	16 - 75
Maks. wymiary profilu / materiału płaskiego	mm	75 x 75
Wymiary taśmy	mm	75 x 2 250
Masa	kg	54
Numer zamówienia	9 90 01 001 00 1	
EAN	4014586871974	
Cena netto (bez VAT) [PK 13]	4.532,00	
Cena brutto w PLN [PK 13]	5.574,36	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Do precyzyjnego szlifowania rur i profili o średnicy 16-75 mm
- ▶ Rolki kontaktowe dostępne opcjonalnie w powszechnie stosowanych rozmiarach
- ▶ Opcjonalny ogranicznik długości do zastosowań w produkcji seryjnej
- ▶ zintegrowany ogranicznik głębokości
- ▶ Możliwość połączenia ze szlifierką taśmową GX 75 (2H) i GI 75 (2H)
- ▶ Możliwość indywidualnego ustawienia kątów do 90°

Wyposażenie:

1 rolka kontaktowa Ø 42,4 mm, 1 rolka kontaktowa Ø 48,3 mm, 1 taśma szlifierska 75 x 2250 mm (K 36 R).