



		GRIT GI 75	GRIT GI 75 2H	GRIT GI 100 EF	GRIT GI 100	GRIT GI 150	GRIT GI 150 2H	GRIT GIS 75	GRIT GIS 150
		Wysokowydajna szlifierka taśmowa, o budowie modułowej, do zastosowania w przemyśle i produkcji małoseryjnej	Wysokowydajna szlifierka taśmowa, o budowie modułowej, do zastosowania w przemyśle i produkcji małoseryjnej, idealna do obróbki stali nierdzewnej	Wysokowydajna szlifierka taśmowa, w małym formacie, do uniwersalnego zastosowania i obróbki mniejszych detali		Wysokowydajna szlifierka taśmowa, o budowie modułowej, do zastosowania w przemyśle i produkcji małoseryjnej	Wysokowydajna szlifierka taśmowa, o budowie modułowej, do zastosowania w przemyśle i produkcji małoseryjnej, idealna do obróbki stali nierdzewnej	Wysokowydajna szlifierka do zastosowań standardowych	Wysokiej mocy szlifierka do standardowych zastosowań w obróbce bardzo szerokich detali.
Strona		230	230	230	230	231	231	231	231
Dane techniczne	Pobór mocy (kW)	4	2,6–3,1	1,5	1,5	4	2,6–3,1	4	4
	Prędkość obrotowa biegu jałowego (obr/min)	3 000	1 500/3 000	3 000		3 000	1 500/3 000		
	Wymiary taśmy (mm)	75 x 2 000	75 x 2 000	100 x 1 000	100 x 1 000	150 x 2 000	150 x 2 000	75 x 2 000	150 x 2 000
	Masa (kg)	65	65			82	82	74	93

GRIT GI 75

Wysokowydajna szlifierka taśmowa, o budowie modułowej, do zastosowania w przemyśle i produkcji małoseryjnej



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	4
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	3 000
Wymiary taśmy	mm	75 x 2 000
Masa	kg	65
Numer zamówienia	7 902 01 00 40 3	
EAN	4014586858913	
Cena netto (bez VAT) [PK 13]	6.252,40	
Cena brutto w PLN [PK 13]	7.690,45	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Możliwość rozbudowy dzięki dodatkowym modułom
- ▶ Niezwykle wytrzymały silnik trójfazowy umożliwia szlifowanie ze stałą prędkością obrotową
- ▶ Prędkości obrotowe optymalnie dostosowane do obróbki metali do 3000 obr/min
- ▶ Zdejmowany odciąg wiórów
- ▶ Możliwość podłączenia zewnętrznego odsysania
- ▶ Tarcza napędowa powlekana poliuretanem
- ▶ Indywidualnie ustawiana wysokość robocza
- ▶ Opatentowany system napinania taśmy
- ▶ Wytrzymały silnik trójfazowy
- ▶ O niskim poziomie wibracji

Wyposażenie:

1 wtyczka CEE (16 A), 1 taśma ścierna 75 x 2000 mm (ziarnistość 36 R)

GRIT GI 75 2H

Wysokowydajna szlifierka taśmowa, o budowie modułowej, do zastosowania w przemyśle i produkcji małoseryjnej, idealna do obróbki stali nierdzewnej



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	2,6–3,1
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	1 500/3 000
Wymiary taśmy	mm	75 x 2 000
Masa	kg	65
Numer zamówienia	7 902 02 00 40 3	
EAN	4014586858944	
Cena netto (bez VAT) [PK 13]	7.497,60	
Cena brutto w PLN [PK 13]	9.222,05	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Możliwość rozbudowy dzięki dodatkowym modułom
- ▶ Niezwykle wytrzymały silnik trójfazowy umożliwia szlifowanie ze stałą prędkością obrotową
- ▶ Prędkości obrotowe optymalnie dostosowane do obróbki metali i stali nierdzewnej do 1500/3000 obr/min;
- ▶ Zdejmowany odciąg wiórów
- ▶ Możliwość podłączenia zewnętrznego odsysania
- ▶ Tarcza napędowa powlekana poliuretanem
- ▶ Indywidualnie ustawiana wysokość robocza
- ▶ Niezwykle wytrzymały silnik trójfazowy
- ▶ Opatentowany system napinania taśmy
- ▶ O niskim poziomie wibracji

Wyposażenie:

1 wtyczka CEE (16 A), 1 taśma ścierna 75 x 2000 mm (ziarnistość 36 R)

GRIT GI 100 EF

Wysokowydajna szlifierka taśmowa, w małym formacie, do uniwersalnego zastosowania i obróbki mniejszych detali



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	1,5
Napięcie	V	1x 230
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	3 000
Wymiary taśmy	mm	100 x 1 000
Numer zamówienia	7 902 03 00 23 2	
EAN	4014586858951	
Cena netto (bez VAT) [PK 13]	4.523,20	
Cena brutto w PLN [PK 13]	5.563,54	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Budowa modułowa z możliwością rozszerzenia, ze stabilną podstawą i odsysaniem
- ▶ Uniwersalna szlifierka taśmowa do mniejszych detali
- ▶ Może być stosowana jako maszyna stołowa
- ▶ Dostępna w wersji z prądem przemiennym jednofazowym 230 V / 50Hz
- ▶ Świetnie nadaje się jako urządzenie przenośne do pracy na wózku warsztatowym lub montażowym
- ▶ Opatentowany system napinania taśmy

Wyposażenie:

1 taśma ścierna 100 x 1000 (ziarnistość 60 Z)

GRIT GI 100

Wysokowydajna szlifierka taśmowa, w małym formacie, do uniwersalnego zastosowania i obróbki mniejszych detali



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	1,5
Napięcie/rodzaj prądu przy częstotliwości 50 Hz	V(3~)	3 x 400
Napięcie/rodzaj prądu przy częstotliwości 60 Hz	V(3~)	3 x 440
Prędkość obrotowa biegu jałowego przy częstotliwości prądu 50 Hz	obr/min	3 000
Prędkość obrotowa biegu jałowego przy częstotliwości prądu 60 Hz	obr/min	3 450
Wymiary taśmy	mm	100 x 1 000
Numer zamówienia	7 902 03 00 40 3	
EAN	4014586858975	
Cena netto (bez VAT) [PK 13]	3.836,80	
Cena brutto w PLN [PK 13]	4.719,26	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Może być stosowana jako maszyna stołowa
- ▶ Budowa modułowa z możliwością rozszerzenia, ze stabilną podstawą i odsysaniem
- ▶ Uniwersalna szlifierka taśmowa do mniejszych detali
- ▶ Silnik trójfazowy 1500 W
- ▶ Świetnie nadaje się jako urządzenie przenośne do pracy na wózku warsztatowym lub montażowym
- ▶ Opatentowany system napinania taśmy

Wyposażenie:

1 taśma ścierna 100 x 1000 (ziarnistość 60 Z)



GRIT GI 150

Wysokowydajna szlifierka taśmowa, o budowie modułowej, do zastosowania w przemyśle i produkcji małoseryjnej



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	4
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	3 000
Wymiary taśmy	mm	150 x 2 000
Masa	kg	82
Numer zamówienia	7 902 04 00 40 3	
EAN	4014586858999	
Cena netto (bez VAT) [PK 13]	7.554,80	
Cena brutto w PLN [PK 13]	9.292,40	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Możliwość rozbudowy dzięki dodatkowym modułom
- ▶ Niezwykle wytrzymały silnik trójfazowy umożliwia szlifowanie ze stałą prędkością obrotową
- ▶ Prędkości obrotowe optymalnie dostosowane do obróbki metali do 3000 obr/min
- ▶ Zdejmowany odciąg wiórów
- ▶ Możliwość podłączenia zewnętrznego odsysania
- ▶ Tarcza napędowa powlekana poliuretanem
- ▶ Indywidualnie ustawiana wysokość robocza
- ▶ Opatentowany system napinania taśmy
- ▶ Wytrzymały silnik trójfazowy
- ▶ O niskim poziomie wibracji

Wyposażenie:

1 wtyczka CEE (16 A), 1 taśma ścierna 150 x 2000 mm (ziarnistość 36 R)

GRIT GI 150 2H

Wysokowydajna szlifierka taśmowa, o budowie modułowej, do zastosowania w przemyśle i produkcji małoseryjnej, idealna do obróbki stali nierdzewnej



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	2,6–3,1
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	1 500/3 000
Wymiary taśmy	mm	150 x 2 000
Masa	kg	82
Numer zamówienia	7 902 05 00 40 3	
EAN	4014586859019	
Cena netto (bez VAT) [PK 13]	8.813,20	
Cena brutto w PLN [PK 13]	10.840,24	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Możliwość rozbudowy dzięki dodatkowym modułom
- ▶ Niezwykle wytrzymały silnik trójfazowy umożliwia szlifowanie ze stałą prędkością obrotową
- ▶ Prędkości obrotowe optymalnie dostosowane do obróbki metali i stali nierdzewnej do 1500/3000 obr/min;
- ▶ Zdejmowany odciąg wiórów
- ▶ Możliwość podłączenia zewnętrznego odsysania
- ▶ Tarcza napędowa powlekana poliuretanem
- ▶ Indywidualnie ustawiana wysokość robocza
- ▶ Niezwykle wytrzymały silnik trójfazowy
- ▶ Opatentowany system napinania taśmy
- ▶ O niskim poziomie wibracji

Wyposażenie:

1 wtyczka CEE (16 A), 1 taśma ścierna 150 x 2000 mm (ziarnistość 36 R)

GRIT GIS 75

Wysokowydajna szlifierka do zastosowań standardowych



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	4
Napięcie/rodzaj prądu przy częstotliwości 50 Hz	V(3~)	3 x 400
Napięcie/rodzaj prądu przy częstotliwości 60 Hz	V(3~)	3 x 440
Prędkość obrotowa biegu jałowego przy częstotliwości prądu 50 Hz	obr/min	3 000
Prędkość obrotowa biegu jałowego przy częstotliwości prądu 60 Hz	obr/min	3 450
Wymiary taśmy	mm	75 x 2 000
Masa	kg	74
Numer zamówienia	7 902 29 50 44 3	
EAN	4014586878126	
Cena netto (bez VAT) [PK 13]	5.566,00	
Cena brutto w PLN [PK 13]	6.846,18	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Wysokowydajna szlifierka taśmowa ze stabilną podstawą
- ▶ Stała prędkość obrotowa przy wysokiej wydajności skrawania dzięki wytrzymałemu silnikowi o mocy 4 kW
- ▶ Bardzo dobry stosunek ceny do wydajności
- ▶ Zdejmowany odciąg wiórów
- ▶ Opatentowany system napinania taśmy
- ▶ O niskim poziomie wibracji dzięki wytrzymałej konstrukcji

Wyposażenie:

1 wtyczka CEE (16 A), 1 taśma ścierna 75 x 2000 mm (ziarnistość 36 R)

GRIT GIS 150

Wysokiej mocy szlifierka do standardowych zastosowań w obróbce bardzo szerokich detali.



Akcesoria, patrz strona 236

Pobór mocy	kW	4
Napięcie/rodzaj prądu przy częstotliwości 50 Hz	V(3~)	3 x 400
Napięcie/rodzaj prądu przy częstotliwości 60 Hz	V(3~)	3 x 440
Prędkość obrotowa biegu jałowego przy częstotliwości prądu 50 Hz	obr/min	3 000
Prędkość obrotowa biegu jałowego przy częstotliwości prądu 60 Hz	obr/min	3 450
Wymiary taśmy	mm	150 x 2 000
Masa	kg	93
Numer zamówienia	7 902 30 50 44 3	
EAN	4014586878225	
Cena netto (bez VAT) [PK 13]	6.696,80	
Cena brutto w PLN [PK 13]	8.237,06	

Wyposażenie:

1 wtyczka CEE (16 A), 1 taśma ścierna 150 x 2000 mm (ziarnistość 36 R)