

KOBE Przenośne agregaty prądotwórcze spalinowe

GPP230

- Idealne dla murarzy, budowniczych, mobilnych kuchni etc.
- Oświetlenia, zamrażarki, elektronarzędzia, pompy wodne, i inne urządzenia elektryczne.
- Alternator bezszczotkowy.
- Maks. moc 2.3kVA/2.3kW.
- Moc bez przerw 2kVA/2kW.
- Wyjścia: 1 x 220V AC & 1 x 110V AC.
- Woltomierz.
- Wyłącznik przeładowania.
- Zbiornik paliwa 12 ltr ze wskaźnikiem poziomu.
- Orientacyjny czas pracy 9 godz.
- Silnik: 4-suwowy, 6.0hp, OHV, pojedynczy cylinder, chłodzony powietrzem, na benzynę bezołowiową.
- Wskaźnik niskiego poziomu oleju i wyłącznik.
- Starter ręczny.
- Wsporniki antywibracyjne.

Wymiary (H x W x D):
425 x 515 x 430mm.

Waga: 42kg.



Numer produktu	Silnik HP	Waga szt.	Kod KBE-273	Cena/szt. PLN
GPP230	6.0hp	42.0kg	-3100K	2241.00

Kompresory bezolejowe

Kompresor 1.5hp 6ltr

Ten kompresor wymiarowo i wagowo (tylko 18.6 kg) wygląda na mały, ale ma wydajność do 8 bar i wytwarza powietrze do 115psi oraz 140ltr/min. Zalecany dla majsterkowiczów, prac domowych, warsztatu, ale NIE do ciągłej pracy.



SILNIK 1.5hp

ODBIORNIK 6ltr

Numer produktu	Silnik HP	Maks. wydolność	Maks. ciśnienie	Pojemność odbiornika	Kod KBE-273	Cena/szt. PLN
CNL156	1.5hp	5.0cfm	8bar	6ltr	-1000K	1230.00

Kompresor 2hp 23ltr

Te kompresory bezolejowe są zbudowane z wysokiej jakości materiałów, aby zapewnić bezproblemowe użytkowanie, i mogą pracować przy domowym napięciu prądu 240V. Solidne wykonanie, posiada automatyczny wyłącznik przy nadmiarze ciśnienia, automatyczny przycisk stop/start, wskaźniki ciśnienia w pojemniku i przewodach, regulator wylotu powietrza. Mocny silnik 2hp wytwarza ciśnienie 8bar/115psi oraz powietrze w ilości 8cfm/230ltr/min, zdolne do napędu większości narzędzi pneumatycznych.



SILNIK 2.0hp

ODBIORNIK 23ltr

Numer produktu	Silnik HP	Maks. wydolność	Maks. ciśnienie	Pojemność odbiornika	Kod KBE-273	Cena/szt. PLN
CNL223	2.0hp	8.0cfm	8bar	23ltr	-1050K	1662.00

Kompresor 2hp 46ltr

Te kompresory bezolejowe są zbudowane z wysokiej jakości materiałów, aby zapewnić bezproblemowe użytkowanie, i mogą pracować przy domowym napięciu prądu 240V. Solidne wykonanie, posiada automatyczny wyłącznik przy nadmiarze ciśnienia, automatyczny przycisk stop/start, wskaźniki ciśnienia w pojemniku i przewodach, regulator wylotu powietrza. Mocny silnik 2hp wytwarza ciśnienie 8bar/115psi oraz powietrze w ilości 8cfm/230ltr/min, zdolne do napędu większości narzędzi pneumatycznych.



SILNIK 2.0hp

ODBIORNIK 46ltr

Numer produktu	Silnik HP	Maks. wydolność	Maks. ciśnienie	Pojemność odbiornika	Kod KBE-273	Cena/szt. PLN
CNL246	2.0hp	8.0cfm	8bar	46ltr	-1100K	1785.00



Sprężarka bezolejowa

GTS800

Odpowiednia do majsterkowania i projektów hobbystycznych. Łatwe uruchamianie oraz sucha i czysta w użyciu. Standardowy wtyk 13 A. Wyposażona w kółka ułatwiające manewrowanie. Wyposażona w automatyczny zawór bezpieczeństwa, wyłącznik ciśnienia, urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem oraz w pełni zautomatyzowany włącznik stop/start.



Pojemność odbiornika	Waga szt.	Kod OSA-273	Cena/szt. PLN
24ltr		-0120K	1045.00

Dwusuwowy agregat prądotwórczy spalinowy

GTS800

- Do użytku DIY domowego, jako hobby.
- Do małych elektronarzędzi, oświetlenia, zamrażarek etc.
- Czas pracy 5.8 godz. Na paliwie 4.2 ltr.
- Największa moc 800W, przy ciągłej pracy 650W.
- Wyjście 12V DC do ładowania akumulatora z kablami i zaciskami.
- Wyjście 13amp 240V.
- Wyłącznik przeładowania.
- Stopka antywibracyjna.
- Silnik 2 suwowy 2hp, płynna praca, łatwy start.
- Alternator bezszczotkowy.

Wymiary (H x W x D):
365 x 360 x 330mm.

Waga: 20.5kg.



Numer produktu	Silnik HP	Waga szt.	Kod OSA-273	Cena/szt. PLN
GTS800	2.0hp	20.5kg	-3000K	820.50