

KOBE Dwubiegowa wiertarka magnetyczna

Odpowiednia do użytku przemysłowego. Wiertarka o kompaktowej budowie i 2 zakresach prędkości do wiercenia otworów o średnicy do 50 mm. Wyposażona w stopę magnetyczną o sile zacisku 17,000 N/1730kg, osłonę wiertła, zbiornik na chłodziwo, łańcuch zabezpieczający oraz poręczną walizkę.

Moc wiercenia: maks. średnica 50mm x 50mm.

Wiertło spiralne: średnica 13 mm x 140mm.

Pogłębiacz stożkowy: średnica 65 mm.

Uchwyt wiertła: mechanizm szybkiego uwalniania.

Trzpień Weldon: 19mm.

Wymiary: 438 x 280 x 255mm.

NOWOŚĆ

Waga: 15,28 kg.



Numer Produktu	Wolne obroty	Napięcie	Waga szt.	Kod KBE-268	Cena/szt. PLN
DMM2Si	300-450	230V	15.28kg	-2828K	6489.00

Czterobiegowa wiertarka magnetyczna

DMM4VSi

Kompaktowa i łatwa w użyciu, o 4 zakresach prędkości i mocy wystarczającej do wiercenia otworów o maksymalnej średnicy 120 mm. Wyposażona w stopę magnetyczną o sile zacisku 32 000 N/3263 kg, osłonę wiertła, zbiornik na chłodziwo, łańcuch zabezpieczający oraz poręczną walizkę. Odpowiednia do użytku przemysłowego.

Rozmiary wiercenia: maks. średnica 120 mm x 50 mm.

Rozmiary wiertła spiralnego: średnica 32 mm x 140 mm.

Rozmiary gwintowników: maks. średnica 32 mm x 40 mm (z przejściówką).

Trzpień Weldon: 19 mm.

Wymiary: 570 x 250 x 330 mm.

Waga: 30 kg.

NOWOŚĆ



Numer Produktu	Wolne obroty	Napięcie	Waga szt.	Kod KBE-268	Cena/szt. PLN
DMM4VSi	115-450	230V	30.0kg	-2848K	8240.00

WIERTARKO-FREZARKI MAGNETYCZNE

Maszyny te przeznaczone do półprzemysłowych zastosowań wyposażone są w silnik 1200W zapewniający moment obrotowy wystarczający do wiercenia otworów o średnicy do 35 mm. Wyposażone są w grawitacyjny układ podawania chłodziwa ze zbiorniczkiem, uchwyt 13mm, adaptor Weldon z kluczem, łańcuch bezpieczeństwa, osłonę i klucz trzpieniowy sześciokątny.

Silnik: 1200W.

Arbor: 19mm weldon.

Wrzeczono: 19mm weldon.

Prędkość: 595rpm.

Przyleganie magnetyczne: 13,000N.

Wymiary (Wys x Szer x Głęb):

390 x 260 x 100mm.

Zakres wiercenia:

Wiertło rdzeniowe 12 - 35mm,

Wiertło kręte 1.5 - 13mm,

Pogłębiacz stożkowy 10 - 40mm

Głębokość cięcia: 50mm.

Skok: 165mm.



Numer Produktu	Wolne obroty	Napięcie	Waga szt.	Kod KBE-268	Cena/szt. PLN
DMM3050i	595rpm	230V	13.5kg	-4220K	2491.00

MAGTRON Wiertarko-frezarka magnetyczna, zmienne szybkości

MBE40

Potężna siła pozwala utrzymać stały moment obrotowy i regulację prędkości nawet przy obciążeniu. Potężny magnes z siłą zacisku 1,410kg (3,100lbs). Posiada unikatowy system bezpiecznego wyłączenia się urządzenia.

Komplet akcesorii zawiera:

2 trzpienie stożkowe, klucz do wypychania wiertła MTS, łańcuch bezpieczeństwa, hak, klucze sześciokątne, olej do wiercenia. W przenośnym pudełku.

Wymiary (H x W x L):

418 x 100 x 281mm.

Moc: 1,050W



Średnice wiercen. (mm)	Średnice frez. (mm)	Wolne obroty	Napięcie	Waga szt.	Kod KEN-268	Cena/szt. PLN
3 - 23	13 - 45	280 - 640	240V	18.0kg	-7020K	8331.00

MATERIAŁY ŚCIERNE I ELEKTRONARZĘDZIA

MAGTRON

Mini wiertarka magnetyczna

MB30

Przystosowana do pracy w ekstremalnych warunkach. Silnik Hitachi i potężny magnes z siłą zacisku 1,000kgs (2,200lbs). Niezależne włączniki dla silnika i magnesu. Można wiercić w dużych elementach w budownictwie, konstrukcji składających się z belek, kątowników, profili etc.

Komplet akcesorii zawiera:

Trzpienie stożkowe, klucz do wypychania irtet, łańcuch bezpieczeństwa, hak, klucze sześciokątne, walizkę, olej do wiercenia.

Wymiary (H x W x L):
295 x 100 x 235mm.

Moc: 750.W



Średnice wiercen. (mm)	Waga frezow. (mm)	Waga szt.	Kod KEN-268	Cena/szt. PLN
3 - 16	13 - 32	10.0kg	-4520K	5297.00

Magnetyczna wiertarko-frezarka, zmiennej szybkości

MBE100

Potężna siła pozwala utrzymać stały moment obrotowy i regulację prędkości nawet przy obciążeniu. Potężny magnes z siłą zacisku 1,410kg (3,100lbs). Maszynę tą cechuje powolny start i ogromna zmiana prędkości. Maszyna posiada ześlizgujący się chwytak w celu ochrony przed złamaniem urządzenia tnącego oraz posiada system automatycznego naolejania urządzenia tnącego. Skrzynia biegów jest zainstalowana bezpośrednio nad kołyską dla max. stabilności. Komplet akcesorii zawiera: trzpień MT3, klucz do wypychania wiertel MTS, łańcuch bezpieczeństwa, hak, klucze sześciokątne, walizka.

Wymiary (H x W x L): 500 x 135 x 312mm.

Moc: 1,800W.



Średnice wiercen. (mm)	Waga frezow. (mm)	Waga szt.	Kod KEN-268	Cena/szt. PLN
3 - 32	13 - 100	26.0kg	-7120K	8331.00

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**M2 Wielostrzowe wiertła rurowe**

Sprawdzona jakość i zalety opierające się na mniejszym zużyciu energii wymaganej do wycinania większej ilości dokładnych otworów przy zwiększonej żywotności narzędzia. Zostały zaprojektowane by umożliwić szybszy odwiert przy mniejszej oporności ciętego materiału.

Dostępne średnice: 2 - 52mm seria krótka i 13 - 52mm seria długa.

Seria długa

Średnica trzpienia: 19mm^{3/4"}.

Głębokość cięcia: 50mm.

Średnica otworu: 6mm.

Długość całkowita: 85mm.



Średnica cięcia (mm)	Waga szt.	Kod KEN-288	Cena/szt. PLN
13	80g	-2130K	114.30
14	80g	-2140K	114.30
15	90g	-2150K	117.90
16	90g	-2160K	117.90
17	100g	-2170K	122.50
18	110g	-2180K	127.20
19	110g	-2190K	131.90
20	120g	-2200K	139.00
21	130g	-2210K	141.30
22	130g	-2220K	147.30
23	130g	-2230K	150.80
24	140g	-2240K	155.50
25	150g	-2250K	159.10
26	160g	-2260K	161.50
27	160g	-2270K	164.90
28	170g	-2280K	175.70
29	180g	-2290K	179.40
30	180g	-2300K	183.10
31	190g	-2310K	184.60
32	190g	-2320K	185.60
33	210g	-2330K	192.70
34	210g	-2340K	204.70
35	210g	-2350K	216.80
36	220g	-2360K	215.90
38	260g	-2380K	241.30
39	260g	-2390K	262.00
40	260g	-2400K	262.00
41	260g	-2410K	278.20
42	260g	-2420K	297.60
43	280g	-2430K	316.90
44	300g	-2440K	329.00
45	320g	-2450K	338.50
46	280g	-2460K	347.00
48	400g	-2480K	377.00
50	360g	-2500K	379.40
52	520g	-2520K	403.80

M2 Zestaw wielostrzowych wiertel rurowych**Seria krótka**

Współpracują ze wszystkimi wiertarkami magnetycznymi. Zestaw zawiera trzpień prowadzący i solidną metalową kasetę.

Średnica trzpienia: 19mm^{3/4"}.

Głębokość cięcia: 25mm.

Średnica otworu: 6mm.

Długość całkowita: 60mm.

Rozmiary: 14, 16, 18, 20, 22 i 24mm.

Ilość sztuk	Waga szt.	Kod KEN-288	Cena/1 PLN
6	800g	-3000K	687.60

Trzpienie redukcyjne

Do pracy z przepychaczem Magtron, prasami, uchwytyami tokarskimi itd.

Średnica otworu: 20mm.

Długość całkowita: 156mm.



Adaptor	Waga szt.	Kod KEN-288	Cena/szt. PLN
No.2 MT	0.6kg	-4120K	286.40
No.3 MT	1.0kg	-4130K	297.90

**Seria krótka**

Średnica trzpienia: 19mm^{3/4"}.

Głębokość cięcia: 25mm.

Średnica otworu: 6mm.

Długość całkowita: 60mm.



Średnica cięcia (mm)	Waga szt.	Kod KEN-288	Cena/szt. PLN
12	70g	-1120K	89.60
13	70g	-1130K	89.60
14	70g	-1140K	90.70
15	75g	-1150K	90.70
16	80g	-1160K	91.90
17	80g	-1170K	91.90
18	85g	-1180K	96.60
19	90g	-1190K	97.80
20	90g	-1200K	97.80
21	100g	-1210K	106.60
22	100g	-1220K	109.10
23	120g	-1230K	111.20
24	110g	-1240K	111.20
25	110g	-1250K	118.10
26	120g	-1260K	118.10
27	120g	-1270K	118.70
28	130g	-1280K	118.70
29	135g	-1290K	118.70
30	140g	-1300K	118.70
31	150g	-1310K	134.90
32	150g	-1320K	141.20
33	160g	-1330K	158.60
34	160g	-1340K	160.50
35	170g	-1350K	165.10
36	170g	-1360K	169.70
38	180g	-1380K	203.20
39	185g	-1390K	215.60
40	190g	-1400K	215.60
42	220g	-1420K	222.60
43	260g	-1430K	263.80
44	220g	-1440K	280.10
45	220g	-1450K	295.30
50	240g	-1500K	303.60
52	290g	-1520K	311.90

Trzpień prowadzący

Do użycia ze wszystkimi wiertłami z 6mm średnicą otworu. Pilot ulokowany jest w specjalnym otworze gwarantując idealną precyzję skrawania. Pilot pasuje do otwartych i zamkniętych otworów.

Seria krótka: 77mm.

Seria długa: 102mm.



* Tylko dla ostrzy 12mm

Opis	Waga szt.	Kod KEN-288	Cena/szt. PLN
Seria krótka	15g	-4010K	18.30
Seria krótka*	15g	-4050K	18.30
Seria długa	20g	-4020K	18.30
Seria długa*	20g	-4060K	22.70