Złącze po stronie obrabiarki		Adaptery				
		SilentTools® **Wytaczaki monolityczne CoroTurn® SL z tłumieniem drgań do obróbki wewnętrznej**	**Wytaczaki monolityczne CoroTurn® SL do obróbki wewnętrznej**	**CoroTurn® SL do obróbki zewnętrznej**	**Chwyt o przekroju prostokątnym**	
Coromant Capto®	Strona	G27	G23	G9	G34	
HSK	Strona		G51	G52	G54	
Chwyt cylindryczny	Strona	G69	G65	G65		
Chwyt o przekroju prostokątnym	Strona		G61			
Tuleje – EasyFix	Strona					
Tuleje cylindryczne	Strona		G85			

Złącze po stronie obrabiarki		Adaptery				
		Chwyt cylindryczny ze spłaszczeniami	**Listwa przecinaka**	**Redukcje**	**Przedłużki**	
Coromant Capto®	Strona	G42	G45	G5	G3	
HSK	Strona	G57	G58			
Chwyt cylindryczny	Strona					
Chwyt o przekroju prostokątnym	Strona					
Tuleje – EasyFix	Strona	G43				
Tuleje cylindryczne	Strona					

Złącze po stronie obrabiarki		**Adaptery**				
		Adapter CoroTurn® XS	**Adapter CoroCut® MB**			
Coromant Capto®	Strona	G44				
HSK	Strona					
Chwyt cylindryczny	Strona	G80	G78			
Chwyt o przekroju prostokątnym	Strona	G59	G63			
Tuleje – EasyFix	Strona					
Tuleje cylindryczne	Strona					

Coromant Capto® , przedłużka

DSGN 1



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	CP Bar	Kg
C3	C3	1	1	1	**C3-391.01-32 060A**	32	32	60	80	0.3
						1.260	*1.260*	*2.362*		
C3	C3	1	1	1	**C3-391.01-32 080A**	32	32	80	80	0.5
						1.260	*1.260*	*3.150*		
C4	C4	1	1	1	**C4-391.01-40 060A**	40	40	60	80	0.5
						1.575	*1.575*	*2.362*		
C4	C4	1	1	1	**C4-391.01-40 080A**	40	40	80	80	0.7
						1.575	*1.575*	*3.150*		
C5	C5	1	1	1	**C5-391.01-50 080A**	50	50	80	80	1.1
						1.969	*1.969*	*3.150*		
C5	C5	1	1	1	**C5-391.01-50 100A**	50	50	100	80	1.3
						1.969	*1.969*	*3.937*		
C6	C6	1	1	1	**C6-391.01-63 100A**	63	63	100	80	2.3
						2.480	*2.480*	*3.937*		
C6	C6	1	1	1	**C6-391.01-63 140A**	63	63	140	80	3.3
						2.480	*2.480*	*5.512*		
C8	C8	1	1	1	**C8-391.01-80 100A**	80	80	100	80	3.4
						3.150	*3.150*	*3.937*		
C8	C8	1	1	1	**C8-391.01-80 125A**	80	80	125	80	4.6
						3.150	*3.150*	*4.921*		
C10	C10	1	1	1	**C10-391.01-100 140**	100	100	140	80	5.5
						3.937	*3.937*	*5.512*		

ISO 13399 I1 CNSC CXSC I38 Tailor Made I5

Coromant Capto® , przedłużka

Wersja krótka, tylko do mocowania tuleją segmentową

DSGN 2



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	CP Bar	Kg
C3	C3	1	1	2	**C3-391.01-32 035**	32	32	35	80	0.2
						1.260	*1.260*	*1.378*		
C4	C4	1	1	2	**C4-391.01-40 040**	40	40	40	80	0.4
						1.575	*1.575*	*1.575*		
C5	C5	1	1	2	**C5-391.01-50 050**	50	50	50	80	0.9
						1.969	*1.969*	*1.969*		
C6	C6	1	1	2	**C6-391.01-63 060**	63	63	60	80	1.3
						2.480	*2.480*	*2.362*		
C8	C8	1	1	2	**C8-391.01-80 065**	80	80	65	80	2.4
						3.150	*3.150*	*2.559*		

Wielokąt obrócony o 180 stopni

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	CP Bar	Kg
C5	C5	1	1	1	**C5-391.01R-50 050**	50	50	50	80	0.7
						1.969	*1.969*	*1.969*		
C6	C6	1	1	1	**C6-391.01R-63 060**	63	63	60	80	1.4
						2.480	*2.480*	*2.362*		
C8	C8	1	1	1	**C8-391.01R-80 065**	80	80	65	80	2.4
						3.150	*3.150*	*2.559*		

Uwaga!

Nie można stosować w uchwytach z mocowaniem śrubą centralną.

ISO 13399 I1 CNSC CXSC I38 I5

Adaptery redukcyjne Coromant Capto®

DSGN 7



7



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BHTA$_2$	CP Bar	CP PSI	Kg
C4	C3	1	1	7	**C4-391.02-32 055A**	40	32	55.0	31.0	35.0	45°	80		0.4
						1.575	*1.260*	*2.165*	*1.220*	*1.378*			*1160*	
	C3	1	1	7	**C4-391.02-32 070A**	40	32	70.0	12.0	50.0	6°	80		0.5
						1.575	*1.260*	*2.756*	*.472*	*1.969*			*1160*	
C5	C3	1	1	7	**C5-391.02-32 060A**	50	32	60.0	34.8	40.0	60°	80		0.6
						1.969	*1.260*	*2.362*	*1.370*	*1.575*			*1160*	
	C4	1	1	7	**C5-391.02-40 065A**	50	40	65.0	40.0	45.0	45°	80		0.7
						1.969	*1.575*	*2.559*	*1.575*	*1.772*			*1160*	
	C4	1	1	7	**C5-391.02-40 085A**	50	40	85.0	12.0	65.0	5°	80		1.1
						1.969	*1.575*	*3.346*	*.472*	*2.559*			*1160*	
C6	C3	1	1	7	**C6-391.02-32 070A**	63	32	70.0	39.0	48.0	60°	80		1.1
						2.480	*1.260*	*2.756*	*1.535*	*1.890*			*1160*	
	C4	1	1	7	**C6-391.02-40 080A**	63	40	80.0	51.4	58.0	60°	80		1.2
						2.480	*1.575*	*3.150*	*2.024*	*2.283*			*1160*	
	C5	1	1	7	**C6-391.02-50 080A**	63	50	80.0	51.5	58.0	45°	80		1.4
						2.480	*1.969*	*3.150*	*2.028*	*2.283*			*1160*	
	C5	1	1	7	**C6-391.02-50 110A**	63	50	110.0	12.0	88.0	5°	80		2.1
						2.480	*1.969*	*4.331*	*.472*	*3.465*			*1160*	
C8	C3	1	1	7	**C8-391.02-32 060A**	80	32	60.0	29.3	38.0	70°	80		1.7
						3.150	*1.260*	*2.362*	*1.154*	*1.496*			*1160*	
	C4	1	1	7	**C8-391.02-40 070A**	80	40	70.0	36.5	48.0	60°	80		1.9
						3.150	*1.575*	*2.756*	*1.437*	*1.890*			*1160*	
	C5	1	1	7	**C8-391.02-50 080A**	80	50	80.0	49.3	58.0	60°	80		2.3
						3.150	*1.969*	*3.150*	*1.941*	*2.283*			*1160*	
	C6	1	1	7	**C8-391.02-63 080A**	80	63	80.0	53.1	58.0	60°	80		2.3
						3.150	*2.480*	*3.150*	*2.091*	*2.283*			*1160*	
	C6	1	1	7	**C8-391.02-63 120A**	80	63	120.0	12.0	90.0	6°	80		4.0
						3.150	*2.480*	*4.724*	*.472*	*3.543*			*1160*	
C10	C6	1	1	7	**C10-391.02-63 095**	100	63	95.0	48.3	59.0	60°	80		3.1
						3.937	*2.480*	*3.740*	*1.902*	*2.323*			*1160*	
	C8	1	1	7	**C10-391.02-80 100**	100	80	100.0	58.2	64.0	60°	80		5.5
						3.937	*3.150*	*3.937*	*2.291*	*2.520*			*1160*	

ISO 13399 I1 CNSC CXSC I38 Tailor Made I5

Adaptery redukcyjne Coromant Capto®

Wersja krótka, tylko do mocowania tuleją segmentową

DSGN 7



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BHTA$_2$	CP Bar	CP PSI	Kg
C5	C3	1	1	7	**C5-391.02-32 033**	50	32	33.0	10.0	13.0	72°	80		0.5
						1.969	*1.260*	*1.299*	*.394*	*.512*			*1160*	
	C4	1	1	7	**C5-391.02-40 040**	50	40	40.0	18.0	20.0	68°	80		0.6
						1.969	*1.575*	*1.575*	*.709*	*.787*			*1160*	
C6	C3	1	1	7	**C6-391.02-32 032**	63	32	32.0	6.0	10.0	75°	80		0.9
						2.480	*1.260*	*1.260*	*.236*	*.394*			*1160*	
	C4	1	1	7	**C6-391.02-40 040**	63	40	40.0	11.0	18.0	58°	80		0.9
						2.480	*1.575*	*1.575*	*.433*	*.709*			*1160*	
	C5	1	1	7	**C6-391.02-50 050**	63	50	50.0	26.5	28.0	77°	80		1.0
						2.480	*1.969*	*1.969*	*1.043*	*1.102*			*1160*	
C8	C5	1	1	7	**C8-391.02-50 045**	80	50	45.0	10.0	15.5	70°	80		1.7
						3.150	*1.969*	*1.772*	*.394*	*.610*			*1160*	
	C6	1	1	7	**C8-391.02-63 055**	80	63	55.0	20.0	25.0	60°	80		2.0
						3.150	*2.480*	*2.165*	*.787*	*.984*			*1160*	
C10	C6	1	1	7	**C10-391.02-63 055**	100	63	55.0	14.0	19.0	75°	80		3.1
						3.937	*2.480*	*2.165*	*.551*	*.748*			*1160*	
	C8	1	1	7	**C10-391.02-80 065**	100	80	65.0	25.4	29.0	70°	80		3.1
						3.937	*3.150*	*2.559*	*1.000*	*1.142*			*1160*	

Wielokąt obrócony o 180 stopni

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	LB$_2$	BHTA$_2$	CP Bar	CP PSI	Kg
C8	C6	1	1	7	**C8-391.02R-63 055**	80	63	55.0	20.0	25.0	59°	80		2.1
						3.150	*2.480*	*2.165*	*.787*	*.984*			*1160*	

Uwaga!

Nie można stosować w uchwytach z mocowaniem śrubą centralną.

ISO 13399 I1 CNSC CXSC I38 Tailor Made I5

SANDVIK Coromant

Adaptery redukcyjne Coromant Capto®



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	RADW	CNT	CP Bar/PSI	Kg
C5	C4	1	1	**C5-R/L-C4-L-44035**	50	40	68	44	35	0	79	66	35	M16X1.5	200	1.6
					1.969	*1.575*	*2.677*	*1.732*	*1.378*	*.000*	*3.110*	*2.598*	*1.378*		*2900*	
		1	1	**C5-R/L-C4-R-44035**	50	40	68	44	35	0	79	66	35	M16X1.5	200	1.6
					1.969	*1.575*	*2.677*	*1.732*	*1.378*	*.000*	*3.110*	*2.598*	*1.378*		*2900*	
C6	C5	1	1	**C6-R/L-C5-L-55040**	63	50	87	55	40	0	90	81	40	M20x2	200	3.1
					2.480	*1.969*	*3.425*	*2.165*	*1.575*	*.000*	*3.543*	*3.189*	*1.575*		*2900*	
		1	1	**C6-R/L-C5-R-55040**	63	50	87	55	40	0	90	81	40	M20x2	200	3.1
					2.480	*1.969*	*3.425*	*2.165*	*1.575*	*.000*	*3.543*	*3.189*	*1.575*		*2900*	
C8	C6	1	1	**C8-R/L-C6-L-72050**	80	63	106	69	50	0	109	104	50	M20x2	200	6.1
					3.150	*2.480*	*4.173*	*2.717*	*1.969*	*.000*	*4.291*	*4.114*	*1.969*		*2900*	
		1	1	**C8-R/L-C6-R-72050**	80	63	106	69	50	0	109	104	50	M20x2	200	6.1
					3.150	*2.480*	*4.173*	*2.717*	*1.969*	*.000*	*4.291*	*4.114*	*1.969*		*2900*	

ISO 13399 I1
CNSC CXSC I38

Adaptery redukcyjne Coromant Capto®

Tylko do mocowania tuleją segmentową



CZC$_{WS}$	CZC$_{MS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	WF	CP Bar	CP PSI	Kg
C6	C8	1	1	**C8-391.02-63 090R/L**	80	63	90.0	10	80		3.4
					3.150	*2.480*	*3.543*	*.394*		*1160*	
C8	C10	1	1	**C10-391.02-80 080R/L**	100	80	80.0	13	80		5.1
					3.937	*3.150*	*3.150*	*.512*		*1160*	

Uwaga!

Nie można stosować w uchwytach z mocowaniem śrubą centralną.

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

SANDVIK Coromant

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze CoroTurn® SL

Do toczenia rowków czołowych



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	RADW	CP Bar/PSI	Kg
C4	32	1	1	**C4-SL-32-60-R/LF**	40	32	76	60	6	0	6	80	0.5
					1.575	*1.260*	*3.004*	*2.362*	*.256*	*.000*	*.256*	*1160*	
	40	1	1	**C4-SL-40-60-R/LF**	40	40	80	60	2	0	2	80	0.5
					1.575	*1.575*	*3.161*	*2.362*	*.098*	*.000*	*.098*	*1160*	
C5	32	1	1	**C5-SL-32-75-R/LF**	50	32	91	75	11	0	11	80	0.9
					1.969	*1.260*	*3.594*	*2.953*	*.453*	*.000*	*.453*	*1160*	
	40	1	1	**C5-SL-40-75-R/LF**	50	40	95	75	7	0	7	80	0.9
					1.969	*1.575*	*3.752*	*2.953*	*.295*	*.000*	*.295*	*1160*	
C6	32	1	1	**C6-SL-32-90-R/LF**	63	32	106	90	16	0	16	80	1.5
					2.480	*1.260*	*4.185*	*3.543*	*.650*	*.000*	*.650*	*1160*	
	40	1	1	**C6-SL-40-90-R/LF**	63	40	110	90	12	0	12	80	1.5
					2.480	*1.575*	*4.343*	*3.543*	*.492*	*.000*	*.492*	*1160*	

R = Prawa, L = Lewa

ISO 13399 I1
CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze CoroTurn® SL



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	RADW	CP Bar/PSI	Kg
C3	25	1	1	**C3-570-25-R/LF**	32	25	46	33	8	0	16	70	0.1
					1.260	*.984*	*1.823*	*1.319*	*.315*	*.000*	*.630*	*1015*	
C4	25	1	1	**C4-570-25-R/LF**	40	25	49	37	13	0	20	70	0.3
					1.575	*.984*	*1.961*	*1.457*	*.512*	*.000*	*.787*	*1015*	
	32	1	1	**C4-570-32-R/LF**	40	32	59	43	13	0	20	70	0.5
					1.575	*1.260*	*2.354*	*1.713*	*.512*	*.000*	*.787*	*1015*	
	40	1	1	**C4-570-40-R/LF**	40	40	68	48	13	0	20	70	0.6
					1.575	*1.575*	*2.709*	*1.909*	*.512*	*.000*	*.799*	*1015*	
C5	25	1	1	**C5-570-25-R/LF**	50	25	48	36	21	0	25	70	0.4
					1.969	*.984*	*1.921*	*1.417*	*.827*	*.000*	*.984*	*1015*	
	32	1	1	**C5-570-32-R/LF**	50	32	58	42	21	0	25	70	0.7
					1.969	*1.260*	*2.295*	*1.654*	*.827*	*.000*	*.984*	*1015*	
	40	1	1	**C5-570-40-R/LF**	50	40	66	46	21	0	25	70	0.8
					1.969	*1.575*	*2.610*	*1.811*	*.827*	*.000*	*.984*	*1015*	
C6	25	1	1	**C6-570-25-R/LF**	63	25	46	34	31	0	31	70	0.9
					2.480	*.984*	*1.843*	*1.339*	*1.220*	*.000*	*1.240*	*1015*	
	32	1	1	**C6-570-32-R/LF**	63	32	54	38	31	0	31	70	0.8
					2.480	*1.260*	*2.157*	*1.516*	*1.220*	*.000*	*1.240*	*1015*	
	40	1	1	**C6-570-40-R/LF**	63	40	62	42	31	0	31	70	1.1
					2.480	*1.575*	*2.472*	*1.673*	*1.220*	*.000*	*1.240*	*1015*	
C8	32	1	1	**C8-570-32-R/LF**	80	32	62	46	41	0	41	70	1.7
					3.150	*1.260*	*2.453*	*1.811*	*1.614*	*.000*	*1.614*	*1015*	
	40	1	0	**C8-570-40-R/LF**	80	40	70	50	41	0	41	70	2.4
					3.150	*1.575*	*2.768*	*1.969*	*1.614*	*.000*	*1.614*	*1015*	

N = Neutralna, R = Prawa, L = Lewa

CZC$_{WS}$ musi odpowiadać wielkości złącza gniazda CoroCut® SL oraz T-Max Q-Cut® SL.
Lewa głowica pasuje do prawego adaptera z kątem 0°, prawa głowica do prawego adaptera 45°.
Prawe i lewe głowice można stosować do prawego i lewego adaptera 90°.
Prawe i lewe głowice pracują również na neutralnym adapterze 90°.

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze CoroTurn® SL



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C3	32	1	1	**C3-570-32-NG**	32	32	22	0	0	200	0.3
					1.260	*1.260*	*.865*	*.000*	*.000*	*2900*	
C4	32	1	1	**C4-570-32-NG**	40	32	32	0	0	200	0.3
					1.575	*1.260*	*1.260*	*.000*	*.000*	*2900*	
	40	1	1	**C4-570-40-NG**	40	40	32	0	0	200	0.1
					1.575	*1.575*	*1.260*	*.000*	*.000*	*2900*	
C5	40	1	1	**C5-570-40-NG**	50	40	42	0	0	200	0.5
					1.969	*1.575*	*1.654*	*.000*	*.000*	*2900*	
C6	40	1	1	**C6-570-40-NG**	63	40	47	0	0	200	1.1
					2.480	*1.575*	*1.850*	*.000*	*.000*	*2900*	

R = Prawa, L = Lewa

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze CoroTurn® SL



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C5	32	1	1	**C5-570-32-R/LG**	50	32	42	9	0	200	0.6
					1.969	*1.260*	*1.654*	*.354*	*.000*	*2900*	
	40	1	1	**C5-570-40-R/LG**	50	40	40	11	0	200	0.1
					1.969	*1.575*	*1.575*	*.433*	*.000*	*2900*	
C6	32	1	1	**C6-570-32-R/LG**	63	32	47	15	0	200	1.0
					2.480	*1.260*	*1.850*	*.610*	*.000*	*2900*	
	40	1	1	**C6-570-40-R/LG**	63	40	45	21	0	200	0.1
					2.480	*1.575*	*1.772*	*.827*	*.000*	*2900*	
C8	32	1	1	**C8-570-32-R/LG**	80	32	62	24	0	200	1.8
					3.150	*1.260*	*2.441*	*.945*	*.000*	*2900*	
	40	1	1	**C8-570-40-R/LG**	80	40	62	20	0	200	2.0
					3.150	*1.575*	*2.441*	*.787*	*.000*	*2900*	
C10	40	1	1	**C10-570-40-R/LG**	100	40	78	30	0	200	4.0
					3.937	*1.575*	*3.071*	*1.181*	*.000*	*2900*	

R = Prawa, L = Lewa

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze CoroTurn® SL

Konstrukcja dopasowana do obrabiarki



Mazak

CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCONMS	DCONWS	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C8	40	1	1	**C8-570-40-LG-040-MZ**	80	40	55	40	0	200	2.7
					3.150	*1.575*	*2.165*	*1.575*	*.000*	*2900*	

Mori Seiki - NT6600

CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCONMS	DCONWS	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C8	40	1	1	**C8-570-40-RG-040-MS**	80	40	55	40	0	200	2.7
					3.150	*1.575*	*2.165*	*1.575*	*.000*	*2900*	

Przystosowane do tokarek karuzelowych

CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCONMS	DCONWS	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C6	40	1	1	**C6-570-40-RG-045**	63	40	62	45	0	200	1.8
					2.480	*1.575*	*2.441*	*1.772*	*.000*	*2900*	

Okuma Multus B750
WFL M100, M120, M150

CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCONMS	DCONWS	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C8	40	1	1	**C8-570-40-LG-040**	80	40	55	40	0	200	2.7
					3.150	*1.575*	*2.165*	*1.575*	*.000*	*2900*	

R = Prawa, L = Lewa

ISO 13399 I1 CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze CoroTurn® SL

BAWS 45°



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C5	25	1	1	**C5-570-25-R/LX-045**	50	25	43	34	8	0	200	0.5
					1.969	*.984*	*1.693*	*1.358*	*.315*	*.000*	*2900*	
	32	1	1	**C5-570-32-R/LX-045**	50	32	45	34	6	0	200	0.5
					1.969	*1.260*	*1.772*	*1.339*	*.236*	*.000*	*2900*	
	40	1	1	**C5-570-40-R/LX-045-050**	50	40	64	50	8	0	200	0.7
					1.969	*1.575*	*2.520*	*1.969*	*.315*	*.000*	*2900*	
C6	25	1	1	**C6-570-25-R/LX-045**	63	25	45	36	14	0	200	0.7
					2.480	*.984*	*1.772*	*1.417*	*.571*	*.000*	*2900*	
	32	1	1	**C6-570-32-R/LX-045**	63	32	48	37	12	0	200	0.8
					2.480	*1.260*	*1.890*	*1.476*	*.492*	*.000*	*2900*	
	40	1	1	**C6-570-40-R/LX-045-060**	63	40	74	60	14	0	200	1.2
					2.480	*1.575*	*2.913*	*2.362*	*.571*	*.000*	*2900*	

N = Neutralna, R = Prawa, L = Lewa

CZC$_{WS}$ musi odpowiadać wielkości złącza gniazda CoroCut® SL oraz T-Max Q-Cut® SL.
Lewa głowica pasuje do prawego adaptera z kątem 0°, prawa głowica do prawego adaptera 45°.
Prawe i lewe głowice można stosować do prawego i lewego adaptera 90°.
Prawe i lewe głowice pracują również na neutralnym adapterze 90°.

ISO 13399 I1 CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze CoroTurn® SL

Coromant Capto® wersja krótka



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	RADW	CP Bar/PSI	Kg
C3	25	1	1	**C3-570-25-R/LF-T**	32	25	36	23	17	0	17	150	0.1
					1.260	*.984*	*1.429*	*.925*	*.669*	*.000*	*.681*	*2175*	
	32	1	1	**C3-570-32-R/LF-T**	32	32	43	27	17	0	17	150	0.2
					1.260	*1.260*	*1.705*	*1.063*	*.669*	*.000*	*.681*	*2175*	
C4	32	1	1	**C4-570-32-R/LF-T**	40	32	43	27	20	0	20	150	0.3
					1.575	*1.260*	*1.705*	*1.063*	*.787*	*.000*	*.799*	*2175*	
	40	1	1	**C4-570-40-R/LF-T**	40	40	51	31	20	0	20	150	0.5
					1.575	*1.575*	*2.020*	*1.220*	*.787*	*.000*	*.799*	*2175*	
C5	32	1	1	**C5-570-32-R/LF-T**	50	32	43	27	27	0	27	150	0.5
					1.969	*1.260*	*1.705*	*1.063*	*1.063*	*.000*	*1.075*	*2175*	
	40	1	1	**C5-570-40-R/LF-T**	50	40	51	31	27	0	27	150	0.7
					1.969	*1.575*	*2.020*	*1.220*	*1.063*	*.000*	*1.075*	*2175*	

N = Neutralna, R = Prawa, L = Lewa

CZC_{WS} musi odpowiadać wielkości złącza gniazda CoroCut® SL oraz T-Max Q-Cut® SL.
Lewa głowica pasuje do prawego adaptera z kątem 0°, prawa głowica do prawego adaptera 45°.
Prawe i lewe głowice można stosować do prawego i lewego adaptera 90°.
Prawe i lewe głowice pracują również na neutralnym adapterze 90°.

Uwaga: Tylko do mocowania tuleją segmentową. Nie stosować z uchwytami podstawowymi ani z przedłużkami/ redukcjami. Nie stosować w obrabiarkach z automatyczną wymianą narzędzia. Brak rowków dla chwytaka.

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze CoroTurn® SL

Coromant Capto® wersja krótka

BAWS 45°



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C4	32	1	1	**C4-570-32-R/LX-045-T**	40	32	33	22	1	0	200	0.3
					1.575	*1.260*	*1.299*	*.866*	*.039*	*.000*	*2900*	

N = Neutralna, R = Prawa, L = Lewa

CZC_{WS} musi odpowiadać wielkości złącza gniazda CoroCut® SL oraz T-Max Q-Cut® SL.
Lewa głowica pasuje do prawego adaptera z kątem 0°, prawa głowica do prawego adaptera 45°.
Prawe i lewe głowice można stosować do prawego i lewego adaptera 90°.
Prawe i lewe głowice pracują również na neutralnym adapterze 90°.

Uwaga: Tylko do mocowania tuleją segmentową. Nie stosować z uchwytami podstawowymi ani z przedłużkami/ redukcjami. Nie stosować w obrabiarkach z automatyczną wymianą narzędzia. Brak rowków dla chwytaka.

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze CoroTurn® SL

Wersja długa

BAWS 45°



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	BD_1	LPR	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C5	32	1	1	**C5-570-32-RX-045-L1**	50	32	40	101	90	2	0	200	1.1
					1.969	*1.260*	*1.575*	*3.976*	*3.543*	*.079*	*.000*	*2900*	
C6	32	1	1	**C6-570-32-RX-045-L1**	63	32	45	111	100	2	0	200	1.7
					2.480	*1.260*	*1.772*	*4.370*	*3.937*	*.079*	*.000*	*2900*	
	40	1	1	**C6-570-40-RX-045-L1**	63	40	45	114	100	5	0	200	1.7
					2.480	*1.575*	*1.772*	*4.488*	*3.937*	*.197*	*.000*	*2900*	
C8	40	1	1	**C8-570-40-RX-045-L1**	80	40	50	149	135	5	0	200	3.3
					3.150	*1.575*	*1.969*	*5.866*	*5.315*	*.197*	*.000*	*2900*	

N = Neutralna, R = Prawa, L = Lewa

CZC_{WS} musi odpowiadać wielkości złącza gniazda CoroCut® SL oraz T-Max Q-Cut® SL.
Lewa głowica pasuje do prawego adaptera z kątem 0°, prawa głowica do prawego adaptera 45°.
Prawe i lewe głowice można stosować do prawego i lewego adaptera 90°.
Prawe i lewe głowice pracują również na neutralnym adapterze 90°.

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Coromant Capto® , minigłowica rewolwerowa do czterech głowic CoroTurn® SL



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	BD	LF	WF	HF	OAH	OAW	Kg
C5	32	1	1	**C5-4-SL32 093 125-AX**	50	32	48	125	30	0	93.0	93.0	2.3
					1.969	*1.260*	*1.890*	*4.921*	*1.181*		*3.661*	*3.661*	
C6	40	1	1	**C6-4-SL40 113 150-AX**	63	40	60	150	36	0	113.0	113.0	4.3
					2.480	*1.575*	*2.362*	*5.906*	*1.417*		*4.449*	*4.449*	
C8	40	1	1	**C8-4-SL40 113 180-AX**	80	40	60	180	36	0	113.0	113.0	6.0
					3.150	*1.575*	*2.362*	*7.087*	*1.417*		*4.449*	*4.449*	

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze CoroTurn® SL70



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LPR	LF	WF	HF	RADW	CP Bar/PSI	kg
C5	70	1	1	**C5-SL70-R/LF-043**	50	63	43	33	0	33	150	1.3
					1.969	*2.490*	*1.693*	*1.299*	*.000*	*1.311*	*2175*	
C6	70	1	1	**C6-SL70-R/LF-043**	63	63	43	33	0	33	150	1.6
					2.480	*2.488*	*1.693*	*1.299*	*.000*	*1.311*	*2175*	
C8	70	1	1	**C8-SL70-R/LF-051**	80	71	51	41	0	42	150	3.1
					3.150	*2.805*	*2.008*	*1.634*	*.000*	*1.661*	*2175*	
C10	70	1	1	**C10-SL70-R/LF-070**	100	350	70	51	0	51	80	6.1
					3.937	*13.780*	*2.756*	*2.028*	*.000*	*2.028*	*1160*	

R = Prawa, L = Lewa

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze CoroTurn® SL70

Cx-SL70-R/LG



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LF	WF	HF	OAH	CP Bar/PSI	Kg
C5	70	1	1	**C5-SL70-R/LG-050**	50	50	11	0	70	200	0.9
					1.969	*1.969*	*.453*	*.000*	*2.776*	*2900*	
C6	70	1	1	**C6-SL70-R/LG-050**	63	50	11	0	70	200	1.2
					2.480	*1.969*	*.453*	*.000*	*2.776*	*2900*	
C8	70	1	1	**C8-SL70-R/LG-090**	80	90	35	0	70	200	2.9
					3.150	*3.543*	*1.378*	*.000*	*2.776*	*2900*	
C10	70	1	1	**C10-SL70-R/LG-100**	100	100	48	0	70	200	5.1
					3.937	*3.937*	*1.890*	*.000*	*2.776*	*2900*	

R = Prawa, L = Lewa

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze CoroTurn® SL70

BAWS 45°



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LPR	LF	WF	HF	OAH	CP Bar/PSI	Kg
C5	70	1	1	**C5-SL70-R/LX-045-050M**	50	65	50	6	0	70	200	0.9
					1.969	*2.559*	*1.969*	*.236*	*.000*	*2.776*	*2900*	
C6	70	1	1	**C6-SL70-R/LX-045-050M**	63	64	50	10	0	70	200	1.3
					2.480	*2.520*	*1.969*	*.394*	*.000*	*2.776*	*2900*	
		1	1	**C6-SL70-RX-045-100**	63	113	100	5	0	70	200	2.4
					2.480	*4.449*	*3.937*	*.197*	*.000*	*2.776*	*2900*	
C8	70	1	1	**C8-SL70-R/LX-045-090M**	80	104	90	13	0	80	200	3.4
					3.150	*4.094*	*3.543*	*.709*	*.000*	*3.150*	*2900*	

R = Prawa, L = Lewa

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze CoroTurn® SL70

BAWS 5°



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LPR	LF	WF	HF	OAH	CP Bar/PSI	Kg
C6	70	1	1	**C6-SL70-RX-005-100**	63	102	100	11	0	70	200	1.7
					2.480	*4.016*	*3.937*	*.433*	*.000*	*2.776*	*2900*	

R = Prawa, L = Lewa

BAWS 135°



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LPR	LF	WF	HF	OAH	CP Bar/PSI	Kg
C5	70	1	1	**C5-SL70-R/LX-135-060**	50	82	60	23	0	70	200	1.5
					1.969	*3.228*	*2.362*	*.906*	*.000*	*2.776*	*2900*	

R = Prawa, L = Lewa

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze CoroTurn® SL



					Wymiary, mm, *cale*								
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	**Oznaczenie**	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	BD_1	LB_1	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C3	16	1	1	**C3-570-2C 16 045**	32	16	16	26	45	0	0	70	0.2
					1.260	*.630*	*.630*	*1.024*	*1.772*	*.000*	*.000*	*1015*	
	20	1	1	**C3-570-2C 20 050**	32	20	20	32	50	0	0	70	0.2
					1.260	*.787*	*.787*	*1.260*	*1.969*	*.000*	*.000*	*1015*	
	25	1	1	**C3-570-2C 25 064**	32	25	25	46	64	0	0	70	0.3
					1.260	*.984*	*.984*	*1.811*	*2.520*	*.000*	*.000*	*1015*	
	32	1	1	**C3-570-2C 32 037**	32	32	32	37	37	0	0	70	0.2
					1.260	*1.260*	*1.260*	*1.457*	*1.457*	*.000*	*.000*	*1015*	
		1	1	**C3-570-2C 32 053**	32	32	32	53	53	0	0	70	0.3
					1.260	*1.260*	*1.260*	*2.087*	*2.087*	*.000*	*.000*	*1015*	
C4	16	1	1	**C4-570-2C 16 048**	40	16	16	23	48	0	0	70	0.3
					1.575	*.630*	*.630*	*.906*	*1.890*	*.000*	*.000*	*1015*	
	20	1	1	**C4-570-2C 20 058**	40	20	20	34	58	0	0	70	0.3
					1.575	*.787*	*.787*	*1.339*	*2.283*	*.000*	*.000*	*1015*	
	25	1	1	**C4-570-2C 25 064**	40	25	25	42	64	0	0	70	0.4
					1.575	*.984*	*.984*	*1.654*	*2.520*	*.000*	*.000*	*1015*	
	32	1	1	**C4-570-2C 32 074**	40	32	32	51	74	0	0	70	0.6
					1.575	*1.260*	*1.260*	*2.008*	*2.913*	*.000*	*.000*	*1015*	
	40	1	1	**C4-570-2C 40 053**	40	40	40	40	53	0	0	70	0.6
					1.575	*1.575*	*1.575*	*1.575*	*2.087*	*.000*	*.000*	*1015*	
		1	1	**C4-570-2C 40 073**	40	40	40	73	73	0	0	70	0.8
					1.575	*1.575*	*1.575*	*2.874*	*2.874*	*.000*	*.000*	*1015*	
C5	16	1	1	**C5-570-2C 16 052**	50	16	16	28	52	0	0	70	0.5
					1.969	*.630*	*.630*	*1.102*	*2.047*	*.000*	*.000*	*1015*	
	20	1	1	**C5-570-2C 20 059**	50	20	20	33	59	0	0	70	0.5
					1.969	*.787*	*.787*	*1.299*	*2.323*	*.000*	*.000*	*1015*	
	25	1	1	**C5-570-2C 25 067**	50	25	25	41	67	0	0	70	0.6
					1.969	*.984*	*.984*	*1.614*	*2.638*	*.000*	*.000*	*1015*	
	32	1	1	**C5-570-2C 32 075**	50	32	32	48	75	0	0	70	0.9
					1.969	*1.260*	*1.260*	*1.890*	*2.953*	*.000*	*.000*	*1015*	
	40	1	1	**C5-570-2C 40 094**	50	40	40	72	94	0	0	70	1.1
					1.969	*1.575*	*1.575*	*2.835*	*3.701*	*.000*	*.000*	*1015*	
	50	1	1	**C5-570-2C 50 090**	50	50	50	90	90	0	0	70	1.3
					1.969	*1.969*	*1.969*	*3.543*	*3.543*	*.000*	*.000*	*1015*	
C6	16	1	1	**C6-570-2C 16 056**	63	16	16	28	56	0	0	70	0.8
					2.480	*.630*	*.630*	*1.102*	*2.205*	*.000*	*.000*	*1015*	
	20	1	1	**C6-570-2C 20 068**	63	20	20	40	67	0	0	70	0.8
					2.480	*.787*	*.787*	*1.575*	*2.638*	*.000*	*.000*	*1015*	
	25	1	1	**C6-570-2C 25 082**	63	25	25	55	82	0	0	70	0.8
					2.480	*.984*	*.984*	*2.165*	*3.228*	*.000*	*.000*	*1015*	
	32	1	1	**C6-570-2C 32 081**	63	32	32	51	81	0	0	70	1.1
					2.480	*1.260*	*1.260*	*2.008*	*3.189*	*.000*	*.000*	*1015*	
	40	1	1	**C6-570-2C 40 092**	63	40	40	63	92	0	0	70	1.3
					2.480	*1.575*	*1.575*	*2.480*	*3.622*	*.000*	*.000*	*1015*	
	50	1	1	**C6-570-2C 50 114**	63	50	50	87	114	0	0	70	2.3
					2.480	*1.969*	*1.969*	*3.425*	*4.488*	*.000*	*.000*	*1015*	
	60	1	1	**C6-570-2C 60 137**	63	60	60	114	137	0	0	70	3.3
					2.480	*2.362*	*2.362*	*4.488*	*5.394*	*.000*	*.000*	*1015*	
C8	40	1	1	**C8-570-2C 40 105**	80	40	40	73	105	0	0	70	2.3
					3.150	*1.575*	*1.575*	*2.874*	*4.134*	*.000*	*.000*	*1015*	
	50	1	1	**C8-570-2C 50 115**	80	50	50	85	115	0	0	70	3.3
					3.150	*1.969*	*1.969*	*3.346*	*4.528*	*.000*	*.000*	*1015*	
	60	1	1	**C8-570-2C 60 140**	80	60	60	111	140	0	0	70	3.3
					3.150	*2.362*	*2.362*	*4.370*	*5.512*	*.000*	*.000*	*1015*	

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze CoroTurn® SL





CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	BD_1	LB_1	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C3	16	1	1	C3-570-2C 16 033R/L	32	16	16	12	33	8	0	70	0.1
					1.260	*.630*	*.630*	*.472*	*1.299*	*.315*	*.000*	*1015*	
	20	1	1	C3-570-2C 20 040R/L	32	20	20	20	40	6	0	70	0.1
					1.260	*.787*	*.787*	*.787*	*1.575*	*.236*	*.000*	*1015*	
	25	1	1	C3-570-2C 25 044R/L	32	25	25	25	44	3	0	70	0.2
					1.260	*.984*	*.984*	*1.732*	*.984*	*.138*	*.000*	*1015*	
C4	16	1	1	C4-570-2C 16 041R/L	40	16	16	12	41	12	0	70	0.3
					1.575	*.630*	*.630*	*.472*	*1.614*	*.472*	*.000*	*1015*	
	20	1	1	C4-570-2C 20 047R/L	40	20	20	20	47	10	0	70	0.3
					1.575	*.787*	*.787*	*.787*	*1.850*	*.394*	*.000*	*1015*	
	25	1	1	C4-570-2C 25 051R/L	40	25	25	25	51	7	0	70	0.4
					1.575	*.984*	*.984*	*.984*	*2.008*	*.295*	*.000*	*1015*	
	32	1	1	C4-570-2C 32 056R/L	40	32	32	32	56	4	0	70	0.5
					1.575	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*2.205*	*.157*	*.000*	*1015*	
C5	16	1	1	C5-570-2C 16 040R	50	16	16	12	40	12	0	70	0.5
					1.969	*.630*	*.630*	*.472*	*1.575*	*.472*	*.000*	*1015*	
	20	1	1	C5-570-2C 20 050R	50	20	20	20	50	15	0	70	0.5
					1.969	*.787*	*.787*	*.787*	*1.969*	*.591*	*.000*	*1015*	
	25	1	1	C5-570-2C 25 054R/L	50	25	25	25	54	12	0	70	0.6
					1.969	*.984*	*.984*	*.984*	*2.126*	*.492*	*.000*	*1015*	
	32	1	1	C5-570-2C 32 061R/L	50	32	32	32	61	9	0	70	0.7
					1.969	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*2.402*	*.354*	*.000*	*1015*	
	40	1	1	C5-570-2C 40 075R/L	50	40	40	48	75	5	0	70	0.9
					1.969	*1.575*	*1.575*	*1.890*	*2.953*	*.197*	*.000*	*1015*	
C6	16	1	1	C6-570-2C 16 045R	63	16	16	12	45	23	0	70	0.8
					2.480	*.630*	*.630*	*.472*	*1.772*	*.925*	*.000*	*1015*	
	20	1	1	C6-570-2C 20 052R	63	20	20	20	52	21	0	70	0.8
					2.480	*.787*	*.787*	*.787*	*2.047*	*.846*	*.000*	*1015*	
	25	1	1	C6-570-2C 25 056R/L	63	25	25	25	56	19	0	70	0.8
					2.480	*.984*	*.984*	*.984*	*2.205*	*.748*	*.000*	*1015*	
	32	1	1	C6-570-2C 32 066R/L	63	32	32	32	66	15	0	70	1.1
					2.480	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*2.598*	*.610*	*.000*	*1015*	
	40	1	1	C6-570-2C 40 080R/L	63	40	40	48	80	11	0	70	1.3
					2.480	*1.575*	*1.575*	*1.890*	*3.150*	*.453*	*.000*	*1015*	
		1	1	C6-570-2C 50 097R/L40	63	40	50	68	97	12	0	70	1.7
					2.480	*1.575*	*1.969*	*2.677*	*3.819*	*.472*	*.000*	*1015*	
		1	1	C6-570-2C 60 112R/L40	63	40	60	88	112	10	0	70	2.4
					2.480	*1.575*	*2.362*	*3.465*	*4.409*	*.394*	*.000*	*1015*	
C8	40	1	1	C8-570-2C 40 081R/L	80	40	40	81	81	20	0	70	2.3
					3.150	*1.575*	*1.575*	*3.189*	*3.189*	*.787*	*.000*	*1015*	
		1	1	C8-570-2C 50 102R/L40	80	40	50	68	102	20	0	70	2.3
					3.150	*1.575*	*1.969*	*2.677*	*4.016*	*.787*	*.000*	*1015*	
		1	1	C8-570-2C 60 119R/L40	80	40	60	88	119	20	0	70	3.3
					3.150	*1.575*	*2.362*	*3.465*	*4.685*	*.787*	*.000*	*1015*	

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze CoroTurn® SL



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	BD$_1$	LB$_1$	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C5	40	1	1	**C5-570-2C 50 073-40R/L**	50	40	50	73	73	5	0	70	1.1
					1.969	*1.575*	*1.969*	*2.874*	*2.874*	*.197*	*.000*	*1015*	
		1	1	**C5-570-2C 50 098-40R/L**	50	40	50	98	98	5	0	70	1.7
					1.969	*1.575*	*1.969*	*3.858*	*3.858*	*.197*	*.000*	*1015*	
C6	40	1	1	**C6-570-2C 50 124-40R/L**	63	40	50	98	124	5	0	70	2.3
					2.480	*1.575*	*1.969*	*3.858*	*4.882*	*.197*	*.000*	*1015*	
		1	1	**C6-570-2C 60 148-40R/L**	63	40	60	123	148	10	0	70	3.3
					2.480	*1.575*	*2.362*	*4.843*	*5.827*	*.394*	*.000*	*1015*	
C8	40	1	1	**C8-570-2C 50 125-40R/L**	80	40	50	96	125	5	0	70	3.3
					3.150	*1.575*	*1.969*	*3.780*	*4.921*	*.197*	*.000*	*1015*	
		1	1	**C8-570-2C 60 150-40R/L**	80	40	60	123	150	10	0	70	3.3
					3.150	*1.575*	*2.362*	*4.843*	*5.906*	*.394*	*.000*	*1015*	

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® do dwóch głowic CoroTurn® SL



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	WF	LF	OAW	Kg
C5	32	**C5-SL-2C65 125-32-2**	50	32	16.5	125	65	2.2
			1.969	*1.260*	*.650*	*4.921*	*2.559*	
C6	32	**C6-SL-2C65 150-32-2**	63	32	16.5	150	65	3.5
			2.480	*1.260*	*.650*	*5.906*	*2.559*	
C8	40	**C8-SL-2C81 180-40-2**	80	40	20.5	180	81	6.8
			3.150	*1.575*	*.807*	*7.087*	*3.189*	

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter Coromant Capto® z tłumieniem drgań na złącze CoroTurn® SL



SilentTools®

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	BD$_1$	LB$_1$	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C3	16	1	3	**C3-570-3C 16 082**	32	16	16	63	82	0	0	70	0.2
					1.260	*.630*	*.630*	*2.496*	*3.228*	*.000*	*.000*	*1015*	
	20	1	3	**C3-570-3C 20 101**	32	20	20	82	101	0	0	70	0.3
					1.260	*.787*	*.787*	*3.264*	*3.976*	*.000*	*.000*	*1015*	
	25	1	3	**C3-570-3C 25 125**	32	25	25	107	125	0	0	70	0.2
					1.260	*.984*	*.984*	*4.236*	*4.921*	*.000*	*.000*	*1015*	
	32	1	1	**C3-570-3C 32 133**	32	32	32	133	133	0	0	70	1.0
					1.260	*1.260*	*1.260*	*5.236*	*5.236*	*.000*	*.000*	*1015*	
C4	16	1	3	**C4-570-3C 16 088**	40	16	16	63	88	0	0	70	0.4
					1.575	*.630*	*.630*	*2.492*	*3.465*	*.000*	*.000*	*1015*	
	20	1	3	**C4-570-3C 20 107**	40	20	20	82	107	0	0	70	0.5
					1.575	*.787*	*.787*	*3.260*	*4.213*	*.000*	*.000*	*1015*	
	25	1	3	**C4-570-3C 25 132**	40	25	25	108	132	0	0	70	0.7
					1.575	*.984*	*.984*	*4.272*	*5.197*	*.000*	*.000*	*1015*	
	32	1	1	**C4-570-3C 32 154**	40	32	32	131	154	0	0	70	1.3
					1.575	*1.260*	*1.260*	*5.173*	*6.063*	*.000*	*.000*	*1015*	
	40	1	1	**C4-570-3C 40 173**	40	40	40	173	173	0	0	70	1.6
					1.575	*1.575*	*1.575*	*6.811*	*6.811*	*.000*	*.000*	*1015*	
C5	16	1	3	**C5-570-3C 16 085**	50	16	16	58	84	0	0	70	0.6
					1.969	*.630*	*.630*	*2.303*	*3.331*	*.000*	*.000*	*1015*	
	20	1	3	**C5-570-3C 20 109**	50	20	20	83	109	0	0	70	0.7
					1.969	*.787*	*.787*	*3.287*	*4.291*	*.000*	*.000*	*1015*	
	25	1	3	**C5-570-3C 25 133**	50	25	25	107	133	0	0	70	0.8
					1.969	*.984*	*.984*	*4.240*	*5.236*	*.000*	*.000*	*1015*	
		1	3	**C5-570-3C 25 230**	50	25	25	201	230	0	0	70	1.3
					1.969	*.984*	*.984*	*7.913*	*9.055*	*.000*	*.000*	*1015*	
	32	1	1	**C5-570-3C 32 154**	50	32	32	129	154	0	0	70	1.3
					1.969	*1.260*	*1.260*	*5.102*	*6.063*	*.000*	*.000*	*1015*	
		1	1	**C5-570-3C 32 288**	50	32	32	261	288	0	0	70	2.3
					1.969	*1.260*	*1.260*	*10.276*	*11.339*	*.000*	*.000*	*1015*	
	40	1	1	**C5-570-3C 40 194**	50	40	40	170	194	0	0	70	2.3
					1.969	*1.575*	*1.575*	*6.720*	*7.638*	*.000*	*.000*	*1015*	
		1	1	**C5-570-3C 40 368**	50	40	40	344	368	0	0	70	3.2
					1.969	*1.575*	*1.575*	*13.563*	*14.488*	*.000*	*.000*	*1015*	
	50	1	1	**C5-570-3C 50 215**	50	50	50	215	215	0	0	70	3.2
					1.969	*1.969*	*1.969*	*8.465*	*8.465*	*.000*	*.000*	*1015*	

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter Coromant Capto® z tłumieniem drgań na złącze CoroTurn® SL



SilentTools®

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	BD$_1$	LB$_1$	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C6	16	1	3	**C6-570-3C 16 088**	63	16	16	58	88	0	0	70	1.0
					2.480	*.630*	*.630*	*2.303*	*3.476*	*.000*	*.000*	*1015*	
	20	1	3	**C6-570-3C 20 108**	63	20	20	78	107	0	0	70	0.9
					2.480	*.787*	*.787*	*3.091*	*4.244*	*.000*	*.000*	*1015*	
	25	1	3	**C6-570-3C 25 132**	63	25	25	103	132	0	0	70	1.3
					2.480	*.984*	*.984*	*4.055*	*5.201*	*.000*	*.000*	*1015*	
		1	3	**C6-570-3C 25 230**	63	25	25	197	230	0	0	70	1.7
					2.480	*.984*	*.984*	*7.756*	*9.055*	*.000*	*.000*	*1015*	
	32	1	1	**C6-570-3C 32 159**	63	32	32	129	159	0	0	70	1.7
					2.480	*1.260*	*1.260*	*5.110*	*6.260*	*.000*	*.000*	*1015*	
		1	1	**C6-570-3C 32 288**	63	32	32	257	288	0	0	70	2.3
					2.480	*1.260*	*1.260*	*10.150*	*11.339*	*.000*	*.000*	*1015*	
	40	1	1	**C6-570-3C 40 198**	63	40	40	169	198	0	0	70	2.3
					2.480	*1.575*	*1.575*	*6.669*	*7.795*	*.000*	*.000*	*1015*	
		1	1	**C6-570-3C 40 368**	63	40	40	338	368	0	0	70	3.3
					2.480	*1.575*	*1.575*	*13.343*	*14.488*	*.000*	*.000*	*1015*	
	50	1	1	**C6-570-3C 50 239**	63	50	50	212	239	0	0	70	3.3
					2.480	*1.969*	*1.969*	*8.358*	*9.409*	*.000*	*.000*	*1015*	
	60	1	1	**C6-570-3C 60 287**	63	60	60	263	287	0	0	70	5.9
					2.480	*2.362*	*2.362*	*10.358*	*11.299*	*.000*	*.000*	*1015*	
C8	25	1	3	**C8-570-3C 25 147**	80	25	25	107	147	0	0	70	2.3
					3.150	*.984*	*.984*	*4.236*	*5.787*	*.000*	*.000*	*1015*	
	32	1	1	**C8-570-3C 32 172**	80	32	32	133	172	0	0	70	2.3
					3.150	*1.260*	*1.260*	*5.260*	*6.772*	*.000*	*.000*	*1015*	
	40	1	1	**C8-570-3C 40 224**	80	40	40	186	224	0	0	70	3.3
					3.150	*1.575*	*1.575*	*7.346*	*8.819*	*.000*	*.000*	*1015*	
		1	1	**C8-570-3C 40 368**	80	40	40	330	368	0	0	70	6.0
					3.150	*1.575*	*1.575*	*13.028*	*14.488*	*.000*	*.000*	*1015*	

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter Coromant Capto® z tłumieniem drgań na złącze CoroTurn® SL



SilentTools®

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	BD$_1$	LB$_1$	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C5	40	1	1	**C5-570-3C 50 223-40R/L**	50	40	50	223	223	5	0	70	3.2
					1.969	*1.575*	*1.969*	*8.780*	*8.780*	*.197*	*.000*	*1015*	
C6	40	1	1	**C6-570-3C 50 247-40R/L**	63	40	50	222	247	5	0	70	3.3
					2.480	*1.575*	*1.969*	*8.740*	*9.724*	*.197*	*.000*	*1015*	
		1	1	**C6-570-3C 50 468-40R/L**	63	40	50	440	468	5	0	70	5.9
					2.480	*1.575*	*1.969*	*17.323*	*18.425*	*.197*	*.000*	*1015*	
		1	1	**C6-570-3C 60 295-40R/L**	63	40	60	273	295	10	0	70	5.9
					2.480	*1.575*	*2.362*	*10.748*	*11.614*	*.394*	*.000*	*1015*	
		1	1	**C6-570-3C 60 568-40R/L**	63	40	60	545	568	10	0	70	5.9
					2.480	*1.575*	*2.362*	*21.457*	*22.362*	*.394*	*.000*	*1015*	
C8	40	1	1	**C8-570-3C 50 297-40R/L**	80	40	50	261	297	5	0	70	6.0
					3.150	*1.575*	*1.969*	*10.276*	*11.693*	*.197*	*.000*	*1015*	
		1	1	**C8-570-3C 50 468-40R/L**	80	40	50	434	468	5	0	70	6.0
					3.150	*1.575*	*1.969*	*17.087*	*18.425*	*.197*	*.000*	*1015*	
		1	1	**C8-570-3C 60 355-40R/L**	80	40	60	320	355	10	0	70	6.0
					3.150	*1.575*	*2.362*	*12.610*	*13.976*	*.394*	*.000*	*1015*	
		1	1	**C8-570-3C 60 568-40R/L**	80	40	60	531	568	10	0	70	6.0
					3.150	*1.575*	*2.362*	*20.917*	*22.362*	*.394*	*.000*	*1015*	

ISO 13399 I1
CNSC CXSC I38

Adapter Coromant Capto® z tłumieniem drgań na złącze CoroTurn® SL

Wytaczak z tłumieniem drgań do dwóch głowic CoroTurn® SL



SilentTools®

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	BD$_1$	LB$_1$	LF$_1$	LF$_2$	WF$_1$	WF$_2$	HF$_1$	HF$_2$	CP Bar/PSI	Kg
C8	40	1	1	**C8-570-3C80365-40-2**	80	40	80	365	365	365	20	20	0	0	70	13.1
					3.150	*1.575*	*3.150*	*14.370*	*14.370*	*14.370*	*.787*	*.787*	*.000*	*.000*	*1015*	
C10	40	1	1	**C10-SL3C100968-40-2**	100	40	100	968	968	968	30	30	0	0	70	56.5
					3.937	*1.575*	*3.937*	*38.110*	*38.110*	*38.110*	*1.181*	*1.181*	*.000*	*.000*	*1015*	
		1	1	**C10-SL3C80768-40-2**	100	40	80	729	768	768	20	20	0	0	70	29.5
					3.937	*1.575*	*3.150*	*28.701*	*30.236*	*30.236*	*.787*	*.787*	*.000*	*.000*	*1015*	

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

SANDVIK Coromant

Adapter Coromant Capto® z tłumieniem drgań na złącze CoroTurn® SL

Wytaczak z tłumieniem drgań, wersja krótka



SilentTools®

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	BD$_1$	LB$_1$	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C4	40	1	1	**C4-570-4C 40 120**	40	40	40	120	120	0	0	70	1.3
					1.575	*1.575*	*1.575*	*4.724*	*4.724*	*.000*	*.000*	*1015*	
C5	40	1	1	**C5-570-4C 40 120**	50	40	40	98	120	0	0	70	1.6
					1.969	*1.575*	*1.575*	*3.858*	*4.724*	*.000*	*.000*	*1015*	
C6	40	1	1	**C6-570-4C 40 120**	63	40	40	94	120	0	0	70	1.7
					2.480	*1.575*	*1.575*	*3.701*	*4.724*	*.000*	*.000*	*1015*	



SilentTools®

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	BD$_1$	LB$_1$	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C5	40	1	1	**C5-570-4C 50 150-40R/L**	50	40	50	150	150	5	0	70	2.3
					1.969	*1.575*	*1.969*	*5.906*	*5.906*	*.197*	*.000*	*1015*	
C6	40	1	1	**C6-570-4C 50 150-40R/L**	63	40	50	122	150	5	0	70	2.3
					2.480	*1.575*	*1.969*	*4.803*	*5.906*	*.197*	*.000*	*1015*	
		1	1	**C6-570-4C 60 180-40R/L**	63	40	60	157	180	10	0	70	3.3
					2.480	*1.575*	*2.362*	*6.181*	*7.087*	*.394*	*.000*	*1015*	
C8	40	1	1	**C8-570-4C 60 180-40R/L**	80	40	60	147	180	10	0	70	6.4
					3.150	*1.575*	*2.362*	*5.787*	*7.087*	*.394*	*.000*	*1015*	

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter Coromant Capto® z tłumieniem drgań na złącze CoroTurn® SL

Wzmocniony trzonek z tłumieniem drgań



SilentTools®

CZC MS	CZC WS	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON MS	DCON WS	BD1	LB1	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C6	25	1	3	**C6-SL3C25280CR**	63	25	25	245	280	0	0	70	6.6
					2.480	*.984*	*.984*	*9.646*	*11.024*	*.000*	*.000*	*1015*	
	32	1	1	**C6-SL3C32352CR**	63	32	32	317	352	0	0	70	9.5
					2.480	*1.260*	*1.260*	*12.480*	*13.858*	*.000*	*.000*	*1015*	
	40	1	1	**C6-SL3C40448CR**	63	40	40	416	448	0	0	70	11.8
					2.480	*1.575*	*1.575*	*16.378*	*17.638*	*.000*	*.000*	*1015*	
C8	25	1	3	**C8-SL3C25280CR**	80	25	25	245	280	0	0	70	7.3
					3.150	*.984*	*.984*	*9.646*	*11.024*	*.000*	*.000*	*1015*	
	32	1	1	**C8-SL3C32352CR**	80	32	32	317	352	0	0	70	10.4
					3.150	*1.260*	*1.260*	*12.480*	*13.858*	*.000*	*.000*	*1015*	
	40	1	1	**C8-SL3C40448CR**	80	40	40	416	448	0	0	70	13.0
					3.150	*1.575*	*1.575*	*16.378*	*17.638*	*.000*	*.000*	*1015*	



SilentTools®

CZC MS	CZC WS	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON MS	DCON WS	BD1	LB1	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C8	50	1	1	**C8-SL3C50568CR-40R/L**	80	50	50	528	568	5	0	70	20.0
					3.150	*1.969*	*1.969*	*20.787*	*22.362*	*.197*	*.000*	*1015*	
	60	1	1	**C8-SL3C60688CR-40R/L**	80	60	60	648	688	10	0	70	27.5
					3.150	*2.362*	*2.362*	*25.512*	*27.087*	*.394*	*.000*	*1015*	

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter Coromant Capto® z tłumieniem drgań na złącze CoroTurn® SL do szybkiej wymiany



SilentTools®

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	BD$_1$	LB$_1$	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C6	80	1	1	**C6-570-3C 80 355**	63	80	80	355	355	0	0	70	5.9
					2.480	*3.150*	*3.150*	*13.976*	*13.976*	*.000*	*.000*	*1015*	
C8	80	1	1	**C8-570-3C 80 475**	80	80	80	475	475	0	0	70	6.0
					3.150	*3.150*	*3.150*	*18.701*	*18.701*	*.000*	*.000*	*1015*	
C10	80	1	1	**C10-570-3C80755-80**	100	80	80	714	755	0	0	70	29.0
					3.937	*3.150*	*3.150*	*28.110*	*29.724*	*.000*	*.000*	*1015*	
	100	1	1	**C10-570-3C100955-80**	100	100	100	955	955	0	0	70	55.8
					3.937	*3.937*	*3.937*	*37.598*	*37.598*	*.000*	*.000*	*1015*	

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na chwyt prostokątny

Do narzędzi z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW	CP Bar/PSI	Kg
C5	20 x 20	1	5	**C5-ASHR/L-30100-20-HP**	50	100	10	20	56	66	80	38	30	80	1.5
					1.969	*3.937*	*.394*	*.787*	*2.205*	*2.598*	*3.150*	*1.496*	*1.181*	*1160*	
C6	25 x 25	1	5	**C6-ASHR/L-38140-25-HP**	63	140	13	25	69	78	100	46	38	80	3.1
					2.480	*5.512*	*.512*	*.984*	*2.736*	*3.071*	*3.937*	*1.811*	*1.496*	*1160*	
C8	25 x 25	1	5	**C8-ASHR/L-40140-25-HP**	80	130	15	25	72	78	105	46	40	80	4.3
					3.150	*5.118*	*.591*	*.984*	*2.835*	*3.071*	*4.134*	*1.811*	*1.575*	*1160*	

Uwaga!

Oprawki przystosowane są do automatycznej wymiany. Należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka kolizji narzędzi w magazynie ani podczas cyklu wymiany narzędzia.

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na chwyt prostokątny



Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW	CP Bar/PSI	Kg
C3	12 x 12	1	7	**C3-ASHR/L-18085-12**	32	85	6	12	34	38	48	22	18	80	0.4
C4	16 x 16	1	7	**C4-ASHR/L-23104-16**	40	104	7	16	43	50	65	30	23	80	0.9
C6	20 x 20	1	6	**C6-ASHR/L-30110-20**	63	110	10	20	63	72	80	40	30	80	0.1
C8	32 x 32	1	5	**C8-ASHR/L-40140-32**	80	140	8	32	80	95	110	55	40	80	6.3
C10	32 x 32	1	6	**C10-ASHR/L-50150-32**	100	150	18	32	100	95	145	65	50	80	8.7



Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW	CP Bar/PSI	Lbs
C5	3/4 x 3/4	1	5	**C5-ASHR/L-30098-12-A**	1.969	3.858	.431	.750	2.323	2.913	3.543	1.614	1.181	1160	5.0
C6	3/4 x 3/4	1	5	**C6-ASHR/L-30100-12-A**	2.480	3.937	.431	.750		2.913	3.543	1.614	1.181	1160	5.0
	1 x 1	1	6	**C6-ASHR/L-38140-16-A**	2.480	5.512	.496	1.000	2.736	3.228	3.937	1.969	1.496	1160	0.2
C8	1 1/4 x 1 1/4	1	5	**C8-ASHR/L-40140-20-A**	3.150	5.512	.325	1.250	3.150	3.740	4.331	2.165	1.575	1160	13.6

R = Prawa, L = Lewa

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na chwyt prostokątny

Do narzędzi z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW	CP Bar/PSI	Kg
C5	20 x 20	1	6	**C5-ASHA-38058-20-HP**	50	58	38	38	20	76	63	90	38	38	80	1.2
					1.969	*2.283*	*1.496*	*1.496*	*.787*	*2.992*	*2.500*	*3.543*	*1.496*	*1.496*	*1160*	
C6	25 x 25	1	6	**C6-ASHA-45071-25-HP**	63	42	37	0	25	120	78	135	37	60	80	2.3
					2.480	*1.654*	*1.457*	*.000*	*.984*	*4.724*	*3.071*	*5.315*	*1.457*	*2.362*	*1160*	
C8	25 x 25	1	6	**C8-ASHA-45085-25-HP**	80	85	60	45	25	90	77	110	45	45	80	3.6
					3.150	*3.346*	*2.362*	*1.772*	*.984*	*3.543*	*3.032*	*4.331*	*1.772*	*1.772*	*1160*	

Uwaga!

Oprawki przystosowane są do automatycznej wymiany. Należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka kolizji narzędzi w magazynie ani podczas cyklu wymiany narzędzia.

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na chwyt prostokątny



Wersja metryczna

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW	CP Bar/PSI	Kg
C3	12 x 12	1	6	**C3-ASHA-25040-12**	32	40	28	20	12	50	41	60	25	50	200	0.3
C4	16 x 16	1	6	**C4-ASHA-25046-16**	40	46	30	20	16	50	52	70	32	50	200	0.5
C6	20 x 20	1	6	**C6-ASHA-38060-20M**	63	60	40	33	20	76	76	90	45	38	80	1.6
	32 x 25	1	6	**C6-ASHA-50071-32M**	63	71	45	50	32	100	96	130	65	50	80	3.2
C8	32 x 32	1	6	**C8-ASHA-55085-32M**	80	85	53	55	32	110	105	142	65	55	80	3.3
C10	32 x 32	1	6	**C10-ASHA-55090-32**	100	90	58	40	32	110	115	145	65	55	80	5.5

Uwaga!

Oprawki przystosowane są do automatycznej wymiany. Należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka kolizji narzędzi w magazynie ani podczas cyklu wymiany narzędzia.

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na chwyt prostokątny



Wersja calowa

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW	CP Bar/PSI	Lbs
C4	5/8 x 5/8	1	6	**C4-ASHA-25046-10U**	1.575	1.811	1.180	1.969	.625	1.969	2.244	2.756	1.260	.984	1160	1.8
C5	3/4 x 3/4	1	6	**C5-ASHA-30055-12U**	1.969	2.150	1.380	1.181	.750	2.362	2.756	3.543	1.575	1.181	1160	2.8
	3/4 x 3/4	1	6	**C5-ASHA-38057-12-AM**	1.969	2.244	1.457	1.496	.750	2.992	3.012	3.543	1.772	1.496	1160	2.8
C6	3/4 x 3/4	1	6	**C6-ASHA-38059-12-AM**	2.480	2.323	1.575	1.496	.750	2.992	3.016	3.543	1.772	1.496	1160	3.6
	3/4 x 3/4	1	6	**C6-ASHA-38066-12U**	2.480	2.340	1.580	1.496	.750	2.992	3.425	5.118	1.969	1.496	1160	5.0
	1 x 1	1	6	**C6-ASHA-45071-16-A**	2.480	2.795	1.795	1.181	1.000	3.543	3.425	4.331	2.165	3.543	2900	5.6
C8	1 1/4 x 1 1/4	1	6	**C8-ASHA-55085-20-AM**	3.150	3.337	2.087	2.165	1.250	4.331	4.134	5.591	2.559	2.165	1160	7.3

Uwaga!

Oprawki przystosowane są do automatycznej wymiany. Należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka kolizji narzędzi w magazynie ani podczas cyklu wymiany narzędzia.

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na chwyt prostokątny



Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LF$_1$	LF$_2$	WF$_1$	WF$_2$	HF$_1$	HF$_2$	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW	CP Bar/PSI	Kg
C6	32 x 25	1	6	**C6-ASHS-58115-32**	63	115	115	33	33	32	32	116	110	140	70	58	80	5.8
C8	32 x 32	1	6	**C8-ASHS-73160-32**	80	160	160	41	41	32	32	146	105	165	65	73	80	13.0

R = Prawa, L = Lewa



Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON	LF$_1$	LF$_2$	WF$_1$	WF$_2$	HF$_1$	HF$_2$	OAW	OAH	RAD H	RADW	CP Bar/PSI	Lbs
C5	3/4 x 3/4	1	6	**C5-ASHS-47088-12U**	1.969	3.465	3.465	1.063	1.063	.750	.750	3.661	2.756	1.575	1.831	1160	7.0
C6	3/4 x 3/4	1	6	**C6-ASHS-54090-12U**	2.480	3.543	3.543	1.339	1.339	.750	.750	4.213	3.032	1.575	1.831	1160	2156.2

R = Prawa, L = Lewa

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na chwyt prostokątny



Wersja metryczna

CZC MS	CZC WS	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	CP Bar/PSI	Kg
C5	20 x 20	1	6	**C5-ASHR/L45-36097-20**	50	97	0	20	67	62	72	80	1.6
C6	20 x 20	1	6	**C6-ASHR/L45-36099-20**	63	99	0	20	67	67	72	80	2.2
C8	32 x 32	1	6	**C8-ASHR/L45-50135-32**	80	135	0	32	95	110	140	80	6.3

Wersja calowa

CZC MS	CZC WS	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	CP Bar/PSI	Lbs
C5	3/4 x 3/4	1	6	**C5-ASHR/L45-36097-12-A**	1.969	3.819	1.417	.750	2.657	2.441	2.835	.750	1160	3.6
C6	3/4 x 3/4	1	6	**C6-ASHR/L45-36099-12-A**	2.480	3.898	1.417	.750	2.657	2.657	2.835	.750	1160	5.0
C8	1 1/4 x 1 1/4	1	6	**C8-ASHR/L45-50135-20-A**	3.150	5.315	1.969	1.250	1.772	4.331	5.512	1.250	1160	14.0

R = Prawa, L = Lewa

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Coromant Capto® , minigłowica rewolwerowa do trzech narzędzi z chwytem prostokątnym



Wersja metryczna

CZC_{MS}	CZC_{WS}	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	DIX	LF	HF	WF	kg
C5	20x20	**C5-ASHR/L3-36123-20**	50	90	123	20	16	3.4
C6	20x20	**C6-ASHR/L3-36125-20**	63	90	125	20	16	3.8
C8	32x25	**C8-ASHR/L3-45150-32**	80	120	150	32	20	7.5

Wersja calowa

CZC_{MS}	CZC_{WS}	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON	DIX	LF	HF	WF	Lbs
C5	3/4 x 3/4	**C5-ASHR/L3-36123-12-A**	1.969	3.543	4.842	.750	.614	3.20
C6	3/4 x 3/4	**C6-ASHR/L3-36125-12-A**	2.480	3.543	4.921	.750	.614	3.20
C8	1 1/4 x 1 1/4	**C8-ASHR/L3-46150-20-A**	3.150	4.724	5.906	1.250	.811	6.28

R = Prawa, L = Lewa

Uwaga!

Oprawki przystosowane są do automatycznej wymiany. Należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka kolizji narzędzi w magazynie ani podczas cyklu wymiany narzędzia.

ISO 13399 I1
CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na chwyt cylindryczny

DSGN 1



7



Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	BD$_1$	LB$_1$	CP Bar	Kg
C3	10	1	1	1	C3-131-00035-10	32	10	15.0	36	35.0	80	0.3
	12	1	1	1	C3-131-00040-12	32	12	16.0	36	40.0	80	0.3
C5	25	1	1	1	C5-131-00100-25	50	25	43.0	63	100.0	80	2.0
C6	25	1	1	1	C6-131-00098-25	63	25	41.0	63	98.0	80	2.3
	40	1	1	1	C6-131-00112-40M	63	40	112.0	80	112.0	80	0.1
C8	25	1	1	7	C8-131-00098-25	80	25	41.0	63	50.0	80	3.4
	40	1	1	1	C8-131-00112-40	80	40	41.0	80	112.0	80	4.2

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	BD$_1$	LB$_1$	CP PSI	Lbs
C3	1/2	1	1	1	C3-131-00050-500	1.259	.500	0.591	1.420	1.969	1160	0.8
	5/8	1	1	1	C3-131-00050-625	1.259	.625	0.591	1.420	1.969	1160	0.8
C4	1	1	1	1	C4-131-00091-1000	1.574	1.000	0.772	2.283	3.583	1160	1.3
C5	1	1	1	1	C5-131-00070-1000	1.968	1.000	0.790	2.130	2.756	1160	1.0
	1 1/2	1	1	1	C5-131-00115-1500	1.968	1.500	1.090	2.870	4.528	1160	2.3
C6	3/8	1	1	7	C6-131-00065-375	2.480	.375	1.170	1.420	.787	1160	1.0
	1/2	1	1	7	C6-131-00065-500	2.480	.500	1.170	1.420	1.102	1160	1.0
	5/8	1	1	7	C6-131-00065-625	2.480	.625	1.170	1.420	1.260	1160	1.0
	3/4	1	1	7	C6-131-00065-750	2.480	.750	1.270	1.420	1.539	1160	1.1
	1 1/2	1	1	1	C6-131-00105-1500M	2.480	1.500	4.134	2.756	4.134	1160	0.1

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na chwyt cylindryczny, z funkcją EasyFix

DSGN 2



Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	BD$_1$	CP Bar	Kg
C4	10	1	1	2	**C4-131-00040-10**	40	10	20	19	36	80	0.4
	12	1	1	2	**C4-131-00045-12**	40	12	21	24	36	80	0.4
	16	1	1	2	**C4-131-00050-16**	40	16	18	29	36	80	0.5
C5	10	1	1	2	**C5-131-00045-10**	50	10	25	21	36	80	0.6
	12	1	1	2	**C5-131-00045-12**	50	12	25	22	36	80	0.6
	16	1	1	2	**C5-131-00055-16**	50	16	23	31	36	80	0.7

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	LB$_1$	BD$_1$	CP PSI	Lbs
C3	1/4	1	1	2	**C3-131-00050-250**	1.260	.250	.901	1.067	1.180	1160	0.3
C4	1/4	1	1	2	**C4-131-00050-250**	1.575	.250	1.181	1.067	1.420	1160	0.4
	3/8	1	1	2	**C4-131-00050-375**	1.575	.375	1.181	1.134	1.420	1160	0.4
	1/2	1	1	2	**C4-131-00050-500**	1.575	.500	95.000	1.134	1.420	1160	0.4
	5/8	1	1	2	**C4-131-00050-625**	1.575	.625	.709	1.134	1.420	1160	0.4
	3/4	1	1	2	**C4-131-00060-750**	1.575	.750	.830	1.417	1.420	1160	1.3
C5	3/8	1	1	2	**C5-131-00060-375**	1.969	.375	1.575	1.417	1.420	1160	0.7
	1/2	1	1	2	**C5-131-00060-500**	1.969	.500	1.340	1.417	1.420	1160	0.7
	5/8	1	1	2	**C5-131-00060-625**	1.969	.625	1.100	1.417	1.420	1160	0.7
	3/4	1	1	2	**C5-131-00060-750**	1.969	.750	.830	1.417	1.420	1160	0.6
C6	1	1	1	2	**C6-131-00075-1000**	2.480	1.000	.950	2.039	2.130	1160	1.7

ISO 13399 I1
CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® na złącze CoroTurn® XS





					Wymiary, mm, *cale*									
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	BD_1	LB_1	LPR	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
C3	4	1	1	**C3-CXS-42-04**	32	4	21	42	42	42	1	0	10	0.3
					1.260	*.157*	*.827*		*1.654*	*1.654*	*.041*	*.000*	*145*	
	5	1	1	**C3-CXS-42-05**	32	5	22	42	42	42	1	0	10	0.3
					1.260	*.197*	*.866*		*1.654*	*1.654*	*.051*	*.000*	*145*	
	6	1	1	**C3-CXS-42-06**	32	6	23	42	42	42	1	0	10	0.3
					1.260	*.236*	*.925*		*1.654*	*1.654*	*.077*	*.000*	*145*	
	7	1	1	**C3-CXS-42-07**	32	7	25	42	42	42	2	0	10	0.3
					1.260	*.276*	*.984*		*1.654*	*1.654*	*.114*	*.000*	*145*	
	8	1	1	**C3-CXS-42-08**	32	8	21	42	42	42	0	0	10	0.2
					1.260	*.315*	*.827*		*1.654*	*1.654*	*.000*	*.000*	*145*	
	10	1	1	**C3-CXS-42-10**	32	10	21	42	42	42	0	0	10	0.2
					1.260	*.394*	*.827*		*1.654*	*1.654*	*.000*	*.000*	*145*	
C4	4	1	1	**C4-CXS-47-04**	40	4	21	47	47	47	1	0	10	0.3
					1.575	*.157*	*.827*		*1.850*	*1.850*	*.041*	*.000*	*145*	
	5	1	1	**C4-CXS-47-05**	40	5	22	47	47	47	1	0	10	0.3
					1.575	*.197*	*.866*		*1.850*	*1.850*	*.051*	*.000*	*145*	
	6	1	1	**C4-CXS-47-06**	40	6	23	47	47	47	1	0	10	0.3
					1.575	*.236*	*.925*		*1.850*	*1.850*	*.077*	*.000*	*145*	
	7	1	1	**C4-CXS-47-07**	40	7	25	47	47	47	2	0	10	0.3
					1.575	*.276*	*.984*		*1.850*	*1.850*	*.114*	*.000*	*145*	
	8	1	1	**C4-CXS-47-08**	40	8	22	47	47	47	0	0	10	0.4
					1.575	*.315*	*.866*		*1.850*	*1.850*	*.000*	*.000*	*145*	
	10	1	1	**C4-CXS-47-10**	40	10	22	47	47	47	0	0	10	0.4
					1.575	*.394*	*.866*		*1.850*	*1.850*	*.000*	*.000*	*145*	
C5	4	1	1	**C5-CXS-49-04**	50	4	21	49	49	49	1	0	10	0.5
					1.969	*.157*	*.827*		*1.929*	*1.929*	*.041*	*.000*	*145*	
	5	1	1	**C5-CXS-49-05**	50	5	22	49	49	49	1	0	10	0.5
					1.969	*.197*	*.866*		*1.929*	*1.929*	*.051*	*.000*	*145*	
	6	1	1	**C5-CXS-49-06**	50	6	23	49	49	49	1	0	10	0.5
					1.969	*.236*	*.925*		*1.929*	*1.929*	*.077*	*.000*	*145*	
	7	1	1	**C5-CXS-49-07**	50	7	25	49	49	49	2	0	10	0.5
					1.969	*.276*	*.984*		*1.929*	*1.929*	*.114*	*.000*	*145*	
	8	1	1	**C5-CXS-49-08**	50	8	23	49	49	49	0	0	10	0.6
					1.969	*.315*	*.925*		*1.929*	*1.929*	*.000*	*.000*	*145*	
	10	1	1	**C5-CXS-49-10**	50	10	23	49	49	49	0	0	10	0.6
					1.969	*.394*	*.925*		*1.929*	*1.929*	*.000*	*.000*	*145*	
C6	4	1	1	**C6-CXS-95-04**	63	4	21	95	95	95	1	0	10	1.2
					2.480	*.157*	*.827*		*3.740*	*3.740*	*.041*	*.000*	*145*	
	5	1	1	**C6-CXS-95-05**	63	5	22	95	95	95	1	0	10	1.2
					2.480	*.197*	*.866*		*3.740*	*3.740*	*.051*	*.000*	*145*	
	6	1	1	**C6-CXS-95-06**	63	6	23	95	95	95	1	0	10	1.2
					2.480	*.236*	*.925*		*3.740*	*3.740*	*.077*	*.000*	*145*	
	7	1	1	**C6-CXS-95-07**	63	7	25	95	95	95	2	0	10	1.2
					2.480	*.276*	*.984*		*3.740*	*3.740*	*.114*	*.000*	*145*	
	8	1	1	**C6-CXS-95-08**	63	8	25	95	95	95	0	0	10	1.5
					2.480	*.315*	*.984*		*3.740*	*3.740*	*.000*	*.000*	*145*	
	10	1	1	**C6-CXS-95-10**	63	10	25	95	95	95	0	0	10	1.5
					2.480	*.394*	*.984*		*3.740*	*3.740*	*.000*	*.000*	*145*	

CZC_{WS} odpowiada CZC_{MS} wytaczaka

ISO 13399 I1 CNSC CXSC I38 C3 - DC I20

Adapter ze złączem Coromant Capto® do listew



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW	CP Bar/PSI	Kg
C4	21	1	6	**C4-APBR/L-26110-21-HP**	40	110	21	21	46	56	76	30	38	80	0.9
					1.575	*4.331*	*.827*	*.827*	*1.831*	*2.224*	*2.992*	*1.181*	*1.496*	*1160*	
C5	21	1	6	**C5-APBR/L-31110-21-HP**	50	110	26	21	56	56	80	30	31	80	1.1
					1.969	*4.331*	*1.024*	*.827*	*2.224*	*2.224*	*3.150*	*1.181*	*1.220*	*1160*	
C6	25	1	6	**C6-APBR/L-37156-25-HP**	63	156	32	25	69	69	100	37	37	80	2.2
					2.480	*6.142*	*1.260*	*.984*	*2.717*	*2.717*	*3.937*	*1.457*	*1.457*	*1160*	
C8	25	1	6	**C8-APBR/L-46155-25-HP**	80	155	40	25	85	80	115	37	45	80	3.3
					3.150	*6.102*	*1.594*	*.984*	*3.380*	*3.177*	*4.528*	*1.457*	*1.791*	*1160*	

Uwaga!

Oprawki przystosowane są do automatycznej wymiany. Należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka kolizji narzędzi w magazynie ani podczas cyklu wymiany narzędzia.

ISO 13399 I1
CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® do listew

Do głowic z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW	CP Bar/PSI	Kg
C5	21	1	5	**C5-APBA-40040-21-HP**	50	40	35	40	21	80	56	96	30	40	80	0.9
					1.969	*1.575*	*1.378*	*1.575*	*.827*	*3.150*	*2.224*	*3.780*	*1.181*	*1.575*	*1160*	
C6	25	1	5	**C6-APBA-60042-25-HP**	63	42	37	60	25	120	69	135	37	60	80	1.6
					2.480	*1.654*	*1.457*	*2.362*	*.984*	*4.724*	*2.717*	*5.315*	*1.457*	*2.362*	*1160*	
C8	25	1	5	**C8-APBA-60050-25-HP**	80	50	45	60	25	120	80	135	37	60	80	2.6
					3.150	*1.969*	*1.772*	*2.362*	*.984*	*4.724*	*3.150*	*5.315*	*1.457*	*2.362*	*1160*	

Uwaga!

Oprawki przystosowane są do automatycznej wymiany. Należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka kolizji narzędzi w magazynie ani podczas cyklu wymiany narzędzia.

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® do listew





CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW	CP Bar/PSI	Kg
C6	45	1	5	**C6-APBA-80068-45**	63	68	60	80	45	160	114	198	72	80	80	5.4
					2.480	*2.677*	*2.382*	*3.150*	*1.772*	*6.299*	*4.488*	*7.795*	*2.835*	*3.150*	*1160*	
C8	45	1	5	**C8-APBA-80068-45**	80	68	60	80	45	160	114	198	72	80	80	5.4
					3.150	*2.677*	*2.382*	*3.150*	*1.772*	*6.299*	*4.488*	*7.795*	*2.835*	*3.150*	*1160*	
C10	45	1	5	**C10-APBA-80075-45**	100	75	68	80	45	160	114	190	72	80	80	6.6
					3.937	*2.953*	*2.677*	*3.150*	*1.772*	*6.299*	*4.488*	*7.480*	*2.835*	*3.150*	*1160*	

R = Prawa, L = Lewa

Uwaga!

Oprawki przystosowane są do automatycznej wymiany. Należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka kolizji narzędzi w magazynie ani podczas cyklu wymiany narzędzia.

ISO 13399 I1
CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® do listew



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW	CP Bar/PSI	Kg
C10	45	1	6	**C10-APBR/L-60205-45**	100	205	53	45	110	112	63	61	60	80	10.5
					3.937	*8.071*	*2.087*	*1.772*	*4.350*	*4.417*	*2.480*	*2.429*	*2.362*	*1160*	

R = Prawa, L = Lewa

Uwaga!

Oprawki przystosowane są do automatycznej wymiany. Należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka kolizji narzędzi w magazynie ani podczas cyklu wymiany narzędzia.

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem Coromant Capto® do listew



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	RAD H	CP Bar/PSI	Kg
C5	21	1	0	**C5-151.2-33040-21**	50	40	30	77	21	66	67	35	80	1.0
					1.969	*1.575*	*1.191*	*3.050*	*.843*	*2.598*	*2.638*	*1.380*	*1160*	
	25	1	0	**C5-151.2-33040-25**	50	40	30	109	25	66	67	35	80	1.0
					1.969	*1.575*	*1.191*	*4.300*	*.984*	*2.598*	*2.638*	*1.380*	*1160*	

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Stalowy półfabrykat oprawki ze złączem Coromant Capto®



CZC$_{WS}$	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON	BD$_1$	LB$_2$	LB$_1$	Kg
C3	C3-NR-040110-B	32	40	110	95	1.08
		1.260	*1.575*	*4.331*	*3.740*	
	C3-NR-050125-B	32	50	125	110	1.645
		1.260	*1.969*	*4.921*	*4.331*	
	C3-NR-070060-B	32	70	60	45	1.3
		1.260	*2.756*	*2.362*	*1.772*	
	C3-NR-090070-B	32	90	70	55	2.2
		1.260	*3.543*	*2.756*	*2.165*	
C4	C4-NR-040095-B	40	40	95	75	0.858
		1.575	*1.575*	*3.740*	*2.953*	
	C4-NR-060165-B	40	60	165	145	3.2
		1.575	*2.362*	*6.496*	*5.709*	
	C4-NR-080075-B	40	80	75	55	2.292
		1.575	*3.150*	*2.953*	*2.165*	
	C4-NR-100085-B	40	100	85	65	3.2
		1.575	*3.937*	*3.346*	*2.559*	
C5	C5-NR-050125-B	50	50	125	105	1.653
		1.969	*1.969*	*4.921*	*4.134*	
	C5-NR-075175-B	50	75	175	155	5.7
		1.969	*2.953*	*6.890*	*6.102*	
	C5-NR-090080-B	50	90	80	60	3.2
		1.969	*3.543*	*3.150*	*2.362*	
	C5-NR-110090-B	50	100	90	70	5.7
		1.969	*3.937*	*3.543*	*2.756*	
C6	C6-NR-075195-B	63	75	195	173	5.9
		2.480	*2.953*	*7.677*	*6.811*	
	C6-NR-110085-B	63	110	85	63	5.9
		2.480	*4.331*	*3.346*	*2.480*	
	C6-NR-130095-B	63	130	95	73	5.9
		2.480	*5.118*	*3.740*	*2.874*	
C8	C8-NR-080200-B	80	80	200	170	6.5
		3.150	*3.150*	*7.874*	*6.693*	
	C8-NR-120160-B	80	120	160	130	6.42
		3.150	*4.724*	*6.299*	*5.118*	
	C8-NR-130090-B	80	130	90	60	6.48
		3.150	*5.118*	*3.543*	*2.362*	
C10	C10-NR-100200-B	100	100	200	64	5.483
		3.937	*3.937*	*7.874*	*2.520*	
	C10-NR-160120-B	100	160	120	64	5.5
		3.937	*6.299*	*4.724*	*2.520*	

Półfabrykat Coromant Capto posiada "miękką" część czołową, którą można obrabiać na dowolne kształty.

Półfabrykat wykonany został z niskostopowej stali 25 CR Mo4,
Wytrzymałość na rozciąganie tego materiału wynosi 700 N/mm^2, natomiast twardość HB 270 – 352.

Temperatura równowagi: 840–870°C
Chłodziwo: Polimer
Odpuszczanie: 1 godzina, 200°C

Uwaga: Jeżeli wymagane jest lokalne utwardzenie, należy stosować hartowanie indukcyjne. Maksymalna twardość jaką można uzyskać dla tego materiału wynosi około 50 HRC.

ISO 13399 I1

Adapter ze złączem HSK na złącze CoroTurn® SL



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	BD$_1$	LB$_1$	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
63	40	1	1	**392.T63-2C 40 088**	63	40	40	55	88	0	0	80	0.1
					2.480	*1.575*	*1.575*	*2.191*	*3.465*	*.000*	*.000*	*1160*	

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem HSK na złącze CoroTurn® SL

BAWS 0°
392.T..SLxxR/LF



90°
392.T..SLxxR/LG



45°
392.T..SLxxR/LX



BAWS 0°

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	RADW	CP Bar/PSI	Kg
63	32	1	1	**392.T63SL-32RF**	63	32	76	60	31	0	32	70	1.1
					2.480	*1.260*	*2.992*	*2.362*	*1.220*	*.000*	*1.283*	*1015*	
	40	1	1	**392.T63SL-40RF**	63	40	85	65	31	0	40	70	1.3
					2.480	*1.575*	*3.358*	*2.559*	*1.220*	*.000*	*1.598*	*1015*	
100	40	1	1	**392.T100SL-40RF**	100	40	90	70	51	0	40	70	2.9
					3.937	*1.575*	*3.555*	*2.756*	*2.028*	*.000*	*1.598*	*1015*	

BAWS 90°

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
63	32	1	1	**392.T63SL-32RG**	63	32	67	67	15	0	200	1.0
					2.480	*1.260*	*2.638*	*2.638*	*.610*	*.000*	*2900*	
	40	1	1	**392.T63SL-40RG**	63	40	67	67	11	0	200	1.1
					2.480	*1.575*	*2.638*	*2.638*	*.453*	*.000*	*2900*	
100	40	1	1	**392.T100SL-40RG**	100	40	78	78	30	0	200	4.8
					3.937	*1.575*	*3.071*	*3.071*	*1.181*	*.000*	*2900*	

BAWS 45°

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
63	32	1	1	**392.T63SL-32RX-045**	63	32	66	55	5	0	200	0.8
					2.480	*1.260*	*2.598*	*2.165*	*.197*	*.000*	*2900*	
	40	1	1	**392.T63SL-40RX-045**	63	40	74	60	5	0	200	1.0
					2.480	*1.575*	*2.913*	*2.362*	*.197*	*.000*	*2900*	

ISO 13399 I1
CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem HSK na złącze CoroTurn® SL70

BAWS 0°
392.T..SL70R/LF



90°
392.T..SL70R/LG



45°
392.T..SL70R/LX



BAWS 0°

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	CP Bar/PSI	Kg
63	70	1	1	**392.T63SL70RF**	63	87	67	33	0	70	70	1.8
					2.480	*3.435*	*2.638*	*1.299*	*.000*	*2.756*	*1015*	
100	70	1	1	**392.T100SL70RF**	100	90	70	51	0	100	70	4.4
					3.937	*3.553*	*2.756*	*2.028*	*.000*	*3.937*	*1015*	

BAWS 90°

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
63	70	1	1	**392.T63SL70RG**	63	70	11	0	200	1.4
					2.480	*2.756*	*.453*	*.000*	*2900*	
100	70	1	1	**392.T100-SL70RG**	100	110	48	0	200	3.4
					3.937	*4.331*	*1.890*	*.000*	*2900*	

BAWS 45°

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	CP Bar/PSI	Kg
63	70	1	1	**392.T63SL70RX-045**	63	84	70	5	0	70	200	1.4
					2.480	*3.307*	*2.756*	*.197*	*.000*	*2.756*	*2900*	
100	70	1	1	**392.T100SL70RX-045**	100	105	90	5	0	100	200	3.6
					3.937	*4.134*	*3.543*	*.197*	*.000*	*3.937*	*2900*	

ISO 13399 I1
CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem HSK na chwyt prostokątny

Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW	CP Bar/PSI	Kg
63	25 x 25	1	6	**392.419-63-ASHR/L-25HP**	63	150	13	25	64	78	100	46	38	80	3.0
					2.480	*5.906*	*.512*	*.984*	*2.539*	*3.071*	*3.937*	*1.811*	*1.496*	*1160*	



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW	CP Bar/PSI	Kg
100	32 x 32	1	7	**392.419-100-ASHR/L-32**	100	155	8	32	62	85	110	55	40	70	6.3
					3.937	*6.102*	*.315*	*1.260*	*2.461*	*3.346*	*4.331*	*2.165*	*1.575*	*1015*	

R = Prawa, L = Lewa

Uwaga!

Oprawki przystosowane są do automatycznej wymiany. Należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka kolizji narzędzi w magazynie ani podczas cyklu wymiany narzędzia.

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

SANDVIK Coromant

Adapter ze złączem HSK na chwyt prostokątny



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW	CP Bar/PSI	Kg
63	25 x 25	1	6	**392.419-63-ASHA-25**	63	91	65	30	25	90	86	110	55	90	80	2.7
					2.480	*3.583*	*2.559*	*1.181*	*.984*	*3.543*	*3.409*	*4.331*	*2.165*	*3.543*	*1160*	
100	32 x 32	1	6	**392.419-100-ASHA-32**	100	100	68	40	32	110	115	142	65	110	80	5.7
					3.937	*3.937*	*2.677*	*1.575*	*1.260*	*4.331*	*4.528*	*5.591*	*2.559*	*4.331*	*1160*	

R = Prawa, L = Lewa

Uwaga!

Oprawki przystosowane są do automatycznej wymiany. Należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka kolizji narzędzi w magazynie ani podczas cyklu wymiany narzędzia.

ISO 13399 I1
CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem HSK na chwyt prostokątny



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW	CP Bar/PSI	Kg
100	32 x 32	1	3	**392.410-100-ASHR/L45-32**	100	150	17	32	100	120	140	32	50	80	14.2
					3.937	*5.906*	*.669*	*1.260*	*3.937*	*4.724*	*5.512*	*1.260*	*1.969*	*1160*	

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

SANDVIK Coromant

Adapter ze złączem HSK na chwyt cylindryczny



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
63	25	1	1	**392.T63-131-124-25**	63	25	124	67	0	0	80	0.1
					2.480	*.984*	*4.882*	*2.638*	*.000*	*.000*	*1160*	
	40	1	1	**392.T63-131-132-40**	63	40	132	61	0	0	80	0.1
					2.480	*1.575*	*5.197*	*2.402*	*.000*	*.000*	*1160*	

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem HSK do listew



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	RADH	RADW	CP Bar/PSI	Kg
63	25	1	6	**392.419-63-APBR/L-25HP**	63	168	32	25	68	69	37	37	80	2.2
					2.480	*6.614*	*1.260*	*.984*	*2.697*	*2.717*	*1.457*	*1.457*	*1160*	

Uwaga!

Oprawki przystosowane są do automatycznej wymiany. Należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka kolizji narzędzi w magazynie ani podczas cyklu wymiany narzędzia.

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter z chwytem o przekroju prostokątnym na złącze CoroTurn® XS



Wersja metryczna

CZC_{MS}	CZC_{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	B	H	LPR	LF	WF	HF	OAH	Kg
12 x 12	4	19	19	0	0	**CXS-1212-04FN**	4	12	12	100	100	6	12	21	0.1
	5	25	25	0	0	**CXS-1212-05FN**	5	12	12	100	100	6	12	21	0.1
	6	26	26	0	0	**CXS-1212-06FN**	6	12	12	100	100	6	12	22	0.1
16 x 16	4	19	19	0	0	**CXS-1616-04FN**	4	16	16	125	125	8	16	25	0.2
	5	25	25	0	0	**CXS-1616-05FN**	5	16	16	125	125	8	16	25	0.2
	6	26	26	0	0	**CXS-1616-06FN**	6	16	16	125	125	8	16	26	0.2
	7	26	26	0	0	**CXS-1616-07FN**	7	16	16	125	125	8	16	26	0.2
20 x 20	4	19	19	0	0	**CXS-2020-04FN**	4	20	20	125	125	10	20	29	0.3
	5	25	25	0	0	**CXS-2020-05FN**	5	20	20	125	125	10	20	29	0.3
	6	25	25	0	0	**CXS-2020-06FN**	6	20	20	125	125	10	20	30	0.3
	7	26	26	0	0	**CXS-2020-07FN**	7	20	20	125	125	10	20	30	0.3
	8	32	32	0	0	**CXS-2020-08FN**	8	20	20	125	125	10	20	31	0.4
	10	34	34	0	0	**CXS-2020-10FN**	10	20	20	125	125	10	20	32	0.4
25 x 25	5	25	25	0	0	**CXS-2525-05FN**	5	25	25	150	150	12	25	34	0.7
	6	25	25	0	0	**CXS-2525-06FN**	6	25	25	150	150	12	25	35	0.7
	7	26	26	0	0	**CXS-2525-07FN**	7	25	25	150	150	12	25	35	0.7
	8	32	32	0	0	**CXS-2525-08FN**	8	25	25	150	150	12	25	36	0.7
	10	34	34	0	0	**CXS-2525-10FN**	10	25	25	150	150	12	25	37	0.7

Wersja calowa

CZC_{MS}	CZC_{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON	B	H	LPR	LF	WF	HF	OAH	Lbs
1/2 x 1/2	4	.748	.748	0	0	**CXS-08-04FN**	.157	.500	.500	4.000	4.000	.250	.500	.827	0.3
	5	.984	.984	0	0	**CXS-08-05FN**	.197	.500	.500	4.000	4.000	.250	.500	.846	0.3
	6	1.004	1.004	0	0	**CXS-08-06FN**	.236	.500	.500	4.000	4.000	.250	.500	.866	0.3
5/8 x 5/8	4	.748	.748	0	0	**CXS-10-04FN**	.157	.625	.625	5.000	5.000	.313	.625	.984	0.5
	5	.984	.984	0	0	**CXS-10-05FN**	.197	.625	.625	5.000	5.000	.313	.625	1.004	0.5
	6	1.004	1.004	0	0	**CXS-10-06FN**	.236	.625	.625	5.000	5.000	.313	.625	1.024	0.5
	7	1.043	1.043	0	0	**CXS-10-07FN**	.276	.625	.625	5.000	5.000	.313	.625	1.378	0.5
3/4 x 3/4	4	.748	.748	0	0	**CXS-12-04FN**	.157	.750	.750	5.000	5.000	.375	.750	1.142	0.8
	5	.984	.984	0	0	**CXS-12-05FN**	.197	.750	.750	5.000	5.000	.375	.750	1.161	0.8
	6	1.004	1.004	0	0	**CXS-12-06FN**	.236	.750	.750	5.000	5.000	.375	.750	1.181	0.8
	7	1.043	1.043	0	0	**CXS-12-07FN**	.276	.750	.750	5.000	5.000	.375	.750	1.201	0.8
	8	1.280	1.280	0	0	**CXS-12-08FN**	.315	.750	.750	4.921	4.921	.375	.750	1.181	0.9
	10	1.358	1.358	0	0	**CXS-12-10FN**	.394	.750	.750	4.921	4.921	.375	.750	1.220	0.9
1 x 1	5	.984	.984	0	0	**CXS-16-05FN**	.197	1.000	1.000	5.906	5.906	.500	1.000	1.358	1.5
	6	1.004	1.004	0	0	**CXS-16-06FN**	.236	1.000	1.000	5.906	5.906	.500	1.000	1.378	1.5
	7	1.043	1.043	0	0	**CXS-16-07FN**	.276	1.000	1.000	5.906	5.906	.500	1.000	1.398	1.5
	8	1.280	1.280	0	0	**CXS-16-08FN**	.315	1.000	1.000	5.906	5.906	.500	1.000	1.417	1.6
	10	1.358	1.358	0	0	**CXS-16-10FN**	.394	1.000	1.000	5.906	5.906	.500	1.000	1.457	1.6

N = Neutralna

CZC_{WS} odpowiada CZC_{MS} wytaczaka

ISO 13399 I1 CNSC CXSC I38 C3-DC I20

Adapter z chwytem prostokątnym na złącze CoroTurn® XS

Do obróbki wewnętrznej w obrabiarkach z głowicą przesuwną



Wersja metryczna

CZC_{MS}	CZC_{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	B	H	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CNT	CP Bar/PSI	Nm	Kg
10 x 10	4	29	29	1	2	**CXS-1010-04R/L**	4	10	10	29	89	8	10	36	16	M5	10	3	0.1
	5	29	29	1	2	**CXS-1010-05R/L**	5	10	10	29	89	13	10	48	16	M5	10	3	0.1
	6	29	29	1	2	**CXS-1010-06R/L**	6	10	10	29	89	18	10	53	16	M5	10	3	0.1
12 x 12	4	29	29	1	0	**CXS-1212-04R/L**	4	12	12	29	89	13	12	48	18		10	3	0.2
	5	29	29	1	0	**CXS-1212-05R/L**	5	12	12	29	89	6	12	36	18		10	3	0.2
	6	29	29	1	2	**CXS-1212-06R/L**	6	12	12	29	89	16	12	53	18	M5	10	3	0.2
16 x 16	5	29	34	1	0	**CXS-1616-05R/L**	5	16	16	29	94	11	16	48	22		10	3	0.3
	6	34	34	1	2	**CXS-1616-06R/L**	6	16	16	34	94	12	16	53	22	M5	10	3	0.3

CZCWS odpowiada CZCMS wytaczaka

R = Prawa, L = Lewa

Wersja calowa

CZC_{MS}	CZC_{WS}	OHN	OHX	CNSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON	B	H	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Ft/lbs	Lbs
3/8 x 3/8	4	1.142	1.142	1	**CXS-06-04R**	.157	.375	.375	1.142	3.504	.335	.375	1.437	.630	145	2	0.2
1/2 x 1/2	4	1.142	1.142	1	**CXS-08-04R**	.157	.500	.500	1.142	3.504	.209	.500	1.890	.748	145	2	0.2
	5	1.142	1.142	1	**CXS-08-05R**	.197	.500	.500	1.142	3.504	.406	.500	1.890	.748	145	2	0.2
	6	1.142	1.142	1	**CXS-08-06R**	.236	.500	.500	1.142	3.504	.602	.500	1.890	.748	145	2	0.2
5/8 x 5/8	5	1.339	1.339	1	**CXS-10-05R**	.197	.625	.625	1.339	3.701	.280	.625	2.087	.866	145	2	0.2
	6	1.339	1.339	1	**CXS-10-06R**	.236	.625	.625	1.339	3.701	.476	.625	2.087	.866	145	2	0.2

CZCWS odpowiada CZCMS wytaczaka

R = Prawa

ISO 13399 I1 CNSC CXSC I38 C3-DC I20

Adapter z chwytem o przekroju prostokątnym na złącze CoroTurn® SL

570-xxR/LF



570-xxR/LF-J/N



Wersja metryczna

CZC_{MS}	CZC_{WS}	OHX	CNSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	B	H	LF	WF	HF	OAH	RAD H	RADW	CNT	CP Bar/PSI	Kg
20 x 20	25	25	2	**570-25R/LF-2020**	25	20	20	94	15	20		20	15	G1/8"	70	0.3
	32	29	2	**570-32R/LF-2020**	32	20	20	97	18	20		20	18	G1/8"	70	0.4
	32	26	2	**570-32R/LF-2020J**	32	20	20	97	27	20	36	20	27	G1/8"	70	0.6
25 x 25	25	26	2	**570-25R/LF-2525**	25	25	25	119	18	25		25	18	G1/8"	70	0.6
	32	32	2	**570-32R/LF-2525**	32	25	25	115	18	25		25	18	G1/8"	70	0.6
	32	25	2	**570-32R/LF-2525N**	32	25	25	119	32	25	47	25	32	G1/8"	70	0.6
	40	30	2	**570-40R/LF-2525N**	40	25	25	111	32	25	51	25	32	G1/8"	70	0.8
32 x 32	32	30	2	**570-32R/LF-3232**	32	32	32	135	26	32		32	26	G1/8"	70	1.2
	40	36	2	**570-40R/LF-3232**	40	32	32	134	26	32		32	26	G1/8"	70	1.3

Wersja calowa

CZC_{MS}	CZC_{WS}	OHX	CNSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON	B	H	LF	WF	HF	OAH	RADH	RADW	CNT	CP Bar/PSI	Lbs
3/4 x 3/4	25	.984	2	**570-25R/LF-12**	.984	.750	.750	3.785	.591	.750		.750	.591	1/8-27 NPSF	1015	0.6
	32	1.102	2	**570-32R/LF-12**	1.260	.750	.750	3.844	.709	.750		.750	.709	1/8-27 NPSF	1015	0.8
	32	.984	2	**570-32R/LF-12J**	1.260	.750	.750	3.923	1.045	.750	1.629	.750	1.045	G1/8"	1015	1.4
1 x 1	25	1.024	2	**570-25R/LF-16**	.984	1.000	1.000	4.803	.709	1.000		1.000	.709	1/8-27 NPSF	1015	1.5
	32	1.260	2	**570-32R/LF-16**	1.260	1.000	1.000	4.648	.709	1.000	1.630	1.000	.709	1/8-27 NPSF	1015	1.4
	32	.984	2	**570-32R/LF-16N**	1.260	1.000	1.000	4.648	1.295	1.000	1.879	1.000	1.295	G1/8"	1015	1.4
	40	1.181	2	**570-40R/LF-16N**	1.575	1.000	1.000	4.478	1.295	1.000	2.047	1.000	1.295	G1/8"	1015	1.7
1 1/4 x 1 1/4	32	1.220	2	**570-32R/LF-20**	1.260	1.250	1.250	5.648	1.024	1.250		1.250	1.024	1/8-27 NPSF	1015	2.8
	40	1.181	2	**570-40R/LF-20**	1.575	1.250	1.250	5.382	1.024	1.250		1.250	1.024	1/8-27 NPSF	1015	3.3

CZC_{WS} musi odpowiadać wielkości złącza gniazda CoroCut® SL oraz T-Max Q-Cut® SL.
Lewa głowica pasuje do prawego adaptera z kątem 0°, prawa głowica do prawego adaptera 45°.
Prawe i lewe głowice można stosować do prawego i lewego adaptera 90°.
Prawe i lewe głowice pracują również na neutralnym adapterze 90°.

J lub N w oznaczeniu = wzmocniony adapter z większymi powierzchniami podparcia. Bez wewnętrznego doprowadzenia chłodziwa.

N = Neutralna, R = Prawa, L = Lewa

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter z chwytem o przekroju prostokątnym na złącze CoroTurn® SL



Wersja metryczna

CZC_{MS}	CZC_{WS}	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	B	H	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CNT	CP Bar/PSI	Kg
20 x 20	25	21	1	1	**570-25NG-2020**	25	20	20	111	111	9	20	20	32	G1/8	80	0.3
	32	21	1	1	**570-32NG-2020**	32	20	20	103	103	9	20	20	36	G1/8	80	0.4
25 x 25	25	21	1	1	**570-25NG-2525**	25	25	25	132	132	12	25	25	37	G1/8	80	0.6
	32	21	1	1	**570-32NG-2525**	32	25	25	132	132	12	25	25	41	G1/8	80	0.6
	40	25	1	1	**570-40NG-2525**	40	25	25	132	132	12	25	40	45	G1/8	80	0.8
32 x 32	32	21	1	1	**570-32NG-3232**	32	32	32	152	152	15	32	32	48	G1/8	80	1.2
	40	26	1	1	**570-40NG-3232**	40	32	32	152	152	15	32	32	52	G1/8	80	1.2

Wersja calowa

CZC_{MS}	CZC_{WS}	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON	B	H	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CNT	CP Bar/PSI	Lbs
3/4 x 3/4	25	.827	1	1	**570-25NG-12**	.984	.750	.750	4.449	4.449	.374	.750	.750	1.248	G1/8	1160	0.7
	32	.827	1	1	**570-32NG-12**	1.260	.750	.750	4.120	4.120	.374	.750	.750	1.386	G1/8	1160	0.7
1 x 1	25	.827	1	1	**570-25NG-16**	.984	1.000	1.000	5.291	5.291	.499	1.000	1.000	1.504	G1/8	1160	1.4
	32	.827	1	1	**570-32NG-16**	1.260	1.000	1.000	5.291	5.291	.499	1.000	1.000	1.638	G1/8	1160	1.5
	40	.984	1	1	**570-40NG-16**	1.575	1.000	1.000	5.291	5.291	.499	1.000	1.575	1.795	G1/8	1160	1.7
1 1/4 x 1 1/4	32	.827	1	1	**570-32NG-20**	1.260	1.250	1.250	6.291	6.291	.625	1.250	1.250	1.886	G1/8	1160	2.7
	40	1.024	1	1	**570-40NG-20**	1.575	1.250	1.250	6.094	6.094	.625	1.250	1.250	2.047	G1/8	1160	2.8

N = Neutralna, R = Prawa, L = Lewa

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter z chwytem o przekroju prostokątnym na złącze CoroCut® MB



Wersja metryczna

CZC_{MS}	OHX	CNSC	Oznaczenie	Wymiary, mm B	H	LF	WF	HF	Nm	Kg
12 x 12	20	0	**MBG-1212-09R/L**	12	12	100	15	12	3	0.0
16 x 16	20	0	**MBG-1616-09R/L**	16	16	120	19	16	3	0.2
20 x 20	20	0	**MBG-2020-09R/L**	20	20	120	23	20	3	0.4
25 x 25	20	0	**MBG-2525-09R/L**	25	25	150	28	25	3	0.7

Wersja calowa

CZC_{MS}	OHX	CNSC	Oznaczenie	Wymiary, cale B	H	LF	WF	HF	Ft/lbs	Lbs
1/2 x 1/2	.787	0	**MBG-08A-09R/L**	.500	.500	3.937	.622	.500	2	0.1
5/8 x 5/8	.787	0	**MBG-10C-09R/L**	.625	.625	4.724	.747	.625	2	0.4
3/4 x 3/4	.787	0	**MBG-12C-09R/L**	.750	.750	4.724	.872	.750	2	0.8
1 x 1	.787	0	**MBG-16D-09R/L**	1.000	1.000	5.906	1.122	1.000	2	1.5

Wielkość płytki i gniazda płytki w oprawce muszą sobie odpowiadać.
Wartość CZC_{WS} powinna odpowiadać wartości CZC_{MS} na narzędziu
Minimalna wielkość otworu zależy od rodzaju płytki - patrz odpowiednia strona z oznaczeniami płytek

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter z chwytem o przekroju prostokątnym na wkładkę

Przetaczanie zestawów kołowych

Z jedną wkładką



CZC_{MS}	CZC_{WS}	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* B	H	HF	LF	WF	Kg
50 x 47	R/L3223	**R/L175.32-5047M**	22	50	44	275	44	3.8
			.890	*1.969*	*1.732*	*10.827*	*1.732*	

Z dwiema wkładkami



CZC_{MS}	CZC_{WS}	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* B	H	HF	LF	WF	Kg
50 x 55	L3223	**R/L175.32-5055M**	22	50	44	210	55	3.5
			2.165	*1.969*	*1.732*	*8.268*	*2.165*	
	R3223	**R/L175.33-5055**	55	50	44	210	55	3.8
			2.165	*1.969*	*1.732*	*8.268*	*2.165*	

R = Prawa, L = Lewa

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter z chwytem cylindrycznym na złącze CoroTurn® SL



Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	H	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Kg
16	16	0	64	1	1	**570-2C 16 105**	16	16	15	105	105	0	0	G1/8"	70	0.1
20	20	0	80	1	1	**570-2C 20 140**	20	20	18	140	140	0	0	G1/4"	70	0.3
25	25	0	100	1	1	**570-2C 25 200**	25	25	23	200	200	0	0	G1/4"	70	0.7
32	32	0	128	1	1	**570-2C 32 218**	32	32	30	218	218	0	0	G3/8"	70	1.2
40	40	0	160	1	1	**570-2C 40 283**	40	40	37	283	283	0	0	G1/2"	70	2.9
50	50	0	200	1	1	**570-2C 50 360**	50	50	47	360	360	0	0	G1/2"	70	15.2
60	60	0	240	1	1	**570-2C 60 460**	60	60	57	460	460	0	0	G1/2"	70	15.1

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	H	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Lbs
5/8	16	.000	2.500	1	1	**A570-2C D10 04-16**	.625	.630	.560	4.210	4.210	.000	.000	G1/8	1015	0.2
3/4	20	1.732	3.000	1	1	**A570-2C D12 05-20**	.750	.787	.710	5.200	5.200	.000	.000	G1/4	1015	0.5
1	25	2.402	4.000	1	1	**A570-2C D16 07-25**	1.000	.984	.910	7.200	7.200	.000	.000	G1/4	1015	1.4
1 1/4	32	2.913	5.000	1	1	**A570-2C D20 09-32**	1.250	1.260	1.180	8.740	8.740	.000	.000	G3/8	1015	2.3
1 1/2	40	3.583	6.000	1	1	**A570-2C D24 11-40**	1.500	1.575	1.370	10.750	10.750	.000	.000	G1/2	1015	3.5
2	50	4.803	8.000	1	1	**A570-2C D32 14-50**	2.000	1.969	1.870	14.410	14.410	.000	.000	G1/2	1015	11.3
2 1/2	60	6.142	10.000	1	1	**A570-2C D40 18-60**	2.500	2.362	2.380	18.430	18.430	.000	.000	G1/2	1015	11.3

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter z chwytem cylindrycznym na złącze CoroTurn® SL



Wersja metryczna

CZCMS	CZCWS	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCONMS	DCONWS	H	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Kg
50	40	0	200	1	1	**570-2C 50 368-40**	50	40	47	368	5	0	G1/2"	70	5.2
60	40	0	240	1	1	**570-2C 60 468-40**	60	40	57	468	10	0	G1/2"	70	10.0

Wersja calowa

CZCMS	CZCWS	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCONMS	DCONWS	H	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Lbs
1 3/4	40	.394	7.000	1	1	**A570-2C D28 13-40**	1.750	1.575	1.624	12.992	12.992	.000	.000	G1/2	1015	6.8
2	40	.433	8.000	1	1	**A570-2C D32 15-40**	2.000	1.575	1.870	14.720	14.720	.213	.000	G1/2	1015	11.3
2 1/2	40	.433	10.000	1	1	**A570-2C D40 19-40**	2.500	1.575	2.380	18.740	18.740	.462	.000	G1/2	1015	11.3

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter węglikowy z chwytem cylindrycznym na złącze CoroTurn® SL



Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Kg
16	16	14	96	1	1	**570-2C 16 170 CR**	16	16	170	0	0	G1/8"	70	0.4
20	20	15	120	1	1	**570-2C 20 200 CR**	20	20	200	0	0	G1/8"	70	1.0
25	25	20	150	1	1	**570-2C 25 250 CR**	25	25	250	0	0	G1/8"	70	1.5

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Lbs
5/8	16	1.181	3.750	1	1	**A570-2C D10 07-16 CR**	.625	.630	7.087	7.087	.000	.000	G1/8	1015	0.7
3/4	20	1.181	4.500	1	1	**A570-2C D12 08-20 CR**	.750	.787	8.071	8.071	.000	.000	G1/4	1015	1.6
1	25	1.181	6.000	1	1	**A570-2C D16 10-25 CR**	1.000	.984	10.039	10.039	.000	.000	G1/4	1015	3.5

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter z tłumieniem drgań z chwytem cylindrycznym na złącze Coromant Capto®



SilentTools®

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Kg
80	C3	298	778	1	1	**CU-3C801200-C3**	80	32	1215	1215	37	0	G3/4	70	43.4
100	C3	378	978	1	1	**CU-3C1001500-C3**	100	32	1515	1515	26	0	G3/4	70	90.0
	C4	373	973	1	1	**CU-3C1001500-C4**	100	40	1520	1520	41	0	G3/4	70	43.4

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Lbs
3	C3	12.402	30.630	1	1	**CU-3CD4845-C3**	3.000	1.260	45.591	45.591	1.457	.000	G3/4	1015	145.9
4	C3	14.882	38.504	1	1	**CU-3CD6460-C3**	4.000	1.260	60.591	60.591	1.024	.000	G3/4	1015	206.8
	C4	14.685	38.307	1	1	**CU-3CD6460-C4**	4.000	1.575	60.787	60.787	1.614	.000	G3/4	1015	145.9

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter z tłumieniem drgań z chwytem cylindrycznym na złącze CoroTurn® SL



SilentTools®

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Kg
16	16	55	92	1	3	**570-3C 16 156**	16	16	156	156	0	0	G1/8"	70	0.2
20	20	70	120	1	3	**570-3C 20 200**	20	20	200	200	0	0	G1/4"	70	0.4
25	25	88	158	1	3	**570-3C 25 255**	25	25	255	255	0	0	G1/4"	70	1.0
	25	155	230	1	3	**570-3C 25 330**	25	25	330	330	0	0	G1/4"	70	1.2
	25	88	158	1	1	**SL-3C 25 255**	25	25	255	255	0	0	G 1/4"	70	0.9
	25	155	230	1	1	**SL-3C 25 330**	25	25	330	330	0	0	G 1/4"	70	1.3
32	32	100	192	1	1	**570-3C 32 320**	32	32	320	320	0	0	G3/8"	70	2.1
	32	192	288	1	1	**570-3C 32 416**	32	32	416	416	0	0	G3/8"	70	2.9
40	40	128	248	1	1	**570-3C 40 408**	40	40	408	408	0	0	G1/2"	70	4.6
	40	248	368	1	1	**570-3C 40 528**	40	40	528	528	0	0	G1/2"	70	15.3
50	50	165	310	1	1	**570-3C 50 510**	50	50	510	510	0	0	G1/2"	70	15.4
	50	310	460	1	1	**570-3C 50 660**	50	50	660	660	0	0	G1/2"	70	15.4
60	60	200	380	1	1	**570-3C 60 620**	60	60	620	620	0	0	G3/4"	70	15.6
	60	380	560	1	1	**570-3C 60 800**	60	60	800	800	0	0	G3/4"	70	15.6

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Lbs
5/8	16	2.165	3.583	1	3	**A570-3C D10 06-16**	.625	.630	6.142	6.142	.000	.000	G1/8"	1015	0.5
3/4	20	3.071	4.449	1	3	**A570-3C D12 08-20**	.750	.787	7.874	7.874	.000	.000	G1/8"	1015	0.9
1	25	3.346	6.220	1	3	**A570-3C D16 10-25**	1.000	.984	10.197	10.197	.000	.000	G1/4"	1015	1.8
	25	6.102	9.213	1	3	**A570-3C D16 13-25**	1.000	.984	13.213	13.189	.000	.000	G1/4"	1015	2.8
	25	3.346	6.220	1	1	**SL-3C D16 10-25**	1.000	.984	10.200	10.200	.000	.000	G 1/4"	1015	4.6
	25	6.102	9.213	1	1	**SL-3C D16 13-25**	1.000	.984	13.213	13.213	.000	.000	G 1/4"	1015	6.3
1 1/4	32	3.937	7.480	1	1	**A570-3C D20 12-32**	1.250	1.260	12.480	12.480	.000	.000	G3/8"	1015	3.5
	32	7.559	11.260	1	1	**A570-3C D20 16-32**	1.250	1.260	16.221	16.221	.000	.000	G3/8"	1015	4.8
1 1/2	32	5.039	9.252	1	1	**A570-3C D24 15-32**	1.500	1.260	15.264	15.264	.120	.000	G1/2"	1015	6.8
	32	9.764	13.740	1	1	**A570-3C D24 20-32**	1.500	1.260	19.803	19.803	.120	.000	G1/2"	1015	6.8

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter z tłumieniem drgań z chwytem cylindrycznym na złącze CoroTurn® SL



SilentTools®

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Kg
50	40	168	318	1	1	**570-3C 50 518-40**	50	40	518	518	5	0	G1/2"	70	15.4
	40	318	468	1	1	**570-3C 50 668-40**	50	40	668	668	5	0	G1/2"	70	15.4
60	40	208	388	1	1	**570-3C 60 628-40**	60	40	628	628	10	0	G3/4"	70	15.6
	40	388	568	1	1	**570-3C 60 808-40**	60	40	808	808	10	0	G3/4"	70	15.7

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Lbs
1 3/4	40	5.748	10.984	1	1	**A570-3C D28 17-40**	1.750	1.575	17.028	17.008	.088	.000	G1/2"	1015	6.8
	40	10.984	16.221	1	1	**A570-3C D28 23-40**	1.750	1.575	23.012	23.012	.088	.000	G1/2"	1015	11.3
2	40	6.811	12.756	1	1	**A570-3C D32 21-40**	2.000	1.575	20.784	20.784	.213	.000	G1/2"	1015	11.3
	40	12.520	18.740	1	1	**A570-3C D32 27-40**	2.000	1.575	26.732	26.732	.213	.000	G1/2"	1015	11.4
	50	6.496	12.441	1	1	**A570-3C D32 20-50**	2.000	1.969	20.409	20.409	.000	.000	G1/2	1015	11.3
	50	7.870	18.425	1	1	**A570-3C D32 26-50**	2.000	1.969	26.417	26.417	.000	.000	G1/2	1015	11.4
2 1/2	40	8.189	16.221	1	1	**A570-3C D40 26-40**	2.500	1.575	26.280	26.280	.465	.000	G3/4"	1015	11.4
	40	15.276	23.701	1	1	**A570-3C D40 34-40**	2.500	1.575	33.760	33.760	.465	.000	G3/4"	1015	11.4
	60	7.870	15.945	1	1	**A570-3C D40 26-60**	2.500	2.362	25.925	25.925	.000	.000	G3/4	1015	11.4
	60	9.840	23.425	1	1	**A570-3C D40 33-60**	2.500	2.362	33.406	33.406	.000	.000	G3/4	1015	11.4

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter z tłumieniem drgań z chwytem cylindrycznym na złącze CoroTurn® SL

Wzmocnione węglikiem



SilentTools®

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Kg
25	25	230	280	1	3	**570-3C 25 380 CR**	25	25	380	380	0	0	G1/8"	70	6.3
	25	280	330	1	3	**570-3C 25 430 CR**	25	25	430	430	0	0	G1/8"	70	6.4
	25	225	280	1	1	**SL-3C 25 380 CR**	25	25	380	380	0	0	G 1/8"	70	6.3
	25	275	330	1	1	**SL-3C 25 430 CR**	25	25	430	430	0	0	G 1/8"	70	6.4
32	32	288	352	1	1	**570-3C 32 480 CR**	32	32	480	480	0	0	G1/4"	70	4.5
	32	352	416	1	1	**570-3C 32 544 CR**	32	32	544	544	0	0	G1/4"	70	4.5
40	40	368	448	1	1	**570-3C 40 608 CR**	40	40	608	608	0	0	G3/8"	70	15.4
	40	448	528	1	1	**570-3C 40 688 CR**	40	40	688	688	0	0	G3/8"	70	15.4
50	40	468	568	1	1	**570-3C 50 760-40 CR**	50	40	760	760	5	0	G1/2"	70	15.4
	40	568	668	1	1	**570-3C 50 861-40 CR**	50	40	861	861	5	0	G1/2"	70	15.4
60	40	688	808	1	1	**570-3C 60 1040-40 CR**	60	40	1040	1040	10	0	G3/4"	70	7.0
	40	588	688	1	1	**570-3C 60 920-40 CR**	60	40	920	920	10	0	G3/4"	70	15.7

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter z tłumieniem drgań z chwytem cylindrycznym na złącze CoroTurn® SL

Wzmocnione węglikiem



SilentTools®

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
16	16	96	140	1	3	**570-3C 16 204 CR**	16	16	204	204	0	0	70	0.1
20	20	120	180	1	3	**570-3C 20 260 CR**	20	20	260	260	0	0	70	1.0

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Lbs
5/8	16	3.150	5.512	1	3	**A570-3C D10 08-16 CR**	.625	.630	8.032	8.032	.000	.000	1015	1.8
3/4	20	4.016	7.087	1	3	**A570-3C D12 10-20 CR**	.750	.787	10.236	10.236	.000	.000	1015	2.8

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter z tłumieniem drgań z chwytem cylindrycznym na złącze CoroTurn® SL

Wersjakrótka



SilentTools®

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Kg
40	40	80	168	1	1	**570-4C 40 330**	40	40	330	330	0	0	G1/2"	70	4.6
50	40	90	218	1	1	**570-4C 50 430-40**	50	40	430	430	5	0	G1/2"	70	16.5
60	40	90	268	1	1	**570-4C 60 510-40**	60	40	510	510	10	0	G3/4"	70	16.7

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Lbs
1 1/2	32	3.150	6.220	1	1	**A570-4C D24 13-32**	1.500	1.260	13.150	13.150	.120	.000	G1/2"	1015	7.7
1 3/4	40	3.543	7.402	1	1	**A570-4C D28 15-40**	1.750	1.575	14.921	14.921	.088	.000	G1/2"	1015	6.9
2	40	3.543	8.819	1	1	**A570-4C D32 17-40**	2.000	1.575	17.165	17.165	.213	.000	G1/2"	1015	11.8
2 1/2	40	3.543	11.260	1	1	**A570-4C D40 22-40**	2.500	1.575	22.047	22.047	.463	.000	G3/4"	1015	27.5

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter z tłumieniem drgań z chwytem cylindrycznym na złącze CoroTurn® SL do szybkiego mocowania



SilentTools®

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Kg
80	80	360	755	1	1	**570-3C 80 1200**	80	80	1200	1200	0	0	G3/4"	70	51.3
	80	360	515	1	1	**570-3C 80 880**	80	80	880	880	0	0	G3/4"	70	31.3
100	80	415	655	1	1	**570-3C 100 1100**	100	80	1100	1100	0	0	G3/4"	70	63.1
	80	415	955	1	1	**570-3C 100 1500**	100	80	1500	1500	0	0	G3/4"	70	86.6

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Lbs
3	80	24.803	19.228	1	1	**A570-3C D48 33**	3.000	3.150	33.000	19.228	.000	.000	G3/4"	1015	88.0
	80	24.803	28.228	1	1	**A570-3C D48 45**	3.000	3.150	45.000	28.228	.000	.000	G3/4"	1015	89.1
4	80	16.339	26.228	1	1	**A570-3C D64 44**	4.000	3.150	44.000	26.228	.000	.000	G3/4"	1015	141.9
	80	16.339	38.228	1	1	**A570-3C D64 60**	4.000	3.150	60.000	38.228	.000	.000	G3/4"	1015	145.9

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter z tłumieniem drgań z chwytem cylindrycznym na złącze CoroTurn® SL do szybkiego mocowania



SilentTools®

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Kg
120	80	795	1155	1	1	**570-3C 120 1900R/L**	120	80	1900	1900	20	0	G3/4"	70	128.0
150	80	1005	1455	1	1	**570-3C 150 2400R/L**	150	80	2400	2400	35	0	G3/4"	70	252.0

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Lbs
5	80	31.299	45.472	1	1	**A570-3C D80 75R/L**	5.000	3.150	74.803	74.803	.787	.000	G3/4"	1015	146.3
6	80	39.567	57.284	1	1	**A570-3C D96 95R/L**	6.000	3.150	94.488	94.488	1.378	.000	G3/4"	1015	147.8

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter z tłumieniem drgań z chwytem cylindrycznym na złącze CoroTurn® SL do szybkiego mocowania



SilentTools®

Wersja metryczna

CZCMS	CZCWS	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCONMS	DCONWS	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Kg
200	80	1355	1955	1	1	**570-3C 200 3200R/L**	200	80	3200	3200	59	0	G1"	70	604.0
250	80	1705	2455	1	1	**570-3C 250 4000R/L**	250	80	4000	4000	85	0	G1"	70	980.0

Wersja calowa

CZCMS	CZCWS	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCONMS	DCONWS	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Lbs
8	80	53.347	76.969	1	1	**A570-3C D128 126R/L**	8.000	3.150	125.984	125.984	.000	.000	G1"	1015	81.1
10	80	67.126	96.654	1	1	**A570-3C D160 157R/L**	10.000	3.150	157.480	157.480	.000	.000	G1"	1015	88.0

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter z tłumieniem drgań z chwytem cylindrycznym na złącze CoroTurn® SL do szybkiego mocowania

Wzmocnione węglikiem



SilentTools®

Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Kg
80	80	755	916	1	1	**570-3C 80 1240 CR**	80	80	1240	1240	0	0	G3/4"	70	50.0
	80	916	1076	1	1	**570-3C 80 1400 CR**	80	80	1400	1400	0	0	G3/4"	70	63.0
100	80	955	1155	1	1	**570-3C 100 1560 CR**	100	80	1560	1560	0	0	G3/4"	50	102.0
	100	1155	1355	1	1	**570-3C 100 1760 CR**	100	100	1760	1760	0	0	G3/4"	70	129.0

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adaptery z chwytem cylindrycznym na złącze CoroCut® MB

Z rowkiem dla tulei EasyFix

MB..Axx..R
Trzonek stalowy



MB..Exx..R
Trzonek węglikowy



Wersja metryczna

							Wymiary, mm							
CZC_{MS}	CZC_{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
12	07	24	24	1	1	**MB-E12-24-07R**	12	7	88	88	0	0	10	0.2
	07	32	32	1	1	**MB-E12-32-07R**	12	7	96	96	0	0	10	0.1
	07	48	48	1	1	**MB-E12-48-07R**	12	7	111	111	0	0	10	0.1
	09	34	34	1	1	**MB-E12-34-09R**	12	9	94	94	0	0	10	0.1
	09	45	45	1	1	**MB-E12-45-09R**	12	9	104	104	0	0	10	0.1
	09	64	64	1	1	**MB-E12-64-09R**	12	9	124	124	0	0	10	0.1
16	07	16	16	1	1	**MB-A16-16-07R**	16	7	93	93	0	0	10	0.1
	09	20	20	1	1	**MB-A16-20-09R**	16	9	94	94	0	0	10	0.1
	09	34	34	1	1	**MB-E16-34-09R**	16	9	94	94	0	0	10	0.2
	09	45	45	1	1	**MB-E16-45-09R**	16	9	104	104	0	0	10	0.2
	09	64	64	1	1	**MB-E16-64-09R**	16	9	124	124	0	0	10	0.2
	11	42	42	1	1	**MB-E16-42-11R**	16	11	94	94	0	0	10	0.2
	11	60	60	1	1	**MB-E16-60-11R**	16	11	124	124	0	0	10	0.2
	11	85	85	1	1	**MB-E16-85-11R**	16	11	154	154	0	0	10	0.3
20	11	25	25	1	1	**MB-A20-25-11R**	20	11	09	09	0	0	10	0.2
	11	40	40	1	1	**MB-A20-40-11R**	20	11	99	99	0	0	10	0.2
	11	85	85	1	1	**MB-E20-85-11R**	20	11	154	154	0	0	10	0.4

Minimalna wielkość otworu zależy od rodzaju płytki - patrz odpowiednia strona z oznaczeniami płytek

ISO 13399 I1 CNSC CXSC I38 C3-DC I30

SANDVIK Coromant

Adaptery z chwytem cylindrycznym na złącze CoroCut® MB

Z rowkiem dla tulei EasyFix

MB..Axx..R
Trzonek stalowy



MB..Exx..R
Trzonek węglikowy



Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Lbs
1/2	07	1.260	1.260	1	1	**MB-E0500-12-07R**	.500	.276	3.783	3.783	.000	.000	145	0.2
	07	1.890	1.890	1	1	**MB-E0500-19-07R**	.500	.276	4.374	4.374	.000	.000	145	1.1
	09	1.339	1.339	1	1	**MB-E0500-13-09R**	.500	.354	3.728	3.728	.000	.000	145	0.2
	09	1.772	1.693	1	1	**MB-E0500-17-09R**	.500	.354	4.122	4.122	.000	.000	145	0.2
	09	2.520	2.520	1	1	**MB-E0500-25-09R**	.500	.354	4.909	4.909	.000	.000	145	0.4
5/8	07	.630	.630	1	1	**MB-A0625-06-07R**	.625	.276	3.665	3.665	.000	.000	145	0.2
	09	.787	.787	1	1	**MB-A0625-08-09R**	.625	.354	3.728	3.728	.000	.000	145	0.7
	09	1.339	1.339	1	1	**MB-E0625-13-09R**	.625	.354	3.728	3.728	.000	.000	145	0.4
	09	1.772	1.772	1	1	**MB-E0625-17-09R**	.625	.354	4.122	4.122	.000	.000	145	0.4
	09	2.520	2.520	1	1	**MB-E0625-25-09R**	.625	.354	4.909	4.909	.000	.000	145	0.9
	11	1.654	1.654	1	1	**MB-E0625-16-11R**	.625	.433	3.717	3.717	.000	.000	145	0.5
	11	2.362	2.362	1	1	**MB-E0625-23-11R**	.625	.433	4.898	4.898	.000	.000	145	0.5
	11	3.346	3.346	1	1	**MB-E0625-33-11R**	.625	.433	6.079	6.079	.000	.000	145	0.7
3/4	11	1.000	1.000	1	1	**MB-A0750-10-11R**	.750	.433	3.520	3.520	.000	.000	145	0.4
	11	1.500	1.500	1	1	**MB-A0750-15-11R**	.750	.433	3.913	3.913	.000	.000	145	0.4
	11	3.346	3.346	1	1	**MB-E0750-33-11R**	.750	.433	6.079	6.079	.000	.000	145	0.8

Minimalna wielkość otworu zależy od rodzaju płytki - patrz odpowiednia strona z oznaczeniami płytek

ISO 13399 I1 CNSC CXSC I38 C3-DC I30

Adapter z chwytem cylindrycznym ze spłaszczeniem na złącze CoroTurn® XS

Z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa.

Cylindryczny z dwoma spłaszczeniami

DSGN 1



2



Do obrabiarek Star

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	OAH	CP Bar/PSI	Kg
								Wymiary, mm, *cale*								
22	4	14	14	1	1	2	**CXS-A22-04**	22	4	110	110	0	0	22	10	0.3
		.551	*.551*					*.866*	*.157*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*.866*	*145*	
	5	14	14	1	1	2	**CXS-A22-05**	22	5	110	110	0	0	22	10	0.3
		.551	*.551*					*.866*	*.197*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*.866*	*145*	
	6	14	14	1	1	2	**CXS-A22-06**	22	6	110	110	0	0	22	10	0.2
		.551	*.551*					*.866*	*.236*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*.866*	*145*	
	7	14	14	1	1	2	**CXS-A22-07**	22	7	110	110	0	0	22	10	0.3
		.551	*.551*					*.866*	*.276*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*.866*	*145*	

Do obrabiarek Nomura

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	OAH	CP Bar/PSI	Kg
								Wymiary, mm, *cale*								
23	4	14	14	1	1	1	**CXS-A23-04**	23	4	110	110	0	0	23	10	0.3
		.551	*.551*					*.906*	*.157*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*.906*	*145*	
	5	14	14	1	1	1	**CXS-A23-05**	23	5	110	110	0	0	23	10	0.3
		.551	*.551*					*.906*	*.197*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*.906*	*145*	
	6	14	14	1	1	1	**CXS-A23-06**	23	6	110	110	0	0	23	10	0.3
		.551	*.551*					*.906*	*.236*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*.906*	*145*	
	7	14	14	1	1	1	**CXS-A23-07**	23	7	110	110	0	0	23	10	0.3
		.551	*.551*					*.906*	*.276*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*.906*	*145*	

Do obrabiarek Tsugami/Miyano

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	OAH	CP Bar/PSI	Kg
								Wymiary, mm, *cale*								
25	4	15	15	1	1	1	**CXS-A25-04**	25	4	110	110	0	0	25	10	0.4
		.591	*.591*					*.984*	*.157*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*.984*	*145*	
	5	15	15	1	1	1	**CXS-A25-05**	25	5	110	110	0	0	25	10	0.4
		.591	*.591*					*.984*	*.197*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*.984*	*145*	
	6	15	15	1	1	1	**CXS-A25-06**	25	6	110	110	0	0	25	10	0.3
		.591	*.591*					*.984*	*.236*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*.984*	*145*	
	7	15	15	1	1	1	**CXS-A25-07**	25	7	110	110	0	0	25	10	0.3
		.591	*.591*					*.984*	*.276*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*.984*	*145*	

CZC$_{WS}$ odpowiada CZC$_{MS}$ płytki

ISO 13399 I1 CNSC CXSC I38 C3-DC I20

Adapter z chwytem cylindrycznym ze spłaszczeniem na złącze CoroTurn® XS

Z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa.

Cylindryczne z dwoma spłaszczeniami

DSGN 1



2



Do obrabiarek Traub

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
28	4	17	17	1	1	1	**CXS-A28-04**	28	4	120	120	0	0	10	0.3
		.669	*.669*					*1.102*	*.157*	*4.724*	*4.724*	*.000*	*.000*	*145*	
	5	17	17	1	1	1	**CXS-A28-05**	28	5	120	120	0	0	10	0.3
		.669	*.669*					*1.102*	*.197*	*4.724*	*4.724*	*.000*	*.000*	*145*	
	6	17	17	1	1	1	**CXS-A28-06**	28	6	120	120	0	0	10	0.3
		.669	*.669*					*1.102*	*.236*	*4.724*	*4.724*	*.000*	*.000*	*145*	
	7	17	17	1	1	1	**CXS-A28-07**	28	7	120	120	0	0	10	0.3
		.669	*.669*					*1.102*	*.276*	*4.724*	*4.724*	*.000*	*.000*	*145*	

Do obrabiarek Citizen

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	OAH	CP Bar/PSI	Kg
3/4	4	14	14	1	1	1	**CXS-A0750-04**	19	4	110	110	0	0	20	10	0.3
		.551	*.551*					*.750*	*.157*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*.787*	*145*	
1	4	15	15	1	1	2	**CXS-A1000-04M**	25	4	110	110	0	0	25	10	0.3
		.591	*.591*					*1.000*	*.157*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*1.000*	*145*	
3/4	5	14	14	1	1	1	**CXS-A0750-05**	19	5	110	110	0	0	20	10	0.3
		.551	*.551*					*.750*	*.197*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*.787*	*145*	
1	5	15	15	1	1	2	**CXS-A1000-05M**	25	5	110	110	0	0	25	10	0.3
		.591	*.591*					*1.000*	*.197*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*1.000*	*145*	
3/4	6	14	14	1	1	1	**CXS-A0750-06**	19	6	110	110	0	0	22	10	0.3
		.551	*.551*					*.750*	*.236*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*.866*	*145*	
1	6	15	15	1	1	2	**CXS-A1000-06M**	25	6	110	110	0	0	25	10	0.3
		.591	*.591*					*1.000*	*.236*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*1.000*	*145*	
3/4	7	14	14	1	1	1	**CXS-A0750-07**	19	7	110	110	0	0	22	10	0.3
		.551	*.551*					*.750*	*.276*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*.866*	*145*	
1	7	15	15	1	1	2	**CXS-A1000-07M**	25	7	110	110	0	0	25	10	0.3
		.591	*.591*					*1.000*	*.276*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*1.000*	*145*	
3/4	8	14	14	1	1	1	**CXS-A0750-08**	19	8	75	75	0	0	24	10	0.2
		.551	*.551*					*.750*	*.315*	*2.953*	*2.953*	*.000*	*.000*	*.945*	*145*	
1	8	15	15	1	1	2	**CXS-A1000-08**	25	8	110	110	0	0	25	10	0.4
		.591	*.591*					*1.000*	*.315*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*1.000*	*145*	
3/4	10	14	14	1	1	1	**CXS-A0750-10**	19	10	110	110	0	0	24	10	0.2
		.551	*.551*					*.750*	*.394*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*.945*	*145*	
1	10	15	15	1	1	2	**CXS-A1000-10**	25	10	110	110	0	0	25	10	0.4
		.591	*.591*					*1.000*	*.394*	*4.331*	*4.331*	*.000*	*.000*	*1.000*	*145*	

CZC$_{WS}$ odpowiada CZC$_{MS}$ wytaczaka

ISO 13399 I1 CNSC CXSC I38 C3-DC I20

Adapter z chwytem cylindrycznym ze spłaszczeniem na złącze CoroTurn® XS

Z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa.

Cylindryczny z dwoma spłaszczeniami

DSGN 1



Do obrabiarek innych marek

CZCMS	CZCWS	OHN	OHX	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCONMS	DCONWS	H	LPR	LF	WF	HF	OAH	CP Bar/PSI	Kg
10	4	14	14	1	1	1	CXS-A10-04	10	4	8	65	65	0	0	14	10	0.0
		.551	.551					.394	.157	.315	2.559	2.559	.000	.000	.571	145	
	5	14	14	1	1	1	CXS-A10-05	10	5	8	65	65	0	0	15	10	0.0
		.551	.551					.394	.197	.315	2.559	2.559	.000	.000	.591	145	
12	4	14	14	1	1	1	CXS-A12-04	12	4	10	70	70	0	0	15	10	0.0
		.551	.551					.472	.157	.394	2.756	2.756	.000	.000	.610	145	
	5	14	14	1	1	1	CXS-A12-05	12	5	10	70	70	0	0	16	10	0.0
		.551	.551					.472	.197	.394	2.756	2.756	.000	.000	.630	145	
	6	14	14	1	1	1	CXS-A12-06	12	6	10	70	70	0	0	16	10	0.0
		.551	.551					.472	.236	.394	2.756	2.756	.000	.000	.650	145	
16	4	14	14	1	1	1	CXS-A16-04	16	4	14	75	75	0	0	17	10	0.1
		.551	.551					.630	.157	.551	2.953	2.953	.000	.000	.689	145	
	5	14	14	1	1	1	CXS-A16-05	16	5	14	75	75	0	0	18	10	0.1
		.551	.551					.630	.197	.551	2.953	2.953	.000	.000	.709	145	
	6	14	14	1	1	1	CXS-A16-06	16	6	14	75	75	0	0	18	10	0.1
		.551	.551					.630	.236	.551	2.953	2.953	.000	.000	.728	145	
	7	14	14	1	1	1	CXS-A16-07	16	7	14	75	75	0	0	19	10	0.1
		.551	.551					.630	.276	.551	2.953	2.953	.000	.000	.748	145	
	8	14	14	1	1	1	CXS-A16-08	16	8	14	75	75	0	0	19	10	0.1
		.551	.551					.630	.315	.551	2.953	2.953	.000	.000	.768	145	
20	4	14	14	1	1	1	CXS-A20-04	20	4	18	90	90	0	0	20	10	0.2
		.551	.551					.787	.157	.709	3.543	3.543	.000	.000	.787	145	
	5	14	14	1	1	1	CXS-A20-05	20	5	18	90	90	0	0	20	10	0.2
		.551	.551					.787	.197	.709	3.543	3.543	.000	.000	.787	145	
	6	14	14	1	1	1	CXS-A20-06	20	6	18	90	90	0	0	22	10	0.2
		.551	.551					.787	.236	.709	3.543	3.543	.000	.000	.866	145	
	7	14	14	1	1	1	CXS-A20-07	20	7	18	90	90	0	0	22	10	0.2
		.551	.551					.787	.276	.709	3.543	3.543	.000	.000	.866	145	
	8	14	14	1	1	1	CXS-A20-08	20	8	18	90	90	0	0	25	10	0.2
		.551	.551					.787	.315	.709	3.543	3.543	.000	.000	.984	145	
	10	14	14	1	1	1	CXS-A20-10	20	10	18	90	90	0	0	25	10	0.2
		.551	.551					.787	.394	.709	3.543	3.543	.000	.000	.984	145	
25	8	15	15	1	1	1	CXS-A25-08	25	8	23	110	110	0	0	25	10	0.4
		.591	.591					.984	.315	.906	4.331	4.331	.000	.000	.984	145	
	10	15	15	1	1	1	CXS-A25-10	25	10	23	110	110	0	0	25	10	0.4
		.591	.591					.984	.394	.906	4.331	4.331	.000	.000	.984	145	

CZCWS odpowiada CZCMS wytaczaka

ISO 13399 I1 C3-DC I20 CNSC CXSC I38

SANDVIK Coromant

Adapter z chwytem cylindrycznym ze spłaszczeniem na złącze CoroTurn® XS

Z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa.

Cylindryczny z dwoma spłaszczeniami

DSGN 1



Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	DSGN	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	H	LPR	LF	WF	HF	OAH	CP Bar/PSI	Lbs
1/2	4	.551	.551	1	1	1	**CXS-A0500-04**	.500	.157	.394	2.756	2.756	.000	.000	.610	145	0.7
	5	.551	.551	1	1	1	**CXS-A0500-05**	.500	.197	.394	2.756	2.756	.000	.000	.630	145	0.7
	6	.551	.551	1	1	1	**CXS-A0500-06**	.500	.236	.394	2.756	2.756	.000	.000	.650	145	0.7
5/8	4	.551	.551	1	1	1	**CXS-A0625-04**	.625	.157	.551	2.953	2.953	.000	.000	.689	145	0.7
	5	.551	.551	1	1	1	**CXS-A0625-05**	.625	.197	.551	2.953	2.953	.000	.000	.709	145	0.7
	6	.551	.551	1	1	1	**CXS-A0625-06**	.625	.236	.551	2.953	2.953	.000	.000	.728	145	0.7
	7	.551	.551	1	1	1	**CXS-A0625-07**	.625	.276	.551	2.953	2.953	.000	.000	.748	145	0.7
	8	.551	.551	1	1	1	**CXS-A0625-08**	.625	.315	.551	2.953	2.953	.000	.000	.765	145	0.2

CZC$_{WS}$ odpowiada CZC$_{MS}$ wytaczaka

ISO 13399 I1 CNSC CXSC I38 C3-DC I20

Dwustronny adapter z chwytem cylindrycznym ze spłaszczeniem na złącze CoroTurn® XS



Do obrabiarek Citizen

Wymiary, mm, *cale*

CZC_{MS}	CZC_{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LPR	LF_1	LF_2	WF_1	WF_2	HF_1	HF_2	OAH	CP Bar/PSI	Kg
3/4	4	15	15	1	1	CXS-A075-04-06	19	4	140	140	0	0	0	0	0	19	10	0.3
		.591	*.591*				*.750*	*.157*	*5.512*	*5.512*	*.000*	*.000*	*.000*	*.000*	*.000*	*.750*	*145*	

Do obrabiarek Star

Wymiary, mm, *cale*

CZC_{MS}	CZC_{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LPR	LF_1	LF_2	WF_1	WF_2	HF_1	HF_2	OAH	CP Bar/PSI	Kg
22	4	15	15	1	1	CXS-A22-04-04	22	4	140	140	0	0	0	0	0	22	10	0.3
		.591	*.591*				*.866*	*.157*	*5.512*	*5.512*	*.000*	*.000*	*.000*	*.000*	*.000*	*.866*	*145*	
		15	15	1	1	CXS-A22-04-06	22	4	140	140	0	0	0	0	0	22	10	0.3
		.591	*.591*				*.866*	*.157*	*5.512*	*5.512*	*.000*	*.000*	*.000*	*.000*	*.000*	*.866*	*145*	
	6	15	15	1	1	CXS-A22-06-06	22	6	140	140	0	0	0	0	0	22	10	0.3
		.591	*.591*				*.866*	*.236*	*5.512*	*5.512*	*.000*	*.000*	*.000*	*.000*	*.000*	*.866*	*145*	

Do obrabiarek Traub

Wymiary, mm, *cale*

CZC_{MS}	CZC_{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LPR	LF_1	LF_2	WF_1	WF_2	HF_1	HF_2	CP Bar/PSI	Kg
28	4	15	15	1	1	CXS-A28-04-06	28	4	140	140	0	0	0	0	0	10	0.5
		.591	*.591*				*1.102*	*.157*	*5.512*	*5.512*	*.000*	*.000*	*.000*	*.000*	*.000*	*145*	

Do obrabiarek Tsugami

Wymiary, mm, *cale*

CZC_{MS}	CZC_{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LPR	LF_1	LF_2	WF_1	WF_2	HF_1	HF_2	OAH	CP Bar/PSI	Kg
25	4	15	15	1	1	CXS-A25-04-06	25	4	140	140	0	0	0	0	0	25	10	0.5
		.591	*.591*				*.984*	*.157*	*5.512*	*5.512*	*.000*	*.000*	*.000*	*.000*	*.000*	*.984*	*145*	

Do obrabiarek innych marek

Wymiary, mm, *cale*

CZC_{MS}	CZC_{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	H	LPR	LF_1	LF_2	WF_1	WF_2	HF_1	HF_2	OAH	CP Bar/PSI	Kg
20	4	15	15	1	1	CXS-A20-04-06	20	4	18	140	140	0	0	0	0	0	20	10	0.3
		.591	*.591*				*.787*	*.157*	*.709*	*5.512*	*5.512*	*.000*	*.000*	*.000*	*.000*	*.000*	*.787*	*145*	

CZC_{WS} odpowiada CZC_{MS} wytaczaka

ISO 13399 I1 CNSC CXSC I38 C3-DC I20

Adapter z chwytem cylindrycznym ze spłaszczeniami na złącze CoroTurn® SL

Wytaczaki do rowków czołowych



Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	H	LF	WF	HF	OAH	CP Bar/PSI	Kg
25	32	41	100	1	1	**SL-25-32NF**	25	32	23	200	5	0	34	70	1.6
32	32	41	128	1	1	**SL-32-32NF**	32	32	30	250	5	0	34	70	0.8
40	32	50	160	1	1	**SL-40-32NF**	40	32	37	300	5	0	40	70	3.0
	40	50	160	1	1	**SL-40-40NF**	40	40	37	300	5	0	43	70	3.0
50	32	50	200	1	1	**SL-50-32NF**	50	32	47	350	12	0	50	70	5.4
	40	50	200	1	1	**SL-50-40NF**	50	40	47	350	8	0	50	70	5.4

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	H	LF	WF	HF	OAH	CP Bar/PSI	Lbs
1	32	1.969	4.000	1	1	**SL-D16-32NF**	1.000	1.260	.906	8.000	.232	.000	1.339	1015	3.5
1 1/4	32	1.969	5.000	1	1	**SL-D20-32NF**	1.250	1.260	1.181	10.000	.232	.000	1.339	1015	1.7
1 1/2	32	1.969	6.000	1	1	**SL-D24-32NF**	1.500	1.260	1.378	12.000	.232	.000	1.500	1015	5.9
	40	1.969	6.000	1	1	**SL-D24-40NF**	1.500	1.575	1.378	12.000	.232	.000	1.693	1015	5.9
2	32	1.969	8.000	1	1	**SL-D32-32NF**	2.000	1.260	1.874	14.016	.472	.000	2.000	1015	12.3
	40	1.969	8.000	1	1	**SL-D32-40NF**	2.000	1.575	1.874	14.016	.315	.000	2.000	1015	12.3

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adaptery z chwytem cylindrycznym ze spłaszczeniem na złącze CoroCut® MB

Chwyt cylindryczny ze spłaszczeniami

Precyzyjne podawanie chłodziwa



MB..Axx-HP



Wersja metryczna

CZCMS	CZCWS	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCONMS	DCONWS	H	LPR	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
16	09	5	5	1	1	**MB-A16-05-09R/L-HP**	16	9	14	64	64	0	0	80	0.1
	09	20	20	1	1	**MB-A16-20-09R/L-HP**	16	9	14	74	74	0	0	80	0.1
20	11	5	5	1	1	**MB-A20-05-11R/L-HP**	20	11	18	79	79	0	0	80	0.2

Wersja calowa

CZCMS	CZCWS	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCONMS	DCONWS	H	LPR	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Lbs
5/8	09	.209	.209	1	1	**MB-A0625-02-09R/L-HP**	.625	.354	.551	2.547	2.547	.000	.000	1160	0.2
	09	.787	.787	1	1	**MB-A0625-08-09R/L-HP**	.625	.354	.551	2.547	2.547	.000	.000	1160	0.3
3/4	11	.232	.232	1	1	**MB-A075-02-11R/L-HP**	.750	.433	.709	3.126	3.126	.000	.000	1160	0.4

CZC_{WS} odpowiada CZC_{MS} płytki

Minimalna wielkość otworu zależy od rodzaju płytki - patrz odpowiednia strona z oznaczeniami płytek

ISO 13399 I1 CNSC CXSC I38 C3-DC I30

Adaptery z chwytem cylindrycznym ze spłaszczeniem na złącze CoroCut® MB

Wytaczaki z chwytem węglikowym

Wewnętrzne doprowadzenie chłodziwa

MB..Axx



MB..Exx



Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	H	LPR	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
12	07	24	24	1	**MB-E12-24-07**	12	7	10	93	92	0	0	10	0.1
	07	32	32	1	**MB-E12-32-07**	12	7	10	96	100	0	0	10	0.1
	07	48	48	1	**MB-E12-48-07**	12	7	10	111	115	0	0	10	0.1
	09	34	34	1	**MB-E12-34-09**	12	9	10	94	100	0	0	10	0.1
	09	45	45	1	**MB-E12-45-09**	12	9	10	104	110	0	0	10	0.1
	09	64	64	1	**MB-E12-64-09**	12	9	10	124	130	0	0	10	0.2
16	07	16	16	1	**MB-A16-16-07**	16	7	14	88	97	0	0	10	0.1
	09	20	20	1	**MB-A16-20-09**	16	9	14	94	100	0	0	10	0.9
	09	34	34	1	**MB-E16-34-09**	16	9	14	94	100	0	0	10	0.2
	09	45	45	1	**MB-E16-45-09**	16	9	14	104	110	0	0	10	0.2
	09	64	64	1	**MB-E16-64-09**	16	9	14	124	130	0	0	10	0.2

Wersja calowa

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, cale DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	H	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Ft/lbs	Lbs
1/2	07	1.181	1.260	1	3	**MB-E0500-12-07**	.500	.276	.461	3.937	.291	.000	145	1	0.2
	07	1.811	1.890	1	3	**MB-E0500-19-07**	.500	.276	.461	4.528	.291	.000	145	1	0.2
	09	1.209	1.339	1	3	**MB-E0500-13-09**	.500	.354	.461	3.937	.394	.000	145	2	0.2
	09	1.642	1.772	1	3	**MB-E0500-17-09**	.500	.354	.461	4.331	.394	.000	145	2	0.2
	09	2.390	2.520	1	3	**MB-E0500-25-09**	.500	.354	.461	5.118	.394	.000	145	2	0.4
5/8	07	.551	.630	1	3	**MB-A0625-06-07**	.625	.276	.587	3.937	.291	.000	145	1	0.2
	09	.657	.787	1	3	**MB-A0625-08-09**	.625	.354	.587	3.937	.394	.000	145	2	0.7
	09	2.390	2.520	1	3	**MB-E0625-25-09**	.625	.354	.587	5.118	.394	.000	145	2	0.5

Wielkość płytki i gniazda płytki w oprawce muszą sobie odpowiadać.

Minimalna wielkość otworu zależy od rodzaju płytki - patrz odpowiednia strona z oznaczeniami płytek

ISO 13399 I1 C3-DC I30 CNSC CXSC I38

Adapter z mocowania za pomocą śrub na złącze CoroTurn® SL



Adapter pasuje do wszystkich wytaczaków, począwszy od średnicy 200 mm (7.874 cala)

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	B	H	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
122 x 105	80	1	1	**570-80 200R/L**	80	122	105	25	59	0	139	104	80	2.3
					3.150	*4.803*	*4.134*	*.984*	*2.343*	*.000*	*5.472*	*4.094*	*1160*	

R = Prawa, L = Lewa

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Redukcja złącza typu CoroTurn® SL



Wersja metryczna

CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	WF	HF	RADW	CP Bar/PSI	Kg
40	32	1	**570-40 22-32**	40	32	22	8	0	24	80	0.1
50	32	2	**570-50 23-32**	50	32	22	9	0		70	0.1
	40	1	**570-50 23-40**	50	40	23	10	0		70	0.2
60	40	2	**570-60 23-40**	60	40	23	10	0		70	0.4

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem CoroTurn® SL na złącze CoroTurn® SL do szybkiej wymiany



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
32	32	1	2	**SL-32 11-32-QC**	32	32	11	0	0	70	0.0
					1.260	*1.260*	*.433*	*.000*	*.000*	*1015*	
40	40	1	2	**SL-40 12-32-QC**	40	40	12	0	0	70	0.1
					1.575	*1.575*	*.472*	*.000*	*.000*	*1015*	

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem CoroTurn® SL do szybkiej wymiany na złącze CoroTurn® SL



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	H	LF	WF	HF	Kg
80	40	0	0	**570-80 23-40R/L**	80	40	37	23	70	20	0.3
					3.150	*1.575*	*1.476*	*.906*	*2.756*	*.787*	

R = Prawa, L = Lewa

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem CoroTurn® SL do szybkiej wymiany na złącze CoroTurn® SL

Adapter CoroTurn® SL do szybkiej wymiany głowic SL



CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCONMS	DCONWS	H	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
80	40	1	1	**570-80 20 20-40R**	80	40	37	20	20	0	80	0.8
					3.150	*1.575*	*1.476*	*.787*	*.787*	*.000*	*1160*	
100	40	1	1	**570-100 20 30-40R**	100	40	37	20	30	0	80	1.0
					3.937	*1.575*	*1.476*	*.787*	*1.181*	*.000*	*1160*	

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem CoroTurn® SL do szybkiej wymiany na złącze CoroTurn® SL70



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	H	LPR	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
80	70	1	1	**SL70-80 40-RF**	80	37	48	28	40	0	70	1.2
					3.150	*1.476*	*1.890*	*1.102*	*1.575*	*.000*	*1015*	

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem CoroTurn® SL do szybkiej wymiany na złącze CoroTurn® SL70



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	H	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
80	70	1	1	**SL70-80 23-RG**	80	37	23	20	0	80	1.0
					3.150	*1.476*	*.906*	*.787*	*.000*	*1160*	

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Minigłowica rewolwerowa do czterech głowic CoroTurn® SL



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	WF	HF	OAH	OAW	Kg
40	25	570-4-25-40-000-AX	40	25	12	25	0	75	75	0.3
			1.575	*.984*	*.472*	*.984*		*2.953*	*2.953*	
	32	570-4-32-40-000-AX	40	25	15	30	0	93	93	0.6
			1.575	*.984*	*.591*	*1.181*		*3.661*	*3.661*	



CZC$_{MS}$	CZC$_{WS}$	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* DCON$_{MS}$	DCON$_{WS}$	LF	WF	LPR	OAH	OAW	Kg
40	25	570-4-25-40-050-RA	40	25	15	23	28	48.5	48.5	0.4
			1.575	*.984*	*.591*	*.906*	*1.102*	*1.909*	*1.909*	
	32	570-4-32-40-050-RA	40	32	18	23	34.5	49.3	49.3	0.5
			1.575	*1.260*	*.709*	*.906*	*1.358*	*1.941*	*1.941*	

ISO 13399 I1

Adapter ze złączem CoroTurn® SL na chwyt prostokątny



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* B	H	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP Bar/PSI	Kg
122 x 105	25 x 25	1	2	**570-200 2525-M**	122	105	50	26	100	25	200	110	80	5.5
					4.803	*4.134*	*1.969*	*1.024*	*3.937*	*.984*	*7.874*	*4.331*	*1160*	
	32 x 32	1	2	**570-200 3232-M**	122	105	55	26	100	32	200	115	80	5.5
					4.803	*4.134*	*2.165*	*1.024*	*3.937*	*1.260*	*7.874*	*4.528*	*1160*	
	40 x 40	1	2	**570-200 4040-M**	122	105	65	35	100	40	200	125	80	7.0
					4.803	*4.134*	*2.559*	*1.378*	*3.937*	*1.575*	*7.874*	*4.921*	*1160*	

Adapter pasuje do wszystkich wytaczaków, począwszy od średnicy 200 mm (7.874 cala)

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

SANDVIK Coromant

Adapter ze złączem CoroTurn® SL do szybkiej wymiany na chwyt o przekroju prostokątnym



CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm DCON	H	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	kg
80	20 x 20	0	0	**570-80 20 2020R**	80	37	40	20	40	18	77	40	0.7
					3.150	*1.476*	*1.575*	*.787*	*1.575*	*.709*	*3.032*	*1.575*	

R = Prawa

ISO 13399 I1

CNSC CXSC I38

Adapter ze złączem 570-80 na złącze CoroTurn® SL w wersji do szybkiej wymiany



Przejściówka ze złącza 580 na CoroTurn® SL do szybkiej wymiany

CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	Oznaczenie	Wymiary, mm, *cale* $DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LPR	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
80	80	1	2	**570-80 17-580-80**	65	80	32	17	0	0	80	1.1
					2.559	*3.150*	*1.280*	*.669*	*.000*	*.000*	*1160*	

ISO 13399 I1
CNSC CXSC I38

Stalowy półfabrykat oprawki ze złączem CoroTurn® SL



Oznaczenie	Wymiary, **mm**, cale DCON	BD_1	LB_1	LB_2
R/L570-162513B	16	26	25.0	7.0
	.630	*1.024*	*.984*	*.276*
R/L570-202517B	20	34	25.0	7.0
	.787	*1.339*	*.984*	*.276*
R/L570-252517B	25	34	25.0	7.0
	.984	*1.339*	*.984*	*.276*
R/L570-324022B	32	44	40.0	11.0
	1.260	*1.732*	*1.575*	*.433*
R/L570-404527B	40	54	45.0	11.0
	1.575	*2.126*	*1.772*	*.433*
R/L570-504535B	50	70	45.0	16.0
	1.969	*2.756*	*1.772*	*.630*
R/L570-604543B	60	86	45.0	16.0
	2.362	*3.386*	*1.772*	*.630*

ISO 13399

I1

Stalowy półfabrykat ze złączem CoroTurn® SL do szybkiej wymiany



		Wymiary, mm, *cale*								
CZC_{MS}	**Oznaczenie**	DCON	H	LB	OAH	OAL	OAW	RADH	RADW	Lbs
32	**SL-32 305025R/L**	32	14.7	22	22	30.0	50	12	25	0.2
		1.260	*.579*	*.866*	*.866*	*1.181*	*1.969*	*.472*	*.984*	

ISO 13399

I1